

多点ログから高精度解析まで 現場を支える厳選ラインナップ

こんなお悩みはありませんか?

- ✓ 高精度+多点測定が必要
- ✓ マルチメータを複数台使用している
- ✓ 熱電対以外の方法で温度測定したい
- ✓ データログを簡単に実施したい

DAQ-9600シリーズに
お任せください!

- 💡 DCV基本確度0.0035%の高精度
- 💡 1モジュールで最大20CHを測定可能
- 💡 温度測定は、サーミスタ、RTD、熱電対対応
- 💡 PCレスでもUSBメモリへデータ保存可能

データ収集システム（データロガー） DAQ-9600 series

3つのスロットを備えたモジュールタイプの
ベンチトップ・データ収集システムです。

DAQ-9600シリーズ概要

- 3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵 メインフレーム
- DCV測定基本確度0.0035%
- 最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900)
- リモートインタフェース LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB (Gモデル)
- データログ用フリーPCソフトウェア

製品ページは
こちら



データ収集システム（メインフレーム）		
型式	仕様	希望小売価格(税別)
DAQ-9600	-	¥298,000
DAQ-9600G	GP-IB搭載	¥390,000

プラグイン・スキャン・モジュール		
型式	モジュール機能	希望小売価格(税別)
DAQ-900	20chマルチプレクサ半導体リレー	¥123,000
DAQ-901	20chマルチプレクサ+2ch電流	¥84,000
DAQ-903	40chシングルエンドマルチプレクサ	¥102,000
DAQ-904	4×8マトリクス	¥102,000
DAQ-907	マルチファンクションモジュール	¥120,000
DAQ-908	20chアクチュエータ/汎用スイッチ	¥102,000
DAQ-909	8chHVマルチプレクサ+2ch電流	¥116,000

	DAQ-900	DAQ-901	DAQ-903	DAQ-909
AC/DC電圧	○ ※B C	○	○	○
AC/DC電流		○		○
周波数周期	○	○	○	○
2線抵抗	○ ※A	○	○	○
4線抵抗	○ ※A	○		○
熱電対	○	○		○
2線RTD		○	○	○
4線RTD		○	○	○
サーミスタ		○		○
キャパシタンス		○		○
ダイオード		○		○

最大1ヶ月間、デモ機のお貸出しが可能です!

型式指定

お貸出しに際し、ご要望の型式も
お気軽にご相談ください。



メインフレーム DAQ-9600

マルチプレクサ DAQ-901

¥382,000 (税抜)

お申込み方法

①か②の方法でお申し込みいただけます。

①弊社代理店様経由でご依頼

②下記URLもしくはQRコードより
お申し込みください



<https://forms.gle/ThCPo5JTrwXe3BCq9>

大画面のトレンドチャートなどのグラフィカル表示で見やすく、 10万ポイントのデータログを持つ高機能デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ GDM-9061



製品ページは
こちら



型式	希望小売価格 (税別)	背面入力	10Aレンジ	DCV基本確度	サンプリング	データ蓄積
GDM-9061	¥168,000	○	○	0.0035%	10,000回/秒	100,000

GDM-906Xシリーズ概要

- 6½桁表示：1,200,000カウント
- 12種類の測定機能：DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス
- 最高サンプリングレート：10k rdg/sec (GDM-9061)
- デュアル測定・デュアル表示機能
- 画面表示：数値表示、ヒストグラム、バーメーター、トレンドチャート
- 温度測定：RTD、サーミスタ、熱電対（基準接点補償回路搭載）
- 標準インターフェース：USBホスト/デバイス、RS-232C、LAN、デジタルI/O
- インターフェースオプション：GPIB（スロットイン方式）

便利機能

1

多彩な表示・測定

通常の数値表示に加えて、ヒストグラム・バーメーター・トレンドチャート等の様々なグラフィック表示が可能になりました。これにより、統計的な分布状況や時間的な変化を直感的にとらえることが出来ます。



便利機能

2

ログ機能

ログボタン
USBメモリ挿入



アプリケーションソフト画面

POINT

USBメモリへ直接データを保存する方法以外にも弊社でご用意しているアプリケーションソフトを使用し、PC経由でデータを取得することが可能です。

無償アプリを
ご用意しています！



便利機能

3

温度測定

温度測定機能は、サーミスタ・RTD・熱電対の3種類の温度センサをサポートしています。
(基準接点補償回路搭載)



温度測定範囲

熱電対	RTD	サーミスタ
-200℃ ~ +1820℃(センサによる)	-200℃ ~ +630℃	-80℃ ~ +150℃

- 定格、意匠は改善のため、予告なく変更することがあります。
- 価格は2026年5月現在の税別価格になります。
- 諸事情により価格変更または生産中止となる場合があります。
- 弊社製品の取扱いには十分な知識が必要となります、一般家庭、消費者向けの製品ではありません。

最大2週間、デモ機のお貸出しが可能です！

型式指定

お貸出に際し、**ご希望の型式も**
お気軽にご相談ください。



デジタルマルチメータ
GDM-9061

+



OPT01-GP-DM906X
(GP-IB必要な方)

¥192,800 (税抜)

お申込み方法

①か②の方法でお申し込みいただけます。

①弊社代理店様経由でご依頼

②下記URLもしくはQRコードより
お申し込みください



<https://forms.gle/ThCPo5JTrwXe3BCq9>

株式会社 テクシオ・テクノロジー TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本社 / 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-18-13 藤和不動産新横浜ビル7F

各営業所までお気軽にご連絡ください

北日本営業所：048-780-2757
中日本営業所：052-753-5853
東日本営業所：045-620-2305
西日本営業所：072-631-8055

他にも種類豊富にラインナップ！
こちらよりご確認ください！

<https://www.texio.co.jp/>

テクシオ

検索



- お問い合わせ、御見積依頼は販売代理店へご連絡ください。