

年末・年度末納入可能 20^(税別)万円以下の おすすめ製品!



電子負荷機能付き高分解能4出力

直流安定化電源

PDW32-3QG

出力範囲: 0~32V/0~3A×2、0~5V/0~1A、0~15V/0~1A

- ドロップ方式による低ノイズ・低リップル
- 設定分解能: 1mV/0.1mA
- CV/CC/CR モードの電子負荷機能搭載
(CH1/CH2 各 CH 最大 50W※1 ~ 33V/0 ~ 3.2A)
- シーケンス、レコード機能搭載 PC レスで対応

製品の詳細は/
こちら



152,000^(税別)円



温度測定対応 プログラマブル高精度

直流安定化電源

PPX20-2

出力範囲: 0~20V、0~2A

- ドロップ方式による低ノイズ・低リップル
- 最小設定分解能: 0.5mV/0.05mA 最高表示分解能: 0.1mV/0.1μA
- K タイプミニチュアコネクタで温度計測、また温度による出力遮断にも対応
- シーケンス(最短 50mS)、レコード機能搭載(最短 0.1S)PC レスで対応

製品の詳細は/
こちら



138,000^(税別)円

ワイドレンジ方式

直流安定化電源

PSW-360L30A

出力範囲: 最大360W内で、最大0~30V、0~36Aの出力が可能

- 広範囲スイッチング方式、オプションとしていた機能が標準搭載!
- テストモード搭載(シーケンス)
- CC/CV の他、CP(定電力)動作モードが標準搭載
- 出力電圧・電流値のデータを自動的にロギング(最短 0.1S)
※USB メモリ、PC との接続で長期ログが可能に。

製品の詳細は/
こちら



機能追加
リニューアル

130,000^(税別)円

1GS/sデジタルオシロスコープ

DCS-1054B

周波数帯域：DC～50MHz/4CH

- 最高サンプルレート：1GS/s（1CH時）
- 最高50,000波形/秒の高速波形更新速度
- 最大10Mポイント/CHの波形メモリ搭載
- シリアルバス（I2C、SPI、UART、CAN、LIN）トリガ・デコード可能



99,800 (税別) 円



108,000 (税別) 円

任意波形 ファンクションジェネレータ

MFG-2230M

2CH出力、最高30MHz

- 2CH出力とは別に、パルスチャンネル搭載（25MHz）
- 任意波形；最高サンプリングレート200MSa/s 振幅14ビット
- 150MHz 周波数カウンタ搭載
- バースト機能、周波数スイープ機能搭載

製品の詳細は
こちら



AC/DC 安全規格試験器

GPT-9802

出力範囲：AC5kV、DC6kV

- 試験容量：200VA
- AC耐電圧試験：5kV/40mA DC耐電圧試験：6kV/10mA
- 試験条件を最大100セットメモリ可能
- インターロック機能搭載

製品の詳細は
こちら



198,000 (税別) 円



グラフ表示



198,000 (税別) 円

グラフ表示対応 パワーメータ

GPM-8310

定格直接入力：600V/20A

- IEC62301に対応した測定が可能
- グラフ表示、バーグラフ、高調波リストなど多彩な表示モード搭載
- 測定項目：メイン2項目、サブ10項目を同時表示可能
- 測定可能レンジ：電圧～600V、電流～20A

製品の詳細は
こちら



6½桁 デジタルマルチメータ

GDM-9061

基本DCV確度：0.0035%

- 6½桁 1200000カウント
- 大画面でデュアル表示測定のほか、多彩なディスプレイ表示
- (DC)100mV～1000V、(AC)100mV～750V、100μA～10A、3Hz～300kHz

製品の詳細は
こちら



198,000 (税別) 円

