

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限: 2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



## TY720

(型番コード 02012800)

デジタルマルチメータ  
横河計測

販売価格

**18,000円**

(メーカー定価 61,000円)



## VA12

(型番コード 50045100)

振動分析計  
リオン

販売価格

**200,000円**

(メーカー定価 517,000円)



## GL980

(型番コード 51158800)

データロガー  
グラフテック

販売価格

**150,000円**

(メーカー定価 395,000円)



## PAS500-1.2

(型番コード 27084100)

直流安定化電源  
菊水電子工業

販売価格

**58,000円**

(メーカー定価 210,000円)



## HX010-600

(型番コード 27118200)

直流安定化電源  
高砂製作所

販売価格

**348,000円**

(メーカー定価 1,236,070円)



## HSA4052

(型番コード 27042800)

高速バイポーラ電源  
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

**350,000円**

(メーカー定価 950,000円)



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称                 | メーカー名        | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------|---------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタルマルチメータ           |              |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| デジタル・マルチメータ<br>6.1/2 | キーサイト・テクノロジー | 34401A  | 02001600 | なし  | 47,800  | 166,943   | 1199999.DCV・1ACV・1Ω.GPIB付.RS232C付.<br>1000Vの最大入力.1000回/秒の高速測定.10種類の測定機能<br>内部メモリ(最大512迄の測定データストア)付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| デジタル・マルチメータ<br>6.1/2 | キーサイト・テクノロジー | 34410A  | 02008900 | なし  | 58,000  | 187,561   | 1199999.DCV・1ACV・1Ω.周期.周波数<br>PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])<br>(1,000回/秒[6.5桁])<br>LAN.USB.GPIB I/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| デジタルマルチメータ           | 横河計測         | TY720   | 02012800 | なし  | 18,000  | 61,000    | ハンディマルチメータ.最大表示:50000.<br>直流電圧レンジ:50mV~1000V.交流電圧レンジ:50mV~1000V.<br>最小分解能:0.001mV.直流電流レンジ:500μA~10A.<br>交流電流レンジ:500μA~10A.最小分解能:0.01μA.<br>抵抗レンジ:500Ω~50MΩ.最小分解能:0.01Ω.<br>静電容量レンジ:5nF~50mF.周波数カウンタ:2.000Hz~99.99kHz.<br>導通チェック.ダイオードテスト.ローパワー抵抗測定.単3乾電池×4                                                                                                                                                                             |
| デジタルマルチメータ           | 日置電機         | DT4281  | 02020100 | 1カ月 | 16,000  | 54,000    | 最大表示桁数:5桁.直流電圧:60.000mV~1000.0V(6レンジ).<br>基本精度:±0.025%.交流電圧:60.000mV~1000.0V(6レンジ).<br>周波数特性:20Hz~100kHz.基本精度:±0.02%(45~65Hz).<br>直流+交流電圧:6.0000V~1000.0V(4レンジ).<br>周波数特性:20Hz~100kHz.基本精度:±0.3%(45~65Hz).<br>抵抗:60.000Ω~600.0MΩ(8レンジ).<br>基本精度:±0.03%.直流電流:600.00μA~600.mA(4レンジ).<br>基本精度:±0.05%.交流電流:600.00μA~600.mA(4レンジ).<br>基本精度:±0.6%(45~65Hz).<br>交流電流(ACクランプ測定):10.00A~1000A(7レンジ).<br>基本精度:±0.6%(45~65Hz).<br>電源:単3形アルカリ乾電池×4 |
| デジタルマルチメーター          | ケースレー        | 2750    | 51091300 | なし  | 200,000 | 373,000   | 6.5桁.直流最大入力電圧1000V.最小分解能100nV.交流最大入力電圧750V.<br>最小分解能100nV.最大抵抗測定値120MΩ.最小分解能1μΩ.<br>直流最大入力電流3A.最小分解能10nA.交流最大入力電流2A.<br>最小分解能1μA.温度測定 熱電対 RTD サーミスタ.<br>インターフェース GPIB/RS232C.拡張スロット5                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ハンドヘルド・マルチメータ        | フルーク         | 289     | 02016500 | なし  | 30,000  | 88,300    | ハンディマルチメータ DCV(50mV~1000Vレンジ).ACV(50mV~1000V)<br>DCI(500μA~10A).ACI(500μA~10A).<br>抵抗(500Ω~500MΩ)静電容量(1nF~100mF)<br>周波数(99.999Hz.999.99kHz他).温度(K型熱電対:-200~1350℃).<br>抵抗50Ω(2線式)精度0.15%+20.レンジ.<br>分解能50.000Ω.その他機能 低抵抗レンジ0.001Ω~50.000Ω/10mAソース.<br>LoZ低入力カインピーダンス.ローパスフィルタ                                                                                                                                                           |
| テスタ(ハンディマルチメータ)      |              |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ハンドヘルド・マルチメータ        | フルーク         | 287     | 02011100 | なし  | 25,000  | 74,800    | ハンディマルチメータDCV(50mV~1000Vレンジ).ACV(50mV~1000V)<br>DCI(500μA~10A).ACI(500μA~10A).抵抗(500Ω~500MΩ)<br>静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz.999.99kHz他)<br>温度(K型熱電対:-200~1350℃)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 電子電圧計                |              |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 高速バイポーラ電源            | エヌエフ回路設計ブロック | M2177   | 01015700 | 1カ月 | 42,000  | 180,000   | 交流電圧計.周波数範囲:5Hz~500kHz.レンジ:30μV~100VrmsF.S.<br>オートレンジング:20Hz~500kHz.手動設定可能.<br>DC出力電圧:±1V.DC出力カインピーダンス:50Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| クランプ電流計(実効値測定)       |              |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| クランプオンリークハイトスタ       | 日置電機         | 3283    | 03053100 | 1カ月 | 18,000  | 58,500    | クランプオンリークハイトスタ.交流電流レンジ:10.00mA~200.0A.5レンジ.<br>周波数レンジ:100.0Hz/1000Hz.測定可能導体径:φ40mm以下.<br>電源:ACまたは乾電池×1.最大使用回路電圧:AC300Vrms(絶縁導体).<br>Op.9445-02(ACアダプタ).9094またはL9094(出力コード)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| クランプオンリークハイトスタ       | 日置電機         | 3293-50 | 03152200 | 1カ月 | 12,000  | 34,000    | クランプオンリークハイトスタ.交流電流レンジ:30.00mA~1000A.6レンジ.<br>45Hz~400Hz.基本精度:±1.5%.測定可能導体径:Φ24mm以下.<br>電源:コイン型リチウムイオン電池×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| クランプオンAC/DCハイトスタ     | 日置電機         | 3284    | 03061100 | 1カ月 | 21,000  | 70,500    | クランプオンAC/DCハイトスタ<br>電流測定レンジ:20.00A/200.0A.<br>電圧測定レンジ:30.00/300.0V/600V<br>周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz.<br>測定可能導体径:φ33mm以下.<br>アナログ出力(電流・周波数).DC1V/FS.モニタ出力(電流):AC1V/FS.<br>※電圧測定時はアナログ出力不可.<br>Op.9445-02(ACアダプタ).9094またはL9094(出力コード)                                                                                                                                                                                             |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                  | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|-----------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クランプ電流計(実効値測定)        |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| クランプオンAC/DCハイテスタ      | 日置電機  | 3285      | 03061200 | 1カ月 | 21,000  | 70,500    | クランプオンAC/DCハイテスタ<br>電流測定レンジ:200.0A/2000A,<br>電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V,<br>周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz,<br>測定可能導体径:φ55mm以下,<br>アナログ出力(電流、周波数):DC1V/FS,モニタ出力(電流):AC1V/FS,<br>※電圧測定時はアナログ出力不可。<br>Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)                                |
| AC/DCクランプメータ          | 日置電機  | CM4372    | 03164300 | 1カ月 | 12,000  | 40,000    | AC/DCクランプメータ,電流:AC/DC 600A,電圧:DC 600.0mV~1500V,<br>5レンジ,AC 6,000V~1000V,5レンジ,抵抗:600.0Ω~600.0kΩ,4レンジ,<br>周波数:9.999Hz~999.9Hz,使用温度範囲:-25~65℃,<br>測定可能導体径φ33mm,<br>防じん防水性能:IP54,Bluetooth4.0LE搭載,<br>電源:単4アルカリ乾電池×2<br>「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」                            |
| AC/DCカレントセンサ100A      | 日置電機  | CT7631    | 03165600 | 1カ月 | 10,000  | 33,000    | AC/DCカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下,<br>※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。                                                                                                                                                                                                           |
| CT7000シリーズ用ディスプレイユニット | 日置電機  | CM7290    | 03163300 | 1カ月 | 36,000  | 125,500   | CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給,<br>信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,<br>PEAK,HZ,オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅,<br>Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),<br>Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)<br>※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要 |
| クランプ電流センサ             |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| クランプオンAC/DCハイテスタ      | 日置電機  | 3290-10   | 03114100 | 1カ月 | 21,000  | 84,000    | クランプオンAC/DCハイテスタ,<br>交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時),<br>周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vf.s.,移動率測定,<br>電源:単3形乾電池×4,<br>※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。<br>Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)                                                                 |
| クランプセンサ               | 日置電機  | 9272-10   | 03114400 | 1カ月 | 12,000  | 40,000    | クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz,<br>φ46mmまたは50×20mmブスバー                                                                                                                                                                                                                    |
| センサユニット               | 日置電機  | 9555-10   | 03112000 | 1カ月 | 15,000  | 50,000    | CT6862~CT6865シリーズ,CT6841~CT6846シリーズ,9709,<br>9277~9279シリーズ,9272-10,9270~9272シリーズ用電源,<br>出力電源電圧:±12V±0.5V,ACアダプタ付属,<br>出力端子形状:BNCメス(接続ケーブル類別別途必要)                                                                                                                           |
| クランプセンサ               | 日置電機  | CT6500    | 03136100 | 1カ月 | 5,000   | 16,500    | LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下,<br>φ46mm,コード長3m,出力端子BNC                                                                                                                                                                                                               |
| カレントプローブAC/DC200A     | 日置電機  | CT6843    | 03155000 | 1カ月 | 54,000  | 180,000   | カレントプローブ,定格電流:AC/DC200A,最大入力電流:400Arms<br>(570Apeak),周波数特性:DC~500kHz,出力電圧:0.01V/A,<br>使用温度範囲:-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ20mm以下,<br>ケーブル長:3m,10pin端子<br>記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能                                                                                          |
| カレントプローブAC/DC1000A    | 日置電機  | CT6846-05 | 03163100 | 1カ月 | 60,000  | 210,000   | カレントプローブ,(パワアナライザPW6001と組合わせて使用),<br>定格電流:AC/DC1000A,最大入力電流:1200Arms,<br>周波数特性:DC~20kHz,出力電圧:2mV/A,<br>使用温度範囲:-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ50mm以下,<br>ケーブル長:3m,12pin端子                                                                                                               |
| AC/DCカレントセンサ          | 日置電機  | CT6862    | 03122400 | 1カ月 | 36,000  | 120,000   | AC/DCカレントセンサ,(パワアナライザ3390と組合わせて使用)<br>定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応,<br>高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,<br>使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326                                                                                                           |
| AC/DCカレントセンサ200A      | 日置電機  | CT6863    | 03123200 | 1カ月 | 36,000  | 120,000   | AC/DCカレントセンサ,(パワアナライザ3390と組合わせて使用)<br>定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応,<br>高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A,<br>使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326                                                                                                       |
| センサユニット               | 日置電機  | CT9557    | 03166200 | 1カ月 | 58,000  | 194,700   | 電流センサ用4ch電源,<br>対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,<br>CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05,<br>PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s.,<br>加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属                                                                  |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                    | メーカー名        | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------|-----------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クランプ電流センサ               |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACフレキシブルカレントセンサ         | 日置電機         | CT9667-02 | 03171100 | 1カ月 | 15,000  | 60,600    | AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),<br>500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ180mm以下,<br>センサケーブル径:φ7.4mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,<br>出力ケーブル:1m,<br>Op.9445-02(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACフレキシブルカレントセンサ         | 日置電機         | CT9667-03 | 03165000 | 1カ月 | 18,000  | 60,600    | AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),<br>500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ254mm以下,<br>センサケーブル径:φ13mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,<br>出力ケーブル:1m,<br>Op.9445-02(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| クランプ電力計                 |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| クランプオンパワーロガー            | 日置電機         | PW3360-11 | 03147400 | 1カ月 | 90,000  | 300,300   | 測定ライン:50/60Hz,単相2線<1回路/2回路/3回路>,<br>単相3線<1回路>三相3線/三相4線<1回路>電流のみ,<br>測定項目:電圧/電流実効値,電流基本波位相角,周波数,<br>電圧波形ピーク,電流波形ピーク,有効/無効/皮相電力,力率,有効/無効電力,<br>デマンド量,パルス入力,高調波測定,電圧レンジ:600V,<br>電流レンジ:AC500.00mA~5.0000kA(使用するセンサにより異なる),<br>AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ),<br>電力レンジ:300.00W~9.0000MW<br>(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる),<br>データ記録:SDカード(別途要)/内部メモリ(リアルタイム保存,<br>インタフェース:SDカード,LAN,USB2.0,<br>Op.9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーとカバーのセット),<br>C1005(携帯用ケース)<br>SDメモリカードは付属していません                                                                  |
| デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| クランプオンパワーロガー            | 日置電機         | PW3365-10 | 03151800 | 1カ月 | 134,000 | 446,600   | クランプオンパワーロガー(金属非接触電圧センサ使用),<br>測定ライン:50/60Hz<br>単相2線<1回路/2回路/3回路>単相3線<1回路>三相3線/三相4線<1回路>,<br>電流のみ1~3ch,電圧/電流実効値,電圧/電流基本波位相角,<br>電圧/電流波形ピーク,電圧/電流基本波位相角,有効/無効/皮相電力,力率,<br>有効/無効電力,デマンド量,<br>電圧レンジ:400V,有効測定範囲:90V~520V,<br>電流レンジ:AC500.00mA~5.0000kA(使用するセンサにより異なる),<br>AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ),<br>電力レンジ:200.00W~6.0000MW<br>(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる),<br>データ記録:SDカード(別途要),内部メモリ,インタフェース:SDカード,LAN,<br>USB2.0,PW9020(金属非接触電圧センサ)×4,<br>Op.9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーセット),<br>PW9020(電圧センサ),C1008(携帯用ケース)<br>SDメモリカードは付属していません |
| パワーメータ                  | 日置電機         | PW3336-03 | 03154100 | 1カ月 | 180,000 | 627,000   | 2chモデル,測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,AC/DC:1000V,<br>65A迄の機器を直接入力で測定可能<br>(別途電流センサ使用で最大AC5000A測定可能),<br>測定レンジ:電圧レンジ:15/30/60/150/300/600/1000V,<br>電流レンジ:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50A,周波数帯域DC,0.1H~100kHz,<br>測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率,<br>電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定など,<br>D/A出力,通信インタフェース:LAN,GPIB,RS232C,外部センサ入力<br>端子装備,IEC61000-4-7に対応,複数台同期制御可能(最大8台)<br>※クランプセンサは付属していません。別途必要です。                                                                                                                                      |
| 電源監視装置(電源品質アナライザ)       |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PQ3198/PW3198用GPSボックス   | 日置電機         | PW9005    | 28021000 | 1カ月 | 54,000  | 181,500   | PQ3198/PW3198用GPSボックス,UTCを基準に機器内部時計を補正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| その他                     |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 電流分流器                   | キーサイト・テクノロジー | 34330A    | 02007300 | なし  | 11,000  | 33,428    | 30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力),<br>3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器         |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン     | VG876     | 24077300 | なし  | 929,000 | 3,250,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能)<br>ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等),<br>搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz,<br>VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),<br>SD-SDI,<br>Op.4K評価画像ライブラリ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                    | メーカー名           | 型番      | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------|---------|----------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器         |                 |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン        | VG876   | 24079300 | なし | 1,158,000 | 4,050,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能)<br>ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等),<br>搭載ユニット/VM1876-M0:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz,<br>VM1876-M8:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz,HDCP2.2,<br>Op.4K評価画像ライブラリ<br>VM-1876-AM1 DisplayPort IF BOARD                                                                                                                                 |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン        | VG876   | 24080900 | なし | 872,000   | 3,050,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能)<br>ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等),<br>搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz,HDCP2.2,<br>Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)                                                                                                                                                                                 |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン        | VG876   | 24084100 | なし | 1,328,000 | 4,650,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能)<br>ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等)<br>搭載ユニット/VM1876A-M1:DisplayPort IF BOARD(OUT),<br>VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz,<br>VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),<br>SD-SDI,VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IF BOARD(OUT),<br>Op.4K評価画像ライブラリー                                                                   |
| ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)    |                 |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ | PHABRIX         | PHSXE   | 24072400 | なし | 458,000   | 1,310,500 | PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ)<br>アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能,<br>ビデオ(3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI,AES)<br>ビデオ・テスト・信号発生(約32種類,カラーバー,マルチフォーマットカラーバー,チェックフィールド,他),<br>最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力,波形モニター,<br>ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ<br>Op.PHSXOR:拡張リモート・コントロール対応,<br>PHSXOE:A:EYE & JITTER Analysis                                                                       |
| ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ | PHABRIX         | PHSXE   | 24081800 | なし | 513,000   | 1,789,000 | PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ信号発生器/波形/アナライザ,<br>アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能,ビデオ:3G-SDI,HD-SDI,<br>SD-SDI,AES,ビデオテスト信号発生:約32種類,カラーバー,<br>マルチフォーマットカラーバー,チェックフィールド他,<br>最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ出力信号,波形モニター,<br>ベクトルスコープ,<br>Op.PHSXOE,PHSXOSD,PHSXOF,PHSXOVNC,<br>電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ                                                                                                  |
| マルチ波形モニター               | リーダー電子          | LV5490  | 24078100 | なし | 1,202,000 | 3,690,000 | マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応)<br>最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定,SDI信号解析,<br>外部モニター出力,SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ<br>Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイバターン表示,<br>LV5490SER03:DIGITAL AUDIO                                                                                                                                                                                                   |
| マルチ波形モニター               | リーダー電子          | LV5490  | 24084300 | なし | 1,288,000 | 3,960,000 | マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応)<br>最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定,SDI信号解析,<br>外部モニター出力,SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ<br>Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,<br>LV5490SER09:12G-SDI EYE,                                                                                                                                                                                                         |
| マルチモニター                 | リーダー電子          | LV5770A | 24088400 | なし | 580,000   | 1,664,000 | マルチモニタ 表示方式:XGA(1024×768),<br>3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能,<br>SDI信号フレームキャプチャ機能,リップシンク測定器機能,<br>PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能,<br>Op.LV5770SER09A(SDI INPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO),<br>LV5770SER42(アナログオーディオ入力ユニット),<br>LV5770SER03A(3値同期/コンポジットユニット)                                                                                                     |
| マルチモニター                 | リーダー電子          | LV5770A | 24090000 | なし | 419,000   | 1,284,000 | マルチモニタ 表示方式:XGA(1024×768),<br>3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能,<br>SDI信号フレームキャプチャ機能,リップシンク測定器機能,<br>PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能,<br>Op.LV5770SER09A(SDIINPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO),<br>LR2427B(CABINET),                                                                                                                                                   |
| ディスプレイ評価装置              |                 |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ディスプレイカラーアナライザ          | コニカミノルタ<br>ジャパン | CA310   | 54026700 | なし | 131,000   | 646,000   | ディスプレイカラーアナライザ(本体のみ。別途ブロープが必要です)<br>輝度:0.0001~1000cd/m <sup>2</sup> 色度:0.0050~1000cd/m <sup>2</sup> ,<br>フリッカーコントラスト方式:5cd/m,AC100~240V,50VA                                                                                                                                                                                                                          |
| CA-410データプロセッサー         | コニカミノルタ<br>ジャパン | CA-DP40 | 54033400 | なし | 120,000   | 400,000   | ディスプレイカラーアナライザCA-410 CA-DP40データプロセッサー/<br>別途ブロープが必要・・・CA-P427(54033500)),CA-P410(54041400),<br>CA-VP404(54042300)など<br>表示範囲:輝度:0.0001~30000cd/m <sup>2</sup> 、色度 4桁表示,<br>フリッカ CONTRAST 0.00~999.99%, JEITA 小数点以下2桁,<br>表示装置:7型カラー-LCD WVGA,<br>インターフェース:USB2.0、RS-232C、Ethernet、miniDIM8ピン,<br>付属品:ブロープ-DP用RSケーブル IF-A30,<br>ACアダプタ AC-A312F,Op.DP-PC用USBケーブル IF-A34 |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                    | メーカー名           | 型番        | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ評価装置              |                 |           |          |    |           |           |                                                                                                                                                                             |
| CA310用LEDフリッカー測定プローブ    | コニカミノルタ<br>ジャパン | CA-P35    | 54026900 | なし | 127,000   | 555,000   | CA310用LEDフリッカー測定Φ27プローブ(5m)                                                                                                                                                 |
| CA310用フルカラーFPD標準測定プローブ  | コニカミノルタ<br>ジャパン | CA-PU32C  | 54031200 | なし | 168,000   | 560,000   | CA310用フルカラーFPD標準測定Φ27プローブ(5m)                                                                                                                                               |
| デジタルオシロスコープ             |                 |           |          |    |           |           |                                                                                                                                                                             |
| デジタル・ストレージ・オシロスコープ      | テクトロニクス         | TDS2002B  | 10086600 | なし | 45,000    | 168,000   | 2ch,60MHz,1GS/s,レコード長:2.5kW<br>コネクタ:BNC(メス)<br>制御I/F:USB,記録メディア:USB<br>付属品:P2220(10:1プローブ)×2                                                                                |
| I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール   | テクトロニクス         | DPO2EMBD  | 06040400 | なし | 18,000    | 71,400    | DPO/MSO2000シリーズ用I2C/SPIバス・トリガ&解析機能<br>アプリケーション・モジュール                                                                                                                        |
| カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ  | テクトロニクス         | TDS3012B  | 10042800 | なし | 122,000   | 488,000   | 2ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW<br>コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)<br>制御I/F:LAN,記録メディア:FD<br>付属品:P3010(10:1プローブ)×2                                                                 |
| TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー  | テクトロニクス         | TPSBAT    | 06019300 | なし | 35,000    | 105,400   | TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー<br>Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)                                                                                                                        |
| デジタルストレージオシロスコープ        | キーサイト・テクノロジー    | DSOX2012A | 10153600 | なし | 84,000    | 372,771   | 2ch,100MHz,2GSa/s,メモリ長:100kポイント,垂直分解能:8bit,<br>波形更新速度:50,000波形/秒,8.5インチディスプレイ,I/F:USB2.0<br>N2862BまたはN2841A(150MHz10:1バッシブプローブ)×2付属                                         |
| デジタルストレージオシロスコープ        | キーサイト・テクノロジー    | DSOX3054T | 10140800 | なし | 757,000   | 2,756,568 | 4ch,500MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch),<br>メモリ長:4Mポイント,垂直分解能:8Bit,立上り時間:≤700ps,<br>波形更新速度:1,000,000波形/s,8.5" WVGAディスプレイ,I/F:USB2.0,<br>N2843A(500MHz10:1バッシブ・プローブ)×4付属,質量:4.0kg |
| オシロスコープ                 | 岩崎通信機           | SS7804A   | 06030000 | なし | 37,000    | 108,000   | 40MHz,2ch+外部トリガ,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引率:10ns/div<br>プローブ×2,ch2シグナルアウト機能                                                                                                      |
| サンプリングオシロスコープ           |                 |           |          |    |           |           |                                                                                                                                                                             |
| シングルモード・クロック・リカバリ・モジュール | キーサイト・テクノロジー    | 83493A    | 32121500 | なし | 490,000   | 1,575,000 | 86100用 光クロック・リカバリ・モジュール<br>波長範囲:1200~1600nm,入力パワーレベル:-20~3dBm,<br>挿入損失:最大1.5dB,データレート:155.622,1250,2488,2500Mb/s                                                            |
| 精密タイムベースリファレンスモジュール     | キーサイト・テクノロジー    | 86107A    | 32190900 | なし | 1,360,000 | 7,045,279 | 86100用 精密タイムベース基準モジュール<br>トリガ帯域幅:2.4~48.0GHz,3.5mm(オス),2.4mm(オス)<br>Op,040(10,20,40GHz)                                                                                     |
| 光/電気モジュール               | キーサイト・テクノロジー    | 86116C    | 38238800 | なし | 1,600,000 | 8,957,313 | 86100C用光/電気プラグイン・モジュール<br>光チャネル/帯域幅:65GHz(Op,040/フィルタ無時),波長範囲:1300~1620nm,<br>電気チャネル/帯域幅:80/55/30GHz,遷移時間:6.4(55GHz)/4.4(80GHz)ps<br>入力コネクタ:1.85mm(オス),50Ω                  |
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他    |                 |           |          |    |           |           |                                                                                                                                                                             |
| 500MHz 受動プローブ           | テクトロニクス         | P6139A    | 06001200 | なし | 14,000    | 49,800    | 10:1バッシブ,DC~500MHz,入力抵抗:10MΩ/8pF,コネクタ:TekProbe                                                                                                                              |
| 500MHz 受動プローブ           | テクトロニクス         | P6139B    | 06043100 | なし | 31,000    | 123,000   | 10:1バッシブプローブ 周波数帯域:DC~500MHz,<br>入力抵抗:10MΩ/8pF,コネクタ:TekProbe                                                                                                                |
| 高電圧作動プローブ               | テクトロニクス         | P5205A    | 06045000 | なし | 91,000    | 421,500   | 50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF,<br>入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II ,ケーブル長:1.8m                                                                                          |
| 高電圧差動プローブ               | テクトロニクス         | P5210A    | 06044800 | なし | 208,000   | 851,000   | 100:1/1000:1高電圧差動,DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF,<br>入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II ,ケーブル長:1.8m                                                                                        |
| 1GHz FETプローブ            | テクトロニクス         | P6243     | 06010600 | なし | 106,000   | 659,000   | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~1GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF,<br>ダイナミックレンジ:±8V,コネクタ:TekProbe II ,付属品:プローブチップ各種                                                                                     |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                         | メーカー名        | 型番              | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他         |              |                 |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                       |
| 1.5GHz FETプローブ               | テクトロニクス      | P6245           | 06011000 | なし | 162,000   | 941,000   | 10:1シングルエンドアクティブDC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF,<br>ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V,コネクタ:TekProbe II<br>付属品:プローブチップ各種                                                                                 |
| 1.7GHz差動プローブ                 | テクトロニクス      | P6248           | 06014000 | なし | 238,000   | 922,000   | 1:1/10:1差動DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,<br>ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1<br>オフセット:±7V, コネクタ:TekProbe II                                                                                 |
| 20GHz TriMode差動プローブ          | テクトロニクス      | P7520A          | 06056400 | なし | 1,182,000 | 4,118,000 | 5:1/12.5:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~20GHz<br>入力抵抗:100kΩ※差動,差動入力レンジ:±0.625V※5:1/±1.6V※12.5:1,<br>オフセット電圧レンジ:±2.5~-1.5V※差動,コネクタ:TekConnect,<br>ケーブル長:1m,付属品:Calフィクスチャ,プローブチップ各種                |
| 1.5GHzアクティブプローブ              | テクトロニクス      | TAP1500         | 06026600 | なし | 183,000   | 887,000   | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz<br>入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種                                                                                      |
| 2.5GHzアクティブプローブ              | テクトロニクス      | TAP2500         | 06026700 | なし | 376,000   | 1,246,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI<br>付属品:プローブチップ各種                                                                                |
| 3.5GHzアクティブプローブ              | テクトロニクス      | TAP3500         | 06040300 | なし | 255,000   | 1,646,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI<br>付属品:プローブチップ各種                                                                                |
| 光アイソレーションプローブ                | テクトロニクス      | TIVM1           | 06062400 | なし | 1,127,000 | 3,925,400 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,<br>周波数帯域:DC~1GHz,差動電圧:±50V,ファイバ・ケーブル長:3m<br>Op.IVTIP1X(1:1センサ・チップ・ケーブル),<br>IVTIP10X(10:1センサ・チップ・ケーブル),<br>IVTIP50X(50:1センサ・チップ・ケーブル),                         |
| USB2.0テストフィクスチャ              | テクトロニクス      | TDSUSBF         | 06030800 | なし | 94,000    | 330,000   | USB2.0テストフィクスチャ(Type3),ACアダプタ付属せず(USB供給),<br>CD:060164/060261とはケーブル数変更                                                                                                                |
| SATA GEN3レセプタクルアダプタ          | テクトロニクス      | TF-SATA-TPA-R   | 06068300 | なし | 124,000   | 440,000   | SATA Gen3 レセプタクルアダプタ(WILDER TECHNOLOGIES社製)<br>P/N:640-0043-000                                                                                                                       |
| SATA GEN2 RECEPTACLE ADAPTER | テクトロニクス      | TF-TPA-SATA25-R | 06063100 | なし | 43,000    | 148,000   | SATA Gen2 Receptacle Adapter                                                                                                                                                          |
| パッシブプローブ                     | キーサイト・テクノロジー | N2874A          | 06072600 | なし | 21,000    | 102,432   | N2870Aシリーズ パッシブプローブ,<br>周波数帯域:1.5GHz,減衰比:10:1,                                                                                                                                        |
| パッシブプローブ                     | キーサイト・テクノロジー | N2875A          | 06048000 | なし | 18,000    | 89,795    | N2870Aシリーズ パッシブプローブ<br>周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,                                                                                                                               |
| 1.5GHz差動プローブ                 | キーサイト・テクノロジー | 1130A           | 06036600 | なし | 167,000   | 567,138   | 10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V<br>コネクタ:O340/O371 AutoProbe<br>※プローブヘッド要                                                                 |
| 12GHzプローブアンプ                 | キーサイト・テクノロジー | 1169B           | 06063400 | なし | 734,000   | 3,131,413 | 3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V,<br>オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe<br>※プローブヘッド要                                                                     |
| 100MHz高電圧差動プローブ              | キーサイト・テクノロジー | N2790A          | 06046200 | なし | 90,000    | 350,489   | 100MHz高電圧差動プローブ,50:1または500:1,<br>付属品:ブラウザ・チップ×2,引き込み式ブック・チップ×2,<br>ワニグチクリップ×2                                                                                                         |
| 25MHz高電圧差動プローブ               | キーサイト・テクノロジー | N2791A          | 06045100 | なし | 44,000    | 151,830   | 周波数帯域:DC~25MHz,最大差動電圧:±700V(DC+PeakAC),<br>減衰比:10:1, 100:1,                                                                                                                           |
| 6GHzアクティブ差動プローブ              | キーサイト・テクノロジー | N2752A          | 06064700 | なし | 256,000   | 1,527,116 | InfiniiMode6GHzアクティブ差動プローブ,<br>DC~6GHz,減衰比:2:1または10:1(切換可能),<br>DCオフセットレンジ:±15V,最大入力電圧:30VDC+ピークAC,<br>ダイナミックレンジ:±5Vまたは10Vpp(10:1)/±1Vまたは2Vpp(2:1),<br>差動入力抵抗:200kΩ,コモン・モード入力抵抗:50kΩ, |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名             | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------|---------|----------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他   |                   |         |          |     |           |           |                                                                                                                                                   |
| 1GHzアクティブプローブ          | キーサイト・テック<br>ノロジー | N2795A  | 06044000 | なし  | 53,000    | 293,897   | 1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ<br>減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pF,                                                                                              |
| 2GHzアクティブプローブ          | キーサイト・テック<br>ノロジー | N2796A  | 06054700 | なし  | 84,000    | 577,583   | 2GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ<br>減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pF,                                                                                              |
| 25GHzプローブシステム          | キーサイト・テック<br>ノロジー | N2802A  | 06048800 | なし  | 969,000   | 6,369,671 | InfiniiMax III プローブ・アンプ,DC~25GHz,<br>立ち上がり/立ち下り時間:17.4ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp,<br>オフセット:±16V ※プローブヘッド要                                         |
| 30GHzプローブシステム          | キーサイト・テック<br>ノロジー | N2803A  | 06064300 | なし  | 1,050,000 | 7,476,837 | InfiniiMax III プローブ・アンプ,DC~30GHz,<br>Tr=14.3ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp,<br>オフセット・レンジ:±16Vpp ※プローブヘッド要                                             |
| パワー・レール・プローブ           | キーサイト・テック<br>ノロジー | N7020A  | 06055300 | なし  | 179,000   | 763,023   | パワー・レール・プローブ(シングルエンド),周波数帯域:2GHz,<br>減衰比1:1,オフセットレンジ:±24V,入力インピーダンス(DC):50kΩ,<br>ダイナミックレンジ:±850mV,最大入力電圧:±30V,<br>付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1,      |
| 高感度AC/DC電流プローブ         | キーサイト・テック<br>ノロジー | N2820A  | 06057600 | なし  | 262,000   | 1,084,031 | 2ch高感度AC/DC電流プローブ,最小電流範囲:50μA,<br>最大電流範囲:5A,20000:1(86dB)を超える広いダイナミックレンジ,<br>帯域幅:DC~3MHz(ズーム・アウト・チャネル)/DC~500kHz(ズーム・イン・チャ<br>ネル)                 |
| 差動ブラウザキット              | キーサイト・テック<br>ノロジー | E2675A  | 06025600 | なし  | 58,000    | 202,482   | 差動ブラウザ式プローブヘッド,6GHz                                                                                                                               |
| シングルエンドブラウザブ<br>ローブヘッド | キーサイト・テック<br>ノロジー | E2676A  | 06028800 | なし  | 48,000    | 138,693   | シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz                                                                                                                          |
| ブラウザ・プローブヘッド           | キーサイト・テック<br>ノロジー | N5445A  | 06044400 | なし  | 125,000   | 828,557   | InfiniiMax IIIブラウザ・ヘッド                                                                                                                            |
| コネクティビティーキット           | キーサイト・テック<br>ノロジー | E2668B  | 06076400 | なし  | 112,000   | 410,166   | シングルエンド・接続キット<br>構成品:E2676B(6GHzシングル ブラウザ),<br>E2678B(差動・シングル ソケット),E2679B(6GHzシングル 半田)                                                           |
| プレジジョンBNCアダプタ          | キーサイト・テック<br>ノロジー | N5442A  | 06047600 | なし  | 50,000    | 280,628   | 精密BNCアダプタ(50Ω),                                                                                                                                   |
| 高インピーダンス・アダプ<br>タ      | キーサイト・テック<br>ノロジー | N5449A  | 06056700 | なし  | 143,000   | 716,157   | 高インピーダンス・プローブ・アダプタ,<br>※N2873A:500MHz 10:1バッシブ・プローブ付属                                                                                             |
| 同軸ケーブルアセンブリ            | キーサイト・テック<br>ノロジー | N2823A  | 06064600 | なし  | 214,000   | 851,257   | フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ<br>2.92mm(オス)-2.92mm(オス),周波数レンジ:0.2~40.0GHz,<br>最大入力電圧:1400V,インピーダンス:50±10Ωm,キャパシタンス:88pF/m,<br>挿入損失:4.2dB,VSWR1:1.433,ケーブル長:1m |
| ケーブルアセンブリ 同軸<br>位相整合ペア | キーサイト・テック<br>ノロジー | N5448B  | 06075300 | なし  | 127,000   | 729,703   | 帯域幅: >40GHz(-3dB),スキュー誤差:5ps未満,ケーブル長さ:25cm,<br>2.92mm(オス)- 2.92mm(オス)×2本,                                                                         |
| 2アームタイプ・プローブポ<br>ジショナ  | キーサイト・テック<br>ノロジー | N2785A  | 06040600 | なし  | 75,000    | 250,073   | 2アーム・ポジショナ,<br>1つのアームの長さ×高さ:320mm×158mm,質量:1.25kg,                                                                                                |
| クランプオンプローブ             | 日置電機              | 3273-50 | 03092400 | 1カ月 | 70,000    | 237,600   | DC~50MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス)<br>測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm<br>コネクタ:BNC(オス)※プローブ電源要                                               |
| クランプオンプローブ             | 日置電機              | 3275    | 03100700 | 1カ月 | 105,000   | 352,000   | DC~2MHz,500Arms(400Hz以下)または700A(パルス)<br>測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm<br>コネクタ:BNC(オス)<br>※プローブ電源要                                        |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                 | メーカー名        | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------|-----------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FFTアナライザ             |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FFTアナライザ2CH          | 小野測器         | CF7200A   | 08013200 | なし  | 432,000 | 1,880,000 | 2ch,周波数分析レンジ:10mHz~100kHz,分解能:1/100~1/6400,測定電圧:1mVrms~31.6Vr,ダイナミックレンジ:90dB,TFT:10.4型,CFカードスロット<br>Op.1ch信号出力モジュールCF0771付き(セット型番CF7200AS)                                                                                                                                           |
| ポータブルFFTアナライザ2CH     | 小野測器         | CF9200    | 08014600 | なし  | 600,000 | 1,880,000 | 2ch,周波数レンジ:100mHz~100kHz,タッチパネル式,測定電圧:1mVrms~31.62Vrms,ダイナミックレンジ:120dB以上,TFT:10.4型ACアダプタリチウムイオンバッテリー×2標準装備<br>SD/SDHCカードスロット、Op.CF0971(1CH信号出力モジュール)                                                                                                                                 |
| フィルタ                 |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| デュアルチャンネルプログラマブルフィルタ | エヌエフ回路設計ブロック | 3625      | 19003300 | 1カ月 | 204,000 | 1,010,000 | 周波数:0.01Hz~159.9kHz,2ch,分解能:3㊦桁,減衰傾度:48dB/oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF・BPF・BEF                                                                                                                                                                                                     |
| 絶縁抵抗計                |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| アナログメグオームハイテスタ       | 日置電機         | IR4032-10 | 15025400 | 1カ月 | 11,000  | 38,600    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:<br>125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ,<br>250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ,<br>500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ                                                                                                                                 |
| アナログメグオームハイテスタ       | 日置電機         | IR4042-10 | 15029000 | 1カ月 | 11,000  | 40,800    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:<br>125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ,<br>250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ,<br>500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ,<br>1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ                                                                                            |
| 耐電圧/絶縁試験器            |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 超高電圧交流耐圧試験器          | 計測技術研究所      | 7473      | 28017900 | 1カ月 | 380,000 | 1,609,000 | 超高電圧AC耐圧試験器,出力:20kVAC/10mA,AC出力電圧:0~20.00kV,ランプアップ:0.1~9.999s,ランプダウン:0.1~9.999s,入力電圧:AC100/200V, USB,RS232C                                                                                                                                                                          |
| 漏れ電流試験器              |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 漏れ電流試験器              | 日置電機         | ST5540    | 03131600 | 1カ月 | 138,000 | 462,000   | 医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応,許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード),最大75mA(ACpeakモード),外部I/O,医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C(注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要,ST5540は絶縁トランスを内蔵していません                                                                                                               |
| タッチカレント試験器           | 計測技術研究所      | 7630      | 28021200 | 1カ月 | 183,000 | 597,000   | リーケージカレントテスタAC電圧:0.0V~277.0V,AC電流:40Arms,IEC60990準拠,7種類の測定回路網を内蔵,入力:100/200V,50/60Hz,RS232C                                                                                                                                                                                          |
| 接地抵抗計                |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 接地抵抗計                | 日置電機         | FT3151    | 15032000 | 1カ月 | 15,000  | 49,600    | 接地抵抗計,交流電位差計方式:2電極法/3電極法,測定周波数切換(575Hz/600Hz),測定電流:3電極法15mA未滿,2電極法3mA未滿,開放回路電圧:AC50Vms未滿,測定範囲:10Ω(0~11.5Ω),100Ω(0~115Ω),1000Ω(0~1150Ω),地電圧:0~30.0Vrms,許容差:±3.0%f.s.,電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6,Op.Z5022(ストラップ)                                                                             |
| 保護導通試験器              |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 保護導通試験器              | 日置電機         | 3157-01   | 15014000 | 1カ月 | 82,000  | 276,000   | 保護導通試験器,基本測定機能:交流4端子低抵抗測定,Op.-01(電源:AC100~120V/200~240V自動切り換え仕様),9296(ワニグチ形電流プローブ)×2                                                                                                                                                                                                 |
| 電気安全試験器/測定器(その他)     |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Iorリークハイテスタ          | 日置電機         | 3355-04   | 03122500 | 1カ月 | 54,000  | 199,100   | Ior(アイ・ゼロ・アール)リークハイテスタ,交流漏れ電流(リーク測定),漏洩電流(Io),有効漏洩電流(Ior),対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定,測定ライン:単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz),チャンネル数:電圧1ch・電流1ch,測定レンジ:電圧AC500V,測定レンジ:電流20.000mA~5.0000A,インタフェース:USBVer2.0,対応OS:Windows2000/XP/Vista,標準付属:クランプオンリークセンサ(9800,9801各1),携帯用ケース9797,Op.ACアダプタ(9786またはZ1005) |
| 周波数特性分析器(FRA)        |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| デュアルチャンネルプログラマブルフィルタ | エヌエフ回路設計ブロック | FRA5087   | 07114800 | 1カ月 | 580,000 | 2,500,000 | 周波数特性分析器,2ch,周波数範囲:0.1mHz~10MHz,分解能:0.1mHz,ダイナミックレンジ:140dB,GPIB,USB1.1,6.5インチカラーLCD,内蔵感熱プリンタ付                                                                                                                                                                                        |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                | メーカー名   | 型番     | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------|--------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCRメータ/インピーダンスアナライザ |         |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LCRメータ              | 日置電機    | IM3536 | 15030500 | 1カ月 | 162,000 | 539,000   | 測定項目:Z,Y,θ,Rp,Rs,G,X,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D(tanδ),Rdc,σ,ε,<br>測定周波数:4Hz~8MHz,<br>測定電圧:10mV~5Vrms(〜1MHz),10mV~1Vrms(〜8MHz),<br>基本精度:Z:±0.05%rdg,θ:±0.03°(代表値),<br>DC/バイアス発生範囲:DC0~2.50V,<br>インタフェース:EXT I/O,USB,LAN,GPIB,RS232C,<br>テストフィクスチャは別途必要です。                                                                                                                                                                                                                                            |
| インピーダンスアナライザ        | 日置電機    | IM3570 | 15025600 | 1カ月 | 270,000 | 1,012,000 | 測定モード:LOR(LCR測定),アナライザ(スイープ測定),連続測定,<br>測定項目:Z,Y,θ,Rp,Rs(ESR),Rdc(直流抵抗),G,X,B,Ls,Lp,Cs,<br>Cp,D(tanδ),Q,測定レンジ:100mΩ~100MΩ,12レンジ,<br>基本精度:Z:±0.08%rdg,θ:±0.05°<br>測定周波数:4Hz~5MHz(10mHz~100Hzステップ),<br>出力インピーダンス:通常モード:100Ω,低インピーダンス高精度モード:10Ω,<br>測定時間:0.5ms,(100kHz,FAST,ディスプレイ(OFF,代表値),機能:DCバイアス測定,<br>コンパレータ,パネルロード・セーブ,メモリ機能,インタフェース:RS232C,<br>GPIB,USB通信,USBメモリ,LAN,EXT I/O<br><br>テストフィクスチャは本体には付属されていません。<br>オプションのテストフィクスチャ・プローブが必要となります<br>9262(98441400), 9263(98660500) など別途必要 |
| ミリオームメータ/バッテリーテスタ   |         |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| バッテリーハイテスタ          | 日置電機    | BT3564 | 15033200 | 1カ月 | 210,000 | 723,800   | 最大入力電圧:DC±1000V,対地間最大定格電圧:DC1000V,<br>抵抗レンジ:3mΩ(最大表示3.1000mΩ,<br>分解能0.1μΩ)~3kΩレンジ(最大表示3.1000kΩ,分解能0.1Ω),7レンジ,<br>電圧レンジDC10V(分解能10μV)~DC1000V(分解能1mV)3レンジ,<br>アナログ出力機能:外部I/O RS232C,GPIB,電源:AC100~240V<br>Op,L2110(ピン形リード)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 絶縁抵抗試験器             | 日置電機    | BT5525 | 15038800 | 1カ月 | 189,000 | 638,000   | ・メイン機能<br>絶縁抵抗試験(InsulationTest)<br>BDD(BreakDownDetect)機能<br>コンタクトチェック機能<br>・出力仕様<br>出力電圧25V~500V,設定分解能1V<br>充電電流(電流制限機能)最小設定分解能10μA<br>短絡電流60mA以下<br>放電電流40mA以上<br>・測定部仕様<br>抵抗値表示範囲0.050MΩ~9999MΩ<br>抵抗測定レンジ2MΩ,20MΩ,200MΩ,2000MΩ,AUTO<br>・時間仕様<br>試験時間0.050s~999.999s,OFF<br>コンパレータデレイ0.001s~999.999s,AUTO<br>表示更新速度1PLC<br>サンプリング時間1PLC~100PLC<br>・メモリー機能<br>パネルセーブ機能測定条件15通り保存可能<br>測定値メモリー機能測定値を内部メモリーに最大999個保存<br><br>オプション:L2131(クリップ形リード),L2130(クリップ形リード)                        |
| 超絶縁抵抗計              |         |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超絶縁計                | 日置電機    | SM8220 | 15017500 | 1カ月 | 92,000  | 320,000   | 5×10 <sup>1</sup> ~2×10 <sup>16</sup> Ω,10~1000VDC(7レンジ),<br>LCD(デジタル&アナログ)表示,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ソースメータ/エレクトロメータ     |         |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DCV・A発生器/モニタ        | エーディーシー | 6240B  | 01020600 | 1カ月 | 105,000 | 370,000   | 15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,<br>出力ノイズ:3mV以下,出力精度:±0.03%,<br>出力分解能:10μV/1nA4 1/2桁,5 1/2桁測定,<br>測定分解能:1μV/100pA,測定精度:±0.03%,測定項目:Vm/Im/Rm,<br>スループット:10ms以下,GPIB,USB,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 機械振動計/チャージアンブ       |         |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| チャージアンブ2CH          | リオン     | UV16   | 50042500 | 1カ月 | 70,000  | 185,000   | チャネル数:2ch,測定モード:加速度(ACC)/速度(VEL)/変位(DISP)<br>周波数範囲:0.5Hz~30kHz(ACC)/3Hz~3kHz(VEL)/3Hz~500Hz(DISP),<br>最大16台(32ch)まで連結可能,<br>電源:ACアダプタ(別途)またはBP17(バッテリーユニット 別途)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 振動分析計               | リオン     | VA12   | 50045100 | 1カ月 | 200,000 | 517,000   | 振動分析計(FFT分析機能付),PV57I(圧電式加速度ピックアップ付属),<br>測定範囲(PV57I使用時):加速度:0.02~141.4m/s <sup>2</sup> (rms),<br>速度:0.2~141.4mm/s(ms),変位:0.02~40.0mm(Eqp-p),測定チャネル:1ch,<br>Op,NC99A(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 汎用振動計               | リオン     | VM82   | 50027700 | なし  | 80,000  | 250,000   | 汎用振動計,せん断型圧電式加速度ピックアップ:PV57(付属),<br>加速度:0.02~200m/s <sup>2</sup> (1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s(10Hz~1kHz),<br>変位:0.001~100mm(10Hz~500Hz),<br>交流/直流出力,メモリ1000個,単3×4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称             | メーカー名          | 型番           | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------|--------------|----------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 加速度ピックアップ(振動センサ) |                |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 振動ピックアップ         | リオン            | PV93         | 50030100 | なし  | 40,000  | 140,000   | 3方向圧電型ピックアップ.感度:0.83pC/(m/s <sup>2</sup> ),加速度範囲:±10000m/s <sup>2</sup> ,<br>周波数範囲:1~8000Hz(2軸=Z),1~4000Hz(1・3軸),<br>質量:30g,外寸:21x21x16,M6ネジ取付け型                                                                                   |
| 圧電型加速度センサ        | ティアック          | 601          | 50034400 | なし  | 28,000  | 60,000    | 圧電型加速度ピックアップ.fc~30000Hz.0.3±20%pC/(m/s <sup>2</sup> ),φ9×10,5mm<br>ローノイズケーブル2m付属                                                                                                                                                   |
| レベルレコーダ/分析器      |                |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| レベルレコーダ          | リオン            | LR07         | 25043200 | 1カ月 | 167,000 | 687,000   | 1Hz~100kHz(10.25dB),1Hz~100kHz(リニア),1Hz~20kHz(50dB)<br>動特性:FAST・SLOW・VL・FF.紙送り:0.01~30mm/sの8段<br>付属ケーブルはBNC-BNCの為NA17/20/23との接続はBNC-バナナケーブル<br>(BS58U150)が必要です。<br>Op.ACアダプタ.検査合格証付属                                               |
| 回転計/ストロボスコープ     |                |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| デジタルハンドタコメータ     | 小野測器           | HT5500       | 04012800 | なし  | 16,000  | 72,000    | 接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁,<br>非接触6~99999r/min 接触6~20000r/min.測定時間1秒,<br>精度.表示値±0.02%.単4×4本,アナログ出力0~1V/FS,<br>ハルス出力(出力端子別)<br>Op.ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090,<br>アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)x1本<br>付属.反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート) |
| 圧力計 (デジタルマノメータ)  |                |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 圧力モジュール          | 日本ベーカー<br>ヒューズ | PM620        | 51184700 | なし  | 90,000  | 230,800   | PM620-10 G<br>モジュール式ポータブル多機能校正器AMC.圧力モジュール,<br>圧力レンジ:-100~700kPaゲージ圧,                                                                                                                                                              |
| 超音波流量計           |                |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 超音波流量計           | 富士電機           | FSCS10A1-10  | 52011700 | なし  | 90,000  | 808,700   | 超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s<br>適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による)<br>代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径.流速による詳細メーカ仕様参照)<br>出力4~20mA,バッテリー.電源アダプタ.USBケーブル,SDカードスロット<br>SDカードは付属していません。センサケーブル付属。<br>※センサが別途必要<br>※プリンターは付いていません。            |
| 超音波流量計           | 富士電機           | FSCS10A2-00J | 52014800 | なし  | 162,000 | 808,700   | 超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s<br>適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による)<br>代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径.流速による詳細メーカ仕様参照)<br>出力4~20mA,バッテリー.電源アダプタ.USBケーブル,SDカードスロット<br>SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。<br>※センサ別途必要<br>※プリンターは付いていません。         |
| 小型センサー           | 富士電機           | FSD120Y1     | 52012100 | なし  | 40,000  | 224,000   | FLC用小型センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+100℃,<br>内径φ150~400mm(Z法),<br>Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です,<br>5m信号ケーブル×2本付,<br>※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD12 を選択します,<br>Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付                                                    |
| 小型センサー           | 富士電機           | FSD120Y1     | 52012700 | なし  | 40,000  | 180,000   | FSC用小型センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+100℃,<br>内径φ150~400mm(Z法),<br>Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です,<br>※信号ケーブル無し                                                                                                                                |
| 小口径センサー          | 富士電機           | FSD220Y1     | 52012600 | なし  | 55,000  | 224,000   | FLC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100℃,<br>5m信号ケーブル×2本付,<br>※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD22 を選択します,<br>※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り,<br>Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付                                                              |
| 小口径センサー          | 富士電機           | FSD220Y1     | 52012800 | なし  | 50,000  | 180,000   | FSC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100℃,<br>※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します),<br>※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り                                                                                                                       |
| 小口径センサー          | 富士電機           | FSSD1BY1-YY  | 52015000 | なし  | 42,000  | 201,800   | FSC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100℃,<br>プラスチックベルト(0.7m×2本)標準添付,<br>※信号ケーブル無し<br>※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り                                                                                                                |
| 中口径センサー          | 富士電機           | FSSC1BY1-YY  | 52014900 | なし  | 55,000  | 218,200   | FSC用中口径センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+120℃,<br>内径φ200~1200mm(Z法),<br>付属品:プラスチックベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本<br>※信号ケーブル無し                                                                                                                         |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称          | メーカー名      | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------|--------------|----------|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超音波流量計        |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 大型センサ         | 富士電機       | FSSE1EY1-YY  | 52015100 | なし | 120,000   | 697,840   | FSC用大形センサ,内径φ200~3000mm(V法),-40~+80℃,内径φ200~6000mm(Z法),取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本,Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(パネ),※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)                                   |
| ポータフローC用プリンター | 富士電機       | TK4J2634C1   | 52014000 | なし | 47,000    | 173,400   | FSCS10A1-10専用プリンターユニット                                                                                                                                                                                                                   |
| 超音波流量計        | 東京計器       | UFP20        | 52012200 | なし | 180,000   | 756,000   | 多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式)2測点/2側線測定約165,000ポイントを本体内部へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可)測定範囲:-30m/s~+30m/s,適用口径:13A~5000A,代表精度:±1~5%of rdg 配管径,流速による詳細はメーカーカタログ参照アナログ出力:DC4~20mA,USB×1,バッテリー動作時間:最大8時間,寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm,質量:約1.4kg,※センサが別途必要です。 |
| 大型センサ         | 東京計器       | UP04AST      | 52012500 | なし | 120,000   | 429,000   | UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80℃,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度-20~65℃,取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,                                                                                                                                                |
| 中型センサ         | 東京計器       | UP10AST      | 52013400 | なし | 95,000    | 319,500   | UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120℃,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65℃,取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付,仮留めハンド無し)                                                                                                                                                   |
| 中口径トランスデューサ   | 日本ベーカーヒューズ | C-RS402-00-0 | 52013800 | なし | 50,000    | 331,900   | 中口径トランスデューサ,50~300A,使用温度:-20~120℃,Op.UC-F-R-12-0(フィスチャチェーンストラップ),センサケーブル7.5m付属                                                                                                                                                           |
| 超音波ドブラ流量計     | ポリソニック     | SX30         | 52013500 | なし | 400,000   | 2,000,000 | 超音波流量計(ドブラ式),0.1~10m/s,φ13mm~φ3000mm(φ25mm以下は付属の治具での取付不可)デュアヘッドトランスデューサ(5mケーブル付),-40~+90℃,AC100V,バッテリー内蔵,出力:RS232C,4~20mADC                                                                                                              |
| 電子天秤          |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 電子天秤          | メトラー・トレド   | XPE32001LV   | 59008600 | なし | 210,000   | 745,500   | 秤量32100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数統計,合計計算,完全自動調整機構,RS232Cケーブル添付,計量皿寸法360×280mm,                                                                                                                                                                 |
| 電子天秤          | メトラー・トレド   | XPR16001LV   | 59011100 | なし | 250,000   | 870,000   | 秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数統計,合計計算                                                                                                                                                                                                       |
| パーツスキャン       | 新光電子       | PS-450       | 80197600 | なし | 1,800,000 | 3,010,000 | 寸法測定範囲 幅:(W):10~345mm,長さ(L):10~450mm,高さ(H):5~345mm,寸法最小表示:1mm,ひょう量:15kg重量最小表示:0~5kg・2g,5kg~15kg・5g本体寸法(WDH):660×960×1145mm,本体重量:約150kg                                                                                                   |
| サーモビュア        |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 赤外線サーモグラフィ    | テストー       | TESTO868     | 51166500 | なし | 82,000    | 234,000   | ハンディサーモグラフィ,測定温度範囲-30℃~100℃,0℃~650℃,測定視野角31°×23°,温度分解能0.1℃,精度±3℃,±2℃または2%の大きい方,素子数160×120ピクセル,フレームタイム9Hz,メモリ2.80GB,外部記憶なし,動画不可,固定焦点,通信1/F USB,IEEE802.11,専用リチウムイオンバッテリー×1 4h,ACアダプタ                                                      |
| 光ファイバ温度計      |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 蛍光式光ファイバ温度計   | 安立計器       | FL2000       | 51056600 | なし | 150,000   | 735,000   | 蛍光式光ファイバ温度計,1ch,-190~260℃(FS100との組合せにて),15000データ収録(1s固定),分解能0.1℃,精度:±2℃,アナログ出力:10mV/℃Op.FS100-5M(汎用タイプセンサ5m)                                                                                                                             |
| 熱電対アンプ        |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 温度アンプ 1chユニット | エー・アンド・デイ  | AR10-109     | 21011500 | なし | 28,000    | 78,000    | 温度アンプ 1CH/ユニット、入力:T,E,J,K,R周波数特性:DC~10kHz、ローパスフィルタ10、100、1kHz                                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称             | メーカー名 | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------|---------|----------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データレコーダ          |       |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| アナログビジュアルレコーダ    | ティアック | VR24    | 26024800 | なし  | 292,000 | 1,011,000 | アナログビジュアルレコーダ 映像入力:ギガビットイーサネット,カメラ2ch, フレームレート:30fps×2ch(VGA画質:480p), アナログ入力:4ch(DC/AC/ICP), 周波数:40k/20k/10k/5k/2.5k/1.25k/630/100, アナログ出力:無,16bit/24bit, ダイナミックレンジ:100dB(20kHz帯域,1Vレンジ,24bit), バルス入力:1ch,GPS入力,CAN入力, 記録メディア:CFast(最大64GB)/SDHC(最大32GB), 機器構成(スタートバック):標準カメラ(VGAタイプ)×2,標準レンズ×2, VR View(ビュー解析ソフト),カメラ用ケーブルキット(5m)×2, CFast64GB,CFast用カードリーダー,SC-VR24(ソフトキャリングケース), CL-VRDC(DC電源ケーブル), Op.CL407(BNC-BNCケーブル,1.5m)×4 |
| レコーディングユニット      | ティアック | LX110   | 26021000 | 1カ月 | 440,000 | 1,816,000 | DC入力16ch/出力16chタイプ(入力AR-LXDC100,出力AR-LXAO100), サンプリング周波数:96kHz,低速サンプリング系列(1kHz~1/60Hz), 内部メモリ:64MB,PCカードドライブ:PCMCIAカード又はCFカード, Ethernet100BASE-TXインタフェース, Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×32本,コンパクトフラッシュメモリ8GB ※ファームウェアはWindows7までの対応です。                                                                                                                                                                                                      |
| レコーディングユニット      | ティアック | LX120   | 26021700 | 1カ月 | 360,000 | 1,440,800 | DC入力8ch/出力8chモデル,2/4/8ch(切替),PCカードドライブ, 64MBメモリ,Ethernet(100BASE-TX),周波数特性:DC~20kHz (8GB・PCカード約2時間44分)/DC~625Hz(8GB・PCカード 約87時間29分),タコバルス入力2ch,電源:DC11~30V,ACアダプタ付属, Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×16,コンパクトフラッシュ,8GB                                                                                                                                                                                                                        |
| メモリレコーダ/サーマルレコーダ |       |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8826    | 25038600 | なし  | 300,000 | 3,016,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード) 9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)                                                                                                                                                                                                                                |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8826    | 25053300 | なし  | 300,000 | 2,904,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード) 9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                                                                                                                                                                |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8826    | 25060700 | なし  | 300,000 | 2,724,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード),9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                                                                                                                                                                             |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8826    | 25065000 | なし  | 300,000 | 2,724,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード) L9198(接続コード)×32 ※付属コード:L9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                                                                                                                                                                           |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8808-50 | 25051500 | なし  | 80,000  | 408,500   | アナログ4ch,ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),高調波解析機能付, 入力:10mV~100V/Div,メモリ:64kword/ch,サンプル:400kS/s, Op.8992(プリンターユニット),9418-15(ACアダプタ),9447(バッテリー), 9197(接続コード)×4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8860-50 | 25059900 | なし  | 140,000 | 1,304,000 | アナログ8ch・ロジック16ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch (8ch使用時),サンプル:20MS/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×4,9718-50(HDユニット), 9197(接続コード)×8,9715-51(メモリボード128M),8995(プリンターユニット)                                                                                                                                                                                                                                   |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8860-50 | 25060200 | なし  | 140,000 | 1,454,000 | アナログ8ch・ロジック16ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ512Mword/ch(1ch使用時)・64Mword/ch (8ch使用時),サンプル:20MS/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×4,9718-50(HDユニット), 9197(接続コード)×8,9715-52(メモリボード512M),8995(プリンターユニット)                                                                                                                                                                                                                                   |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8860-50 | 25066700 | なし  | 140,000 | 1,345,600 | アナログ8ch・ロジック16ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch (8ch使用時),サンプル:20MS/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×4,9718-50(HDユニット), L9197(接続コード)×8,9715-51(メモリボード128M),8995(プリンターユニット)                                                                                                                                                                                                                                  |
| メモリハイコーダ         | 日置電機  | 8861-50 | 25060100 | なし  | 350,000 | 3,506,000 | アナログ32ch・ロジック16ch(ブロープ要),入力:10mV~2V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時),サンプル:1Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8946(4chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),9715-53×2 (2Gワードメモリ),9197(接続コード)×32,8995(A4プリンターユニット)                                                                                                                                                                                                                             |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                    | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------|-----------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メモリレコーダ/サーマルレコーダ        |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| メモリハイコーダ                | 日置電機  | 8861-50   | 25061800 | なし  | 280,000 | 2,850,000 | アナログ16ch・ロジック16ch(プロープ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch<br>(32ch使用時),サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2,<br>Op.8956(2chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),<br>9715-53×2(2Gワードメモリ),8995(A4プリンターユニット),                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| メモリハイコーダ                | 日置電機  | 8861-51   | 25071500 | なし  | 180,000 | 1,861,200 | アナログ16ch・ロジック16ch(プロープ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch<br>(16ch使用時),サンプリング:20Ms/s,<br>80GB HDD内蔵(PCカードスロット非搭載),<br>Op.8956(アナログユニット)×8,L9197(接続コード)×16,<br>9715-51×2(256Mワードメモリ),8995(A4プリンターユニット)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4CHアナログユニット             | 日置電機  | 8946      | 25057400 | 1カ月 | 42,000  | 140,000   | 4chアナログユニット,低圧入力,DC~100kHz帯域,<br>本体8826/8835-01/8841用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8860/8861-50用 ストレインユニット | 日置電機  | 8960      | 25063000 | 1カ月 | 45,000  | 150,000   | 8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャネル数:2ch歪み測定,<br>歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ,<br>ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20μE~1000μE/DIV6レンジ,<br>最高サンプリング速度:200kS/s(2チャネル同時サンプリング),<br>周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ<br>入力端子:接続可能なコネクタ多治見PCR03-12A10-7M10.5                                                                                                                                                                                                                        |
| 8847/MR8847用高分解能ユニット    | 日置電機  | 8968      | 25065200 | 1カ月 | 42,000  | 141,000   | 8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,<br>電圧入力,DC~100kHz帯域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MR8847/MR8827用電流ユニット    | 日置電機  | 8971      | 25071800 | 1カ月 | 53,000  | 177,000   | メモリハイコーダ MR8847A/MR8827/MR8740用電流ユニット,<br>チャネル数:2ch,オプションの電流センサによる電流測定,<br>入力端子:センサコネクタ端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| メモリハイコーダ                | 日置電機  | MR8847-51 | 25070100 | 1カ月 | 490,000 | 1,642,400 | アナログ8ch・ロジック16ch(プロープ要),電圧:最高分解能50μV,<br>電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプリング:20MS/s<br>メモリ容量:トータル64Mワード,8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付<br>Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB),<br>L9197(接続コード)×8,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| メモリハイコーダ                | 日置電機  | MR8875    | 25064400 | 1カ月 | 380,000 | 1,442,900 | 最大4ユニット,アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プロープ要),<br>電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時),<br>10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時),<br>測定レンジ:5mV~10V/div,11レンジ(MR8901使用時),<br>500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時),分解能:レンジの1/1250,<br>最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時),<br>最大入力電圧:端子間 DC150V,対地間 AC100V,DC100V(MR8901使用時),<br>DC1000V/AC700V(MR8905使用時),<br>メモリ容量:トータル32Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1,<br>USBメモリ(別途要),表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル),<br>Op.MR8901(アナログユニット)×4,Z1003(バッテリーパック),<br>L9198(接続コード)×16 |
| 非接触CANセンサ               | 日置電機  | SP7001-90 | 03185800 | 1カ月 | 113,000 | 377,300   | SP7001-90セット内容:SP7001(非接触CANFD/CANセンサ)×1,<br>SP7100(CANインタフェース)×1,SP9200(シグナルプローブ 2本セット)×1,<br>対象通信速度:CANFD:125kbit/s~3Mbit/s,CAN:125kbit/s~1Mbit/s,<br>検出対象ケーブル:AVS,AVSSに準拠したケーブル,<br>外径:φ1.2mm~2.0mm,CAN終端抵抗:60Ω内蔵,<br>信号出力コネクタD-sub9pin FEMALE,GND端子:バナナ入力端子,<br>使用温度範囲:-40℃~85℃,電源:外部電源,DC10~30V 最大定格電力 3VA,<br>Z1008(ACアダプタ):AC100V~240V,<br>Op.Z1008(ACアダプタ),C1013(携帯用ケース)                                                                                                 |
| ストレインユニット               | 日置電機  | U8969     | 25072900 | 1カ月 | 53,000  | 177,000   | MR6000,MR8847A,MR8827他用 ストレインユニットチャネル数:2ch,<br>ひずみ測定,入力端子:NDISコネクタEPRC07-R9FNDIS,<br>適応変換器:歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗120Ω~1kΩ,ブリッジ電圧2V,<br>ゲージ率2.0,測定レンジ:400/1000,2000,4000,10000,2000μE t.s,6レンジ,<br>ローパスフィルタ:5/10/100/1kHz,分解能:測定レンジの1/2500,<br>最高サンプリング速度:200kS/s(2チャネル同時サンプリング),<br>周波数特性:DC~20kHz,変換ケーブルL9769×2本付属                                                                                                                                                                    |
| データロガー/打点記録計            |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 温湿度ワイヤレスロガー             | 日置電機  | 3670      | 51097800 | 1カ月 | 12,000  | 39,800    | 温湿度(無線)ロガー・記録容量:16000データ×2ch(温度,湿度,または温度2ch),<br>入力:温度1ch+湿度1ch,温度2ch(センサの種類により制限される),<br>測定範囲:温度/-40.0℃~85.0℃,~180.0℃(センサの種類により制限される),<br>測定精度:温度/±0.5℃(0~35℃),湿度/±5%rh(20~30℃,5~60%rh),<br>電池寿命:約10日~約3.5ヶ月(条件により異なります),<br>Op.Z0104(ACアダプタ),温湿度センサは付属していません。<br>測定項目の設定・変更やデータ収集には、別途3913(031240)が必要です。<br>(注)測定項目の設定・変更は3670本体ではできません。<br>3913が1台で最大32台の制御が可能です。<br>温湿度センサは消耗品扱いで、お客様の仕様に合わせて別途購入となります。                                                                      |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称              | メーカー名 | 型番     | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------|--------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データロガー/打点記録計      |       |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8423用ユニバーサルユニット   | 日置電機  | 8949   | 51133500 | 1カ月 | 50,000  | 181,000   | 8423用ユニバーサルユニット,電圧/熱電対/測温抵抗体/湿度入力,15ch/ユニット(全ch絶縁),押締め式端子台,電圧:±150mV~±60V,1~5Vf.s.,6レンジ,温度:熱電対:-200℃~2000℃,3レンジ(K,E,J,K,E,J,T,N,W,R,S,B),湿度測定可能範囲:5.0~95.0%rh,最大入力電圧:DC60V,チャネル間DC120V                                                                                                                                                                                                                  |
| クランプロガー           | 日置電機  | LR5051 | 03136000 | 1カ月 | 10,000  | 34,100    | 測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる),測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度,記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×2                                                                                                                                                          |
| データコレクタ           | 日置電機  | LR5092 | 03136300 | 1カ月 | 13,000  | 50,600    | データミニLR5000シリーズのデータをPCに転送またはデータを内部メモリ/SDメモリカード(別途要)に保存,USBケーブル付属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ワイヤレス熱流ロガー        | 日置電機  | LR8416 | 51136400 | 1カ月 | 82,000  | 279,000   | ワイヤレス熱流ロガー・熱流センサ(別途)で熱の量と流れを測定,別ユニットで測定したデータを無線で収集,表示,演算,保存,制御可能ユニット:LR8510/LR8511/LR8513/LR8514/LR8515,制御可能台数:1台~7台(最大105ch),制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR,(本体とユニットの通信距離:見通し30m迄),内部メモリ:8Mワード,外部記憶:SDメモリカード(1スロット),USBメモリ,通信機能:LANインタフェース,USBインタフェース,表示部:5.7型TFTカラー液晶,専用アプリソフト/Z4001(SDメモリカード2GB)/ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属,Op.Z1007(バッテリーバック),※熱流センサは付属していません。                                           |
| メモリハイドロガー         | 日置電機  | LR8431 | 51119700 | 1カ月 | 46,000  | 151,900   | 手のひらサイズのパーソナルロガー,4.3型WQVGA-TFTカラー液晶表示,チャネル数:アナログ入力10ch,スキッピング絶縁入力(M3ネジ締め式端子台),測定対象:電圧±100mV~±60V,1.5Vf.s,6レンジ,測定対象:温度(熱電対):-200℃~2000℃(使用センサにより異なる),1レンジ(K・J・E・T・N・R・S・B)最高分解能0.1℃,最大入力電圧:DC60V(アナログ入力),DC-5V~10V(パルス入力),記録間隔:10ms~1時間,19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)メモリ容量:内部3.5Mワード(7MB,1データ=2/1バイト)外部メモリCFカード,USBメモリ,外部インタフェース:USB2.0ミニB×1,PCからの制御,CFカード内の測定データをPCへ転送,Op.9780,9641                         |
| 電圧・温度ユニット         | 日置電機  | LR8500 | 51098600 | 1カ月 | 15,000  | 50,000    | メモリハイドロガーLR8400シリーズ用の電圧・温度ユニット(増設用),入力チャネル数:15ch,M3ネジ端子台(1chあたり2端子),測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度(センサZ2000使用)入力抵抗:1MΩ,最大入力:DC±100V,チャネル間最大電圧:DC250V                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LR8410用ユニバーサルユニット | 日置電機  | LR8511 | 51123200 | 1カ月 | 57,000  | 188,700   | LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット,入力チャネル数:15ch,押しボタン式端子台(1chあたり4端子),測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要),測温抵抗体:Pt100,JPt100,3線/4線式,抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω),入力抵抗:1MΩ±5%(電圧,熱電対測定時),2MΩ±5%(測温抵抗体,抵抗測定時),最大入力電圧:DC±100V,チャネル間最大電圧:DC300V,制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR,バックアップメモリ:nチャネル記録時:65,536/nデータ,ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属,Op.Z1007(バッテリーバック)                                               |
| ワイヤレスパルスロガー       | 日置電機  | LR8512 | 03207300 | 1カ月 | 18,000  | 63,600    | 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属),AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト:Google playから無償ダウンロード),【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能),チャネル数:2ch,測定モード:積算(加算/瞬時),回転数,ロジック(記録間隔ごと1/0を記録)電源:ACアダプタ,単3アルカリ乾電池,外部電源,Op.Z2003(ACアダプタ)                                                                                                                               |
| ワイヤレス電圧・熱電対ロガー    | 日置電機  | LR8515 | 51143600 | 1カ月 | 24,000  | 78,300    | 対応機種:【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属),AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト:Google playから無償ダウンロード),通信距離はPCやタブレットの性能による,【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能),チャネル数:2ch,測定対象:電圧,熱電対(K,T),最大入力電圧:DC±50V,チャネル間最大電圧DC70V,測定範囲:電圧:±50mV~±50V,熱電対:-200℃~999.9℃,熱電対(K,T),測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ),熱電対:±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃),電源:単3アルカリ乾電池,ACアダプタ,Op.Z2003(ACアダプタ) |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称            | メーカー名  | 型番         | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------|------------|----------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データロガー/打点記録計    |        |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| データロガー          | グラフテック | GL800      | 51088300 | なし  | 58,000  | 195,000   | midiLOGGER GL800:20ch,M3ネジ端子台,全ch絶縁,電圧,温度,湿度(湿度センサ別途),サンプリング周期100ms~1H(最高100ms/10ch),Op.B517/バッテリーバック,B513ロジックアラームケーブル,B514DC駆動ケーブル付き,パルス/ロジック入力は何れかを4ch,B538とB537にて拡張最大200ch,※USBメモリは付属していません。                                                                                                                                                                                                                         |
| データロガー          | グラフテック | GL900      | 51092400 | なし  | 120,000 | 395,000   | ミディロガー-GL900:BNC8ch(増設不可),入力:±20mv~±500V/熱電対/ロジック4ch/パルス4ch,サンプリング周期:10μs~1min,外部入力トリガ,アラーム出力4ch,演算機能,インタフェース:イーサネット/USB,RAM:256MB(100万データ),5.7" TFT,電源:AC100~240V/DC8.5V~24V/バッテリー,質量1.1kg,Op.B569またはB517(バッテリーバック)×2,B513(ロジックアラームケーブル),B514(DC電源ケーブル)※USBメモリは付属していません。                                                                                                                                               |
| データロガー          | グラフテック | GL980      | 51158800 | なし  | 150,000 | 395,000   | ミディロガー-GL980:絶縁BNC8chまたはM3.5ネジ端子(併用不可),全ch絶縁・不平衡入力・全ch同時サンプリング,サンプリング間隔1μs~1min,外部トリガ入力1ch,ロジック入力4chまたはパルス入力4ch,アラーム出力4ch,PC I/F:10BASE-T/100BASE-TX,USB,内部記憶内蔵RAM4MW/ch,内蔵フラッシュメモリ4GB,USBメモリスロット,SDカードスロット,7" TFTカラー液晶,周波数応答DC~200kHz,測定レンジ電圧20mV~500mV,1~500V,他実効値,温度熱電対,湿度A/Dコンバータ16bit,対応OS WIN10/WIN8.1/WIN7,電源:AC100~240V,DC8.5V~24V/バッテリー,Op./バッテリーバックB569×2,ロジックアラームケーブルB513,DC電源ケーブルB514※USBメモリ,SDカードは付属していません |
| GL840用20CH拡張端子台 | グラフテック | B564       | 51143700 | なし  | 18,000  | 40,000    | GL840用20ch拡張標準端子台,M3ネジ端子,スキャン式,全ch絶縁,平衡入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GL840用高耐圧高精度端子  | グラフテック | B565       | 51146700 | なし  | 30,000  | 68,000    | GL840用20ch拡張高耐圧高精度端子台,M3ネジ端子,スキャン式,全ch絶縁,平衡入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 多機能データ収集システム    |        |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| メモリハイドロガー       | 日置電機   | LR8450-01  | 51165800 | 1ヵ月 | 67,000  | 225,400   | メモリハイドロガー(無線LAN搭載モデル),最大ユニット接続台数:直結ユニット4台+無線ユニット7台,拡張チャネル数:最大330チャネル,SDメモ리카ードスロット,通信機能:LAN,無線LAN,USB,パルス入力:8チャネル,警報出力:8チャネル,7インチTFTカラー液晶,Op.Z1007(バッテリーバック)※測定ユニットは付属していません。別途測定ユニットが必要です。                                                                                                                                                                                                                              |
| 電圧・温度ユニット       | 日置電機   | LR8530     | 51172500 | 1ヵ月 | 49,000  | 163,500   | LR8450-01用ワイヤレス電圧・温度ユニット,チャネル数:15チャネル(スキャン方式),測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000 湿度センサ使用),最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:M3ネジ端子Op.Z1007(バッテリーバック)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ユニバーサルユニット      | 日置電機   | LR8531     | 51172200 | 1ヵ月 | 60,000  | 201,300   | LR8450-01用ワイヤレスユニバーサルユニット,チャネル数:15チャネル(スキャン方式),測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000 湿度センサ使用),測温抵抗体(Pt100,Pt1000,JPt100),抵抗,最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:押しボタン式端子台,Op.Z1007(バッテリーバック)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ユニバーサルユニット      | 日置電機   | U8551      | 51166300 | 1ヵ月 | 30,000  | 98,700    | LR8450/LR8450-01用ユニバーサルユニット,チャネル数:15チャネル(スキャン方式),測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000湿度センサ使用),測温抵抗体(Pt100,Pt1000,JPt100),抵抗,最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:押しボタン式端子台                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 直流電源            |        |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 直流安定化電源         | 菊水電子工業 | PAS160-4   | 27097500 | 1ヵ月 | 49,000  | 210,000   | 0~160V,0~4A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 直流安定化電源         | 菊水電子工業 | PAS20-18   | 27048100 | 1ヵ月 | 32,000  | 115,000   | 0~20V,0~18A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 直流安定化電源         | 菊水電子工業 | PAS500-1.2 | 27084100 | 1ヵ月 | 58,000  | 210,000   | 0~500V,0~1.2A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 直流安定化電源         | 菊水電子工業 | PMC35-3A   | 27067800 | 1ヵ月 | 24,000  | 65,000    | 0~35V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付※アナログ・リモートコントロール端子26ピン※マイナーチェンジ後の製品です                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称           | メーカー名        | 型番          | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------|-------------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直流電源           |              |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                      |
| 直流安定化電源        | 菊水電子工業       | PMC500-0.1A | 27103600 | 1カ月 | 25,000  | 70,000    | 0〜500V,0〜0.1A,入力:AC100V単相,デジタル表示<br>※アナログ・リモートコントロール端子26ピン                                                                                                                                                           |
| 直流安定化電源        | 菊水電子工業       | PWR1201ML   | 27124700 | 1カ月 | 66,000  | 242,000   | コンパクトワイドレンジ直流電源 0〜80V,0〜60A,1200W,<br>80V時最大15A,20V時最大60A,シーケンス機能,内部抵抗可変機能搭載,<br>LAN/USB/RS232C標準装備,前面出力端子標準装備(最大10A),<br>入力:AC85V〜265V,デジタル表示,<br>Op.AC5.5〜3P3M-M4C-VCTF(AC電源コード3m),<br>OP01-PWR01(J1/J2コネクタプラグキット) |
| 直流安定化電源        | 菊水電子工業       | PWR401ML    | 27119600 | 1カ月 | 30,000  | 111,000   | コンパクトワイドレンジ直流電源,0〜80V,0〜20A,400W,<br>80V時最大5A,20V時最大20A,シーケンス機能,内部抵抗可変機能搭載,<br>LAN/USB/RS232C標準装備,前面出力端子標準装備(最大10A),<br>入力:AC85V〜265V,デジタル表示,<br>Op.85〜10〜1070(200V用ACケーブル),<br>OP01-PWR01(J1/J2コネクタプラグキット)          |
| パワーサプライ・コントローラ | 菊水電子工業       | PIA4830     | 27067200 | 1カ月 | 28,000  | 80,000    | パワーサプライコントローラ,デジタル制御専用モデル,<br>GPIO,RS232CでPCと接続,<br>TP-BUS接続でデジタルコントロール,最大32台まで制御可能,<br>対応モデル:PWRシリーズ,PASシリーズなど,詳細はメーカーカタログ参照                                                                                        |
| 直流安定化電源        | 高砂製作所        | HX010-600   | 27118200 | 1カ月 | 348,000 | 1,236,070 | 0〜10V,0〜600A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示,<br>過電圧・過渡温度保護付<br>Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)                                                                                                                                |
| 直流安定化電源        | 高砂製作所        | HX0400-37.5 | 27098700 | 1カ月 | 420,000 | 1,731,000 | 0〜400V,0〜37.5A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示,<br>過電圧・過渡温度保護付<br>Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)                                                                                                                              |
| ズーム直流電源        | 高砂製作所        | ZX-S-800MA  | 27120500 | 1カ月 | 80,000  | 286,000   | ズーム電源,0〜320V,0〜10A(320V時最大2.5A,80V時最大10A),<br>入力:AC85V〜250V単相,デジタル表示,800W,RS232C,RS485標準装備,<br>外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス<br>(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式                                              |
| 直流安定化電源        | キーサイト・テクノロジー | E3634A      | 27047700 | 1カ月 | 64,000  | 431,744   | 単出力DC電源,200W,0〜25V/0〜7A,0〜50V/0〜4A,<br>GPIO/RS232C付<br>Op.0E9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)                                                                                                                               |
| 直流安定化電源        | キーサイト・テクノロジー | E3640A      | 27069400 | 1カ月 | 36,000  | 172,488   | 単出力DC電源,出力数:1,出力レンジ:2,合計出力電力:30W,<br>0〜8V/0〜3A(レンジ1),0〜20V/0〜1.5A(レンジ2),<br>リップル:<5mVpp及び0.5Vrms/4mArms,GPIO/RS232C付,質量:5.3kg,<br>Op.0E9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)                                                    |
| 直流安定化電源        | キーサイト・テクノロジー | E3641A      | 27052300 | 1カ月 | 39,000  | 172,488   | 単出力DC電源 30W,0〜35V/0〜0.8A,0〜60V/0〜0.5A,GPIO/RS232C付<br>Op.0E9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)                                                                                                                                |
| 直流安定化電源        | キーサイト・テクノロジー | E3642A      | 27059600 | 1カ月 | 30,000  | 172,604   | 単出力DC電源 50W,0〜8V/0〜5A,0〜20V/0〜2.5A,GPIO/RS232C付<br>Op.0E9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)                                                                                                                                   |
| 直流安定化電源        | キーサイト・テクノロジー | E3644A      | 27070900 | 1カ月 | 38,000  | 201,493   | 単出力DC電源,出力数:1,合計出力電力:80W,0〜8V/0〜8A,0〜20V/0〜4A<br>GPIO/RS232C付,質量:9.2kg<br>Op.0E9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)                                                                                                            |
| 直流安定化電源        | キーサイト・テクノロジー | E3648A      | 27071000 | 1カ月 | 48,000  | 262,319   | デュアル出力DC電源,出力数:2,合計出力電力:100W,<br>0〜8V/0〜5A,0〜20V/0〜2.5A(1,2ch設定可能)<br>GPIO/RS232C付,質量:9.2kg<br>Op.0E9(入力:AC100V単相AC±10%,47〜63Hz)                                                                                     |
| DCシステム電源       | キーサイト・テクノロジー | 6674A       | 27091700 | なし  | 162,000 | 531,389   | システム電源 単出力,2100W,0〜60V,0〜35A,デジタル表示,GPIO付,<br>Op.200(入力:AC174〜220V単相,47〜63Hz),<br>834(電源コード,米国,プラグ無し,10AWG,3線,8.2フィート)                                                                                               |
| トリプル出力電源       | キーサイト・テクノロジー | E36312A     | 27130300 | 1カ月 | 66,000  | 276,673   | 3出力DC電源 80W,0〜6V/0〜5A,0〜25V/0〜1A,0〜25V/0〜1A<br>I/Oインタフェース:USB/LAN<br>Op.SEC(初期設定機能),0E9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)                                                                                                     |
| 直流電源・モジュール     | キーサイト・テクノロジー | N6731B      | 27060300 | 1カ月 | 25,000  | 119,525   | N6700B用DC電源モジュール<br>出力電圧:5V,出力電流:10A,出力電力:50W                                                                                                                                                                        |
| 直流電源・モジュール     | キーサイト・テクノロジー | N6733B      | 27071300 | 1カ月 | 30,000  | 111,360   | マルチ出力モジュラ電源システムN6700B用モジュール<br>出力電圧:20V,出力電流:2.5A,出力電力:50W,<br>リップルノイズ:3mVrms(CV)/2mAms(CC)                                                                                                                          |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                    | メーカー名             | 型番         | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------|------------|----------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直流電源                    |                   |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 直流安定化電源                 | NF千代田エレクトロニクス     | PP30-17    | 27143700 | 1カ月 | 71,000  | 248,000   | 高速プログラマブル直流電源。<br>出力(DC):510W, ±30V, ±17A。<br>出力(AC, AC+DC):510VA, 30Vrms(AC)+30V(DC), 17Arms(AC)+17A(DC),<br>シーケンス機能、計測機能、電流・電圧リミッタ機能、保護機能、<br>設定範囲制限機能等。<br>入力:AC100V~230V ±10%(250V以下), 50Hz/60Hz,<br>電源コード(15A/125V 2m, 10A/250V 1.5m)付属                                                                                       |
| 直流安定化電源                 | テクシオ              | PSW360L30  | 27133800 | 1カ月 | 28,000  | 130,000   | ワイドレンジ直流電源。0~30V,0~36A(30V時最大12A/10V時最大36A),<br>入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,スイッチング方式,360W,<br>外部アナログ電圧コントロール,USB/LAN標準装備,電源コード付属                                                                                                                                                                                                       |
| プログラマブル電源               | Elektro Automatik | PSI9750-60 | 27130600 | 1カ月 | 745,000 | 1,880,000 | 大容量直流電源,電力量:15kW,出力電圧範囲:0V~750V,<br>出力電流範囲:0~60A,外部通信IF:USB標準装備,<br>任意波形,シーケンス出力,最大20台までの並列接続可能,<br>電源:AC188V~229V 三相 45Hz/66Hz<br>※電源コード/プラグは付属しておりません。                                                                                                                                                                           |
| 交流電源 (AVR)              |                   |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 交流電源                    | 計測技術研究所           | EAB-140    | 27138800 | 1カ月 | 376,000 | 1,305,000 | 大容量プログラマブル交流電源,単相モデル 電力量:4000VA,<br>出力電圧:0~150V/0~300V, 最大電流:36.8A(0~150V)/18.4A(0~300V),<br>周波数範囲:40Hz~1000Hz, I/F:USB,RS232C, 入力電圧:単相200V~240V,<br>Op.642(並列/多相連結カード)                                                                                                                                                            |
| 電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源 |                   |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 高速バイポーラ電源               | エヌエフ回路設計ブロック      | HSA4052    | 27042800 | 1カ月 | 350,000 | 950,000   | 周波数範囲:DC~500kHz,出力電圧:300Vpp,出力電流:5.66App,<br>入力インピーダンス:50/600Ω切替,最大入力±10V,<br>入力電源:AC100V,48~62Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| 電子負荷装置                  |                   |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 交流電子負荷装置                | 高砂製作所             | EWL2000    | 27085400 | 1カ月 | 500,000 | 1,980,000 | 動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ),<br>最大電流:20A(150Vレンジ),10A(300Vレンジ),最大負荷有効電力:2000W,<br>最大負荷皮相電力:2000VA,定電流モード:0~2A/0~20A(150Vレンジ),<br>0~1A/0~10A(300Vレンジ),定抵抗モード:0.1~39.9Ω(レンジ1),<br>40.0~800.0Ω(レンジ2),定電力モード:0~2000W,RS232C,RS485,<br>動作電源:AC85~250V,45~66Hz                                                            |
| 交流電子負荷装置                | 高砂製作所             | EWL4000    | 27088800 | なし  | 455,000 | 3,817,200 | 動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ),<br>最大電流:40A(150Vレンジ),20A(300Vレンジ),<br>最大負荷有効電力:4000W,最大負荷皮相電力:4000VA,<br>定電流モード:0~4A/0~40A(150Vレンジ),0~2A/0~20A(300Vレンジ),<br>定抵抗モード:0.1~19.9Ω(レンジ1),20.0~400.0Ω(レンジ2),<br>定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485,<br>動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台並列接続可能<br>Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル |
| 電子負荷装置 300W             | 計測技術研究所           | LN-300C    | 27144300 | 1カ月 | 175,000 | 538,000   | 動作モード:CC/CR/CV/CP,動作電圧:DC0~500V,<br>最大電流:0~12A,最大電力:300W,スループット:1A/μs,<br>保護・アラーム機能:過電流保護/過電力保護/過電圧アラーム,<br>I/F:USB・GPIO,電源:AC85~264V 50/60Hz,<br>Op.LX-OP01(GPIO/DIDO),LX-OP03(マスタ/スレーブ接続ケーブル),<br>LX-OP11(MPPTモード)                                                                                                               |
| 変圧器 (トランス)              |                   |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ダウントランス                 | 山菱電機              | UE15N      | 27027800 | 1カ月 | 16,000  | 36,500    | ダウントランス,(200V~240V電源地区用),<br>入力電圧:200V/220V/230V/240V(切替なし),出力電圧:90V/95V/100V/110V,<br>容量:1.5kVA,質量:12kg,<br>入力プラグ形状:C型,出力レセプタクル形状:A型(各電圧毎に1個)                                                                                                                                                                                     |
| スライドレギュレータ              | 松永製作所             | SD2420     | 27085500 | 1カ月 | 28,000  | オープン      | スライドレギュレータ単相,入力:200V,50/60Hz,出力:0~240V,<br>最大電流:20A,容量:4kVA, 入出力端子: M6ボルト                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DC/ACインバータ              |                   |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DC-ACインバーター             | 未来舎               | FI-S1003   | 27085000 | なし  | 30,000  | 103,680   | 出力:1000W,入力電圧:DC12V,出力電圧:AC100V,50/60Hz(切替)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                | メーカー名               | 型番            | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------|---------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無停電電源 (UPS)         |                     |               |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 無停電電源 1.5KVA        | ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス | THA1500-5     | 27084000 | なし  | 70,000    | 260,700   | 【ご利用前の注意事項】<br>本製品は、停電・瞬電時に機器を正常にシャットダウンさせる用途であり、保管冷蔵庫(冷凍庫)のバックアップ電源の用途には使用できません。<br>また、人命に直接関わる医療用機器や故障すると社会的・公共的に重大な損害や影響を与える可能性がある用途への使用不可とさせていただきます。<br>交流出力:1.5kVA/1050W,単相2線, 出力電圧:AC100V(-1%+3%),<br>50/60Hz,単相2線,商用同期常時インバータ,<br>出力コンセント4個/抜け止めタイプ,<br>入力:単相2線,70~132V,50/60Hz±0.5%,バックアップ時間5分<br>※入力と違う周波数は出力できません |
| 無停電電源               | 三菱電機                | FW-S10R-1.5K  | 27129900 | なし  | 150,000   | 319,200   | 【ご利用前の注意事項】<br>本製品は、停電・瞬電時に機器を正常にシャットダウンさせる用途であり、保管冷蔵庫(冷凍庫)のバックアップ電源の用途には使用できません。<br>また、人命に直接関わる医療用機器や故障すると社会的・公共的に重大な損害や影響を与える可能性がある用途への使用不可とさせていただきます。<br>交流出力:1.5kVA/1.2kW,単相2線式(アース付), タワー/ラック兼用,出力電圧:AC100V,50/60Hz(入力周波数に同期),<br>単相2線,常時インバータ方式,バックアップ:10分間(1.0kW),<br>入力:AC85~144V,Op.FW-SDC-A(通信ケーブル)               |
| 充放電試験器              |                     |               |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 充放電電源ユニット           | 菊水電子工業              | PFX2011       | 27076700 | 1ヵ月 | 104,000   | 272,000   | PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch)<br>出力数:2,充放電電流範囲:0.0mA~5000.0mA(Highレンジ),<br>充放電電圧範囲:0.0000V~5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス,最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧 Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)                                                                                                                            |
| 充放電電源ユニット           | 菊水電子工業              | PFX2021       | 27077800 | なし  | 220,000   | 416,000   | PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(1ch)<br>出力数:1,充放電電流範囲:0mA~10000mA,充放電電圧範囲:0V~20.000V,<br>充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス,最大充放電電力:200.00V,<br>測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧,<br>Op.TL07-PFX(負荷ケーブル7m)                                                                                                                                    |
| 双方向電源               |                     |               |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 回生型DC電源             | Mywayプラス            | MWBF3-1008J02 | 27101800 | 1ヵ月 | 1,553,000 | 4,030,000 | DC入出力動作電圧:-1~80V,電流:±250A,電力:±10kW<br>出力精度:電圧:±0.1%oF.S./電流:±0.2%oF.S./電力:±0.3%oF.S.,<br>回生効率:86%,外部通信IF/LAN,CAN,電源定格容量:13.0kVA,<br>電源:AC200V±10%(三相三線),同一機種であれば並列/直列接続が可能,<br>最大で480V/±1000A迄拡張可能<br>Op.キヤスター付ラック                                                                                                          |
| 回生型DC電源             | Mywayプラス            | MWBF3-1008J02 | 27122300 | 1ヵ月 | 3,106,000 | 7,950,000 | 回生型DC電源80V版pCUBEを2段ラックに2台実装,<br>回生型DC電源,DC入出力動作電圧:-1~80V,電流:±250A,電力:±10kW<br>出力精度:電圧:±0.1%oF.S./電流:±0.2%oF.S./電力:±0.3%oF.S.,<br>回生効率:86%,外部通信IF/LAN,CAN,電源定格容量:13.0kVA,<br>電源:AC200V±10%(三相三線),同一機種であれば並列/直列接続が可能,<br>最大で480V/±1000A迄拡張可能<br>Op.キヤスター付2段ラック                                                                |
| 回生型DC電源             | Mywayプラス            | MWBF3-1250J02 | 27102100 | 1ヵ月 | 1,553,000 | 4,030,000 | DC入出力動作電圧:-2~500V,電流:±35A,電力:±11.5kW,<br>出力精度:電圧:±0.1%oF.S./電流:±0.2%oF.S./電力:±0.3%oF.S.,<br>回生効率:80%,外部通信IF/LAN,CAN,電源定格容量:14.5kVA,<br>電源:AC200V±10%(三相三線),同一機種であれば並列/直列接続が可能,<br>最大で1000V/±280A迄拡張可能<br>Op.キヤスター付ラック                                                                                                       |
| CANインタフェース          | Elektro Auto matik  | IF-AB-CAN     | 27144800 | 1ヵ月 | 26,000    | 70,000    | PSBシリーズ CANインタフェース                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 電源関連機器(その他)         |                     |               |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| デジタル制御システム          | Mywayプラス            | PE-EXPERT4    | 27126200 | 1ヵ月 | 1,389,000 | 2,656,000 | デジタル制御システム,システム構成:MWPE4-C6657(DSPボード)×1,<br>MWPE4-PEV(PEVボード)×1,MWPE4-PACK12(12スロットラック),MWPE-DAC(DAボード)×1,<br>MWPE-VIEW-X(統合開発環境PE-View-X),<br>MWPE-EXP4-LIB(PE-Expert4専用ライブラリ),<br>※PCが別途必要です                                                                                                                              |
| ファイバースコープ/ビデオスコープ   |                     |               |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ビデオスコープ IPLEX-RTモデル | オリンパス               | IV9635RT      | 54028200 | なし  | 700,000   | 3,110,000 | 工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長3.5m<br>特殊加工エタングステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:130° ,<br>直視(前方視)観察深度19~∞mm,高輝度白色LED方式,<br>6.5インチ全天候型液晶モニター,<br>記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付),<br>ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子-A端子Ver2.0準拠,<br>Op.6.0mm遠点直視アダプタ(AT120D/FF-IV96),<br>充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040N029)×2個<br>ディスプレイ保護フィルム                          |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                 | メーカー名              | 型番                | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイバースコープ/ビデオスコープ    |                    |                   |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ビデオスコープ              | フルーク               | DS703FC           | 54034100 | なし | 90,000    | 316,000   | 外径φ8.5mmプロープ長さ1.2m<br>7インチLCDスクリーン/ACアダプタ<br>内蔵充電式リチウムイオンバッテリー/LED明るさ50%で3時間<br>外形寸法178×225×37mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工業用内視鏡               | 日本ペーカ<br>ー<br>ヒューズ | XLGO+             | 54025500 | なし | 1,800,000 | 6,060,000 | 工業用内視鏡XL GO+シリーズ 外径:φ6.1mm,有効長:3.0m,<br>[直視]視野角:120° /観察範囲:5~120mm,<br>[側視]視野角:50° /観察範囲:45mm~∞,<br>【計測】[直視]視野角:60/60° ,観察範囲:4~80mm,<br>[側視]視野角:50/50° ,観察範囲:2~50mm,<br>米国防省規格:MIL-STD-810F1(防滴、防塵、振動、落下試験),<br>MIL-STD-461E(放射妨害感受性),計測機能:シャドー計測,ステレオ計測,<br>比較計測,<br>付属品:標準光学アダプタ,ステレオ計測光学アダプタ,<br>Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mm<br>プロープ用ガイドチューブリジダイザー(クリップバー付),日本語ガイド                                                                                                                                      |
| 配管内内視鏡               | イチネンTASC<br>O      | TA417MX           | 54036300 | なし | 94,000    | 289,000   | 先端φ25mm 配管専用内視鏡,プロープ30m<br>肩掛けベルト付キャリングケース付属<br>(内視鏡本体・プロープドラム・三脚収納可)<br>CMOS素子/300,000画素<br>3.5インチTFT液晶モニター・プロープ径φ6mm<br>先端部カメラ径φ25mm,視野角73°<br>ドラムサイズW315×D195×H355mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ビデオカメラ               |                    |                   |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ウェアラブルカメラ            | ザクティ               | CX-WE100          | 54036100 | なし | 66,000    | 218,900   | 業務用ウェアラブルカメラ、頭部装着タイプ<br>カメラ<br>イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS<br>総画素数:約1230万画素、レンズ:185° 広角レンズ<br>F値:2.4、画角:水平90° /垂直58° (VGA時垂直73° )<br>最低被写体照度:0.75ルクス、ISO感度上限値:6400/12800<br>ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル)<br>映像・記録<br>動画フォーマット:Motion JPEG、音声フォーマット:PCM(mono)<br>解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA、/30p,10p,5p,<br>記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし<br>防塵/防水性能:IP65<br>Op.ヘッドマウントAX-HM100 1式、ヘルメットマウントAX-HM200,<br>USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK,<br>USB変換ケーブル A to C USB3                                           |
| ウェアラブルカメラ            | ザクティ               | CX-WE300          | 54036000 | なし | 60,000    | 218,900   | 業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ<br>カメラ<br>イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS<br>総画素数:約1230万画素,レンズ:185° 広角レンズ<br>F値:2.4,画角:水平90° /垂直58° (VGA時垂直73° )<br>最低被写体照度:0.75ルクス<br>ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル)<br>映像・記録<br>動画フォーマット:Motion JPEG、音声フォーマット:PCM(mono)<br>解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA、/30p,10p,5p<br>記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし<br>防塵/防水性能:IP65<br>Op.クリップマウントAX-CM300,<br>USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK,<br>USB変換ケーブル A to C USB3-AFCM01BK,イヤホンマイクBONX GRIP 1式                                   |
| ウェアラブルカメラ            | ザクティ               | CX-WE310          | 54039600 | なし | 65,000    | 218,900   | 業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ<br>カメラ<br>イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS<br>総画素数:約1230万画素<br>レンズ:185° 広角レンズ,F値:2.4<br>画角:水平90° /垂直58° (VGA時垂直73° )<br>最低被写体照度:0.75ルクス<br>ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル)<br>映像・記録<br>動画フォーマット:Motion JPEG、音声フォーマット:PCM(mono)<br>解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA、/30p,10p,5p<br>記録:iOS外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし<br>防塵/防水性能:IP65<br>Op.クリップマウントAX-CM300,<br>Lightning - USB 3カメラアダプタMK0W2AM/A,<br>Lightningケーブル MPA-UALO01WH,<br>モバイルバッテリー 10000mAh A1263011-9,<br>イヤホンマイク BONX GRIP |
| 監視カメラ                |                    |                   |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8ポートPoEスイッチング<br>HUB | エレコム               | EHB-<br>SG2B08-PL | 24092700 | なし | 21,000    | 40,290    | ネットワークカメラ 用PoE HUB(電源供給が可能なHUB)<br>PoE対応ポート数:8ポート<br>PoE電源供給能力:at規格30.0W/1ポート(最大),<br>af規格15.4W/1ポート(最大)・・・合計78Wまで<br>・・・LANケーブルは別途必要／<br>パソコンと接続する場合も、別途LANケーブル必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称            | メーカー名        | 型番         | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------|------------|----------|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トランシーバ          |              |            |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 特定小電力トランシーバー    | ケンウッド        | UBZ-BH47FR | 50062500 | なし | 19,000  | 35,800    | チャネル数:47ch(シンプレックスモード:20ch,セミデュプレックスモード:27ch),<br>周波数範囲:422.2MHz~422.3MHz(12.5kHzステップ)/422.0500MHz~422.1750MHz(12.5kHzステップ),<br>送信出力:10mW/1mW,電波形式:F3E(8K50F3E),<br>電源電圧:DC3.8V/乾電池端子DC4.5V/DC IN端子DC5.5V,<br>IP55(JIS保護等級5防塵防噴流形)対応 |
| 特定小電力トランシーバー    | スタンダード       | HX809D     | 50030000 | なし | 15,000  | 84,000    | バンド20ch,単3×1,単信                                                                                                                                                                                                                      |
| ネットワークアナライザ周辺機器 |              |            |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ECalモジュール       | キーサイト・テクノロジー | N7551A     | 12079100 | なし | 103,000 | 319,440   | N7551A ECal Module DC to 6.5 GHz, 2-port<br>Op.3FF: Both 3.5 mm connectors are female onmodule,<br>151: 3.5 or 2.92 Torque Wrench,<br>150: Plastic storage box                                                                       |

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限: 2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



22

## 53181A

(型番コード 04006600)

RFカウンタ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**104,000円**

(メーカー定価 440,429円)



## 8560EC

(型番コード 07050800)

スペクトラム・アナライザ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**980,000円**

(メーカー定価 4,732,865円)



## LF965

(型番コード 24091600)

シグナルレベルメータ  
リーダー電子

販売価格

**350,000円**

(メーカー定価 591,300円)



## MG3710A

(型番コード 16082600)

ベクトル信号発生器  
アンリツ

販売価格

**1,991,000円**

(メーカー定価 6,890,000円)



## 1070A

(型番コード 32241900)

アクセスワン・  
FE/GBEハンディL2テスト  
NECネットエスアイ(株)

販売価格

**135,000円**

(メーカー定価 296,000円)



## BEX400-PRO-DUAL

(型番コード 32305800)

BLUETOOTHバスアナライザ  
ELLISYS

販売価格

**1,666,000円**

(メーカー定価 6,960,000円)



## MT9085B

(型番コード 03179900)

アクセスマスタ  
アンリツ

販売価格

**274,000円**

(メーカー定価 947,100円)



## ZNBT8

(型番コード 12075500)

マルチポート  
ネットワークアナライザ  
ローデシュワルツ

販売価格

**6,000,000円**

(メーカー定価 15,080,800円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称               | メーカー名        | 型番       | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------|----------|----------|----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユニバーサルカウンタ         |              |          |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                         |
| RFカウンタ             | キーサイト・テクノロジー | 53181A   | 04006600 | なし | 104,000 | 440,429   | 周波数範囲:0.1Hz~225MHz,10桁,BNC(メス),<br>エージングレート:5×10 <sup>-8</sup> /月,GPIB付,<br>Op.010(高安定オープン),030(追加3GHzチャネル(BNC))                                                                                        |
| RFカウンタ             | キーサイト・テクノロジー | 53210A   | 04015200 | なし | 211,000 | 656,177   | RFカウンタ 1チャネル+追加1チャネル(Op.106)<br>周波数範囲:DC~350MHz,周期測定:2.8ns~1000s,10桁,BNC(メス),<br>エージングレート:10×10 <sup>-9</sup> /月,GPIB付,<br>Op.010(超高安定OCXO),106(追加6GHzチャネル(N型)),<br>202(追加チャネル・フロントパネルN型コネクタ),ABA(英文取説) |
| F/Vコンバータ           |              |          |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                         |
| F/Vコンバータ           | 小野測器         | FV1400   | 04013900 | なし | 30,000  | 210,000   | 入力:1Hz~120kHz・AC0.3~30Vpp,DC:Lo 1V以下,Hi 4~30V,<br>出力:0~10V・0~16mA,偏差出力機能                                                                                                                                |
| 周波数標準              |              |          |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                         |
| 小型基準信号発振器          | EDIC SYSTEMS | EC1000A  | 07217400 | なし | 90,000  | 657,500   | 出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度:3×10 <sup>-10</sup> /月,<br>出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A),<br>Op.J0133A(BNCケーブル)<br>※USB供給アダプタは付属しません(仕様:5V,500mA)                                                          |
| ルビウム発振器            | EDIC SYSTEMS | YP1079A  | 07152100 | なし | 223,000 | 716,000   | 出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 <sup>-11</sup> /月<br>出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A),<br>Op.J0133A(BNCケーブル)                                                                                     |
| RFパワーメータ(終端型)      |              |          |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                         |
| アベレージ・パワーセンサ       | キーサイト・テクノロジー | E9300A   | 03063100 | なし | 160,000 | 552,164   | アベレージ・パワーセンサ(2バスダイオード)<br>10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス)<br>※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要                                                                                                        |
| パワーセンサ 50M-18GHz   | キーサイト・テクノロジー | E9327A   | 03073000 | なし | 160,000 | 958,990   | ピーク・パワーセンサ,EPM-Pシリーズ用<br>50MHz~18GHz,-60dBm~+20dBm,立上り:0.2μs,コネクタ:N(オス)<br>※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要                                                                                            |
| パワーセンサ 26.5-40GHz  | キーサイト・テクノロジー | R8486D   | 03119100 | なし | 393,000 | 1,915,501 | 導波管アベレージ・パワーセンサ(ダイオード)<br>26.5GHz~40GHz,-70~+20dBm,コネクタ:UG-599/U<br>付属品:11708A(30dBアッテネータ)                                                                                                              |
| パワーセンサ 50M-33GHz   | キーサイト・テクノロジー | 8485D    | 03144100 | なし | 121,000 | 682,989   | アベレージ・パワーセンサ(ダイオード)<br>50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス),<br>Op.033(周波数拡張 33GHz)<br>付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ)<br>※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要                                         |
| パワーセンサ 50M-26.5GHz | キーサイト・テクノロジー | 8485D    | 03280000 | なし | 96,000  | 572,673   | アベレージ・パワーセンサ(ダイオード)<br>50MHz~26.5GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス)<br>付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ)<br>※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要                                                               |
| パワーメータ             | キーサイト・テクノロジー | E4416A   | 03072900 | なし | 139,000 | 1,217,195 | EPM-Pシリーズピーク&アベレージ・パワーメータ 1ch<br>サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる<br>制御I/F:GPIB,RS232/422,ABJ(和文取説),<br>付属品:E9288A (E4416A-005)(センサケーブル1.5m)<br>※ピーク・パワー測定はセンサの立上り時間に依存                                    |
| パワーメータ             | キーサイト・テクノロジー | E4418B   | 03060200 | なし | 117,000 | 494,028   | EPMシリーズアベレージ・パワーメータ,1ch<br>制御I/F:GPIB,RS232/422<br>付属品:11730A(センサケーブル1.5m)<br>ABJ(和文取説)                                                                                                                 |
| パワーメータ             | キーサイト・テクノロジー | E4419B   | 03060300 | なし | 178,000 | 752,993   | EPMシリーズアベレージ・パワーメータ,2ch 制御I/F:GPIB,RS232/422<br>付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2                                                                                                                               |
| 2CHパワーメータ          | キーサイト・テクノロジー | N1914A   | 03140400 | なし | 439,000 | 1,573,638 | EPMシリーズアベレージ・パワーメータ,2ch(Op.101)<br>制御I/F:GPIB,LAN/LXI-C,USB カラー-LCD,<br>最大400測定/s,E4418/19B,436/7/8ABとのコード互換<br>センサケーブル11730A 1.5m(Op.005)付属                                                            |
| USBパワーセンサ          | アンリツ         | MA24106A | 03120000 | なし | 176,000 | 661,000   | USBパワーセンサ<br>周波数範囲:50MHz~6GHz,-40~+23dBm,USB2.0                                                                                                                                                         |
| パワーメータ             | アンリツ         | ML2488B  | 03125200 | なし | 214,000 | 676,000   | ワイドバンドピーク・パワーメータ,2ch,背面センサ入力モデル<br>サンプリング:62.5MS/s,VBW:20MHz※センサによる制御I/F:GPIB,RS232<br>Op.008(背面センサ入力/基準出力),付属品:センサケーブル1.5m×2<br>※ピーク・パワー測定はセンサの立上り時間に依存                                                |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名        | 型番              | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------|-----------------|----------|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF信号発生器(SG)/スイーパー      |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| シンセサイズド・信号発生器          | キーサイト・テクノロジー | 8648C           | 16003900 | なし | 280,000 | 1,307,217 | シンセサイズド・信号発生器<br>9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度 $5 \times 10^{-7}$ /年(Op.1E5),<br>出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付,<br>Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)                                                                          |
| スペクトラムアナライザ            |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| スペクトラム・アナライザ           | キーサイト・テクノロジー | 8560EC          | 07050800 | なし | 980,000 | 4,732,865 | スペクトラム・アナライザ<br>30Hz~2.9GHz,分解能帯域幅:1Hz~1MHz,2MHz,<br>-145~+30dBm,±1×10 <sup>-7</sup> /年,50Ω,N型,GPIB付,<br>カラーLCD画面,タイムドメイン測定,隣接チャネル漏洩電力,<br>チャネル・パワー・キャリアパワー・ゲートビデオ,VGA出力,<br>85620A(マスメモリモジュール)付                              |
| ケーブル/アンテナアナライザ         |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| サイトマスタ                 | アンリツ         | S331D           | 12040700 | なし | 150,000 | 1,086,000 | 周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J,<br>Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準),<br>OSLN50-1(オープン/ショート/ロード),<br>15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)                                                                      |
| サイトマスタ                 | アンリツ         | S331E           | 12048000 | なし | 225,000 | 1,022,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス),<br>Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),<br>15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)                                                                                    |
| サイトマスタ                 | アンリツ         | S331E           | 12060400 | なし | 225,000 | 1,110,780 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス),<br>Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1:オープン/ショート/ロード,<br>15RNF50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,<br>2000-1528-R:GPSアンテナ                                                        |
| サイトマスタ                 | アンリツ         | S331L           | 12056200 | なし | 225,000 | 995,000   | 周波数範囲:2MHz~4GHz,<br>Op.OSLN50-8(オープン/ショート/ロード),<br>15RNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m),<br>2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)                                                                                                      |
| サイトマスタ                 | アンリツ         | S331L           | 12073500 | なし | 225,000 | 995,000   | 周波数範囲:2MHz~4GHz,<br>Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),N(M),DC~8GHz,<br>15RNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)<br>2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)                                                                                         |
| RFブリアンプ                |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| ブリアンプ                  | キーサイト・テクノロジー | 87405B          | 21006600 | なし | 126,000 | 616,846   | 10MHz~4GHz,利得:22~27dB,NF:5dB,<br>コネクタ:N(メス)※入力,N(オス)※出力<br>※キーサイト製アナライザ用,単体使用時は11899A等電源要                                                                                                                                     |
| RFパワーアンプ               |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 高周波電力増幅器               | R&K          | GA252M602-4444R | 21009700 | なし | 687,000 | 2,000,000 | 2500MHz~6GHz,利得:43dB,出力:25W 50Ω,<br>コネクタ:SMA(メス)※入出力                                                                                                                                                                          |
| 方向性結合器                 |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 方向性結合器                 | キーサイト・テクノロジー | 773D            | 20006300 | なし | 221,000 | 639,727   | 2GHz~18GHz,結合減衰量20dB,50W,方向性結合器,<br>Op.001(N型メス)                                                                                                                                                                              |
| スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ      |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| パワー・スプリッタ DC-26.5GHz   | キーサイト・テクノロジー | 11667B          | 20005000 | なし | 106,000 | 329,461   | 2方向/抵抗型パワー・スプリッタ<br>50Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)                                                                                                                                                                                  |
| 無線接続試験機                |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| MT887×シリーズ用送受信テストモジュール | アンリツ         | MU887000A       | 32280900 | なし | 616,000 | 2,075,000 | MT887×シリーズ用送受信テストモジュール<br>Op.001:6GHz周波数拡張                                                                                                                                                                                    |
| デジタル変調信号発生器            |              |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| ベクトル信号発生器              | アンリツ         | MG3700A         | 16031800 | なし | 400,000 | 3,100,000 | ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz<br>エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能),<br>50Ω,N型,Op.021(メモリ拡張512Mサンプル),                                                                                                             |
| ベクトル信号発生器              | アンリツ         | MG3700A         | 16039200 | なし | 400,000 | 5,200,000 | ベクトル信号発生器 250kHz~6GHz<br>エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能),<br>50Ω,N型,Op.011(上級周波数6GHz),021(メモリ拡張512Mサンプル),<br>.031(高速BER測定機能),MX370104A(Multi-carrier<br>IQproducer),MX370105A(Mobile WiMAX IQproducer) |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                     | メーカー名        | 型番         | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------|------------|----------|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタル変調信号発生器              |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ベクトル信号発生器                | アンリツ         | MG3710A    | 16082600 | なし | 1,991,000 | 6,890,000 | ベクトル信号発生器 2RFタイプ<br>周波数範囲:1stRF 100kHz~6GHz(Op.036)<br>2ndRF 100kHz~6GHz(Op.066)<br>Op.002:高安定基準発振器.029:Win7OS.042:1stRFローパワー拡張.<br>045:1stRF ARBメモリ256Mサンプル.048:1stRFベースバンド加算.<br>MX370102A:TDMA IQPro.MX370108A:LTE IQPro.<br>MX370108A-001:LTE-Advanced FDD.<br>MX370101A:HSDPA/HSUPA IQProducer. |
| シールドボックス                 |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| シールドボックス                 | マイクロニクス      | MY1510     | 11008800 | なし | 100,000   | 292,000   | シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm,<br>内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm.<br>シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて).吸収性能:20dB以上(MYA75:<br>2.4GHz以上).コネクタ:SMA2個(背面).<br>Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)                                                                                                       |
| シールドボックス                 | マイクロニクス      | MY1520     | 11009200 | なし | 150,000   | 498,000   | シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm,<br>内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm.<br>シールド性能:70dB以上(2.4GHz).コネクタ:SMA2個(背面<br>Op.MYA77(電波吸収体)                                                                                                                                                                      |
| 電界強度計                    |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| シグナルレベルメータ               | リーダー電子       | LF965      | 24091600 | なし | 350,000   | 591,300   | TVシグナルレベルメータ<br>地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能<br>周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応<br>レベル・BER・MER同時測定可能<br>Op.70:イーサネット対応.RC60G-12D:ACアダプタMP-500A:バッテリーパック<br>※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)                                                                                                               |
| アナログ回線試験器                |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| レベル測定器                   | 大井電気         | LM321      | 11007500 | なし | 45,000    | 150,000   | 発振器:200Hz~25kHz(22点).-50~+5dBm,<br>600Ω平衡.<br>レベル測定:80Hz~25kHz.-60~+10dBm.<br>電圧測定.抵抗測定.周波数カウンタ(200Hz~25kHz).<br>モニタ出力付.デジタル表示.                                                                                                                                                                      |
| 回線試験機                    | 大井電気         | MS603      | 31012600 | なし | 86,000    | 360,000   | 発振器部:周波数300Hz~10kHz.MANUALモード.<br>10Hz単位.出力レベル-50~+5dBm.設定分解能1dB.<br>レベル計部:周波数300~10kHz.測定範囲-50~+5dBm.<br>設定分解能0.1dB                                                                                                                                                                                 |
| 誤り率測定器                   |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| シグナルクオリティアナライザ           | アンリツ         | MP1800A    | 32239000 | なし | 956,000   | 3,540,000 | シグナルクオリティアナライザ<br>Op.001(GPIB).002(LAN).015(4スロット)<br>別途ユニットが必要です                                                                                                                                                                                                                                    |
| MP1800A用12.5GHzシンセサイザ    | アンリツ         | MU181000A  | 32238100 | なし | 210,000   | 1,400,000 | MP1800A用12.5GHzシンセサイザ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.5GBIT/S誤り検出器          | アンリツ         | MU181040A  | 32238200 | なし | 440,000   | 3,260,000 | MP1800A用ユニット.12.5Gbit/s誤り検出器<br>Op.002(0.1~12.5Gbit/s).020(クロック再生).030(クロック位相可変)                                                                                                                                                                                                                     |
| ビットエラー試験器                | 大井電気         | MT883R     | 32279300 | なし | 127,000   | 347,000   | ビットエラー試験器(モデムテスタ) 対応インタフェース:<br>V.24/V.28/V.35/V.36/X.21/RS449/RS530.<br>8.3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能.エラービット数:0~9999ビット<br>ビットエラー率:4桁指数表示.%ES・%SES・%DM:小数点以下三桁表示<br>メモリ機能有り                                                                                                                              |
| 2.92MMマッチドケーブルペア         | キーサイト・テクノロジー | M8041A-801 | 32288400 | なし | 155,000   | 392,310   | 2.92mm Matched Cable Pair for M8000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ケーブルキット                  | キーサイト・テクノロジー | N4871A     | 32267300 | なし | 80,000    | 272,030   | 3.5mm マッチドケーブルペア 50ps                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SDH/SONET/ATMアナライザ       |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 156/622M(1.31/1.55)光ユニット | アンリツ         | MP0113A    | 32080800 | なし | 270,000   | 1,600,000 | MP15**用ユニット.光156/622M(1.31/1.55)ユニット.<br>光パワーメータ付.1.31/1.55スイッチャブル                                                                                                                                                                                                                                   |
| ネットワークパフォーマンスステスター       | アンリツ         | MP1590B    | 32163400 | なし | 200,000   | 1,750,000 | ネットワークパフォーマンスステスター<br>1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応<br>OP.02(GP-IB).03(LAN)<br>ユニットが別途必要です                                                                                                                                                                                                        |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                    | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------|-----------|----------|----|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク試験機               |       |           |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| データクオリティアナライザ           | アンリツ  | MD1230B   | 32167300 | なし | 194,000   | 1,495,500  | データクオリティアナライザ 本体<br>10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)。<br>最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要)<br>本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ,<br>ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP<br>Op.Z0541A(USBマウス)                                                                                                                                |
| データクオリティアナライザ           | アンリツ  | MD1230B   | 32167600 | なし | 234,000   | 1,695,500  | データクオリティアナライザ 本体<br>10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)。<br>最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要)<br>本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ,<br>ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP<br>OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定),<br>Z0541A(USBマウス)                                                                             |
| 40/100G イーサネットアナライザ     | アンリツ  | MD1260A   | 32275600 | なし | 1,800,000 | 21,100,000 | 100G イーサネットアナライザ<br>Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング)<br>007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)                                                                                                                                                                                                                                  |
| ネットワークマスタ フレックス         | アンリツ  | MT1100A   | 32287400 | なし | 200,000   | 832,000    | ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム)<br>12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語)<br>測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応)<br>Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続)<br>※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要                                                                                                                                                                       |
| AC大容量電源モジュール            | アンリツ  | MU110002A | 32289300 | なし | 180,000   | 712,310    | AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用)<br>電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100Gマルチレートモジュール         | アンリツ  | MU110011A | 32289400 | なし | 1,950,000 | 14,268,630 | 100マルチレートモジュール(MT1100A用,オプションライセンスにより<br>10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応)<br>40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート,<br>10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45)<br>Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル),<br>MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル),<br>MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル),<br>MU110011A-062(ODU Flex),<br>MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ) |
| 40/100Gアドバンスドモジュール      | アンリツ  | MU110013A | 32299300 | なし | 2,817,600 | 10,475,800 | 40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用)<br>OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル)<br>MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4)<br>MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)                                                                                                                                                                                                     |
| 10/100/1000Mイーサネットモジュール | アンリツ  | MU120131A | 32205100 | なし | 240,000   | 1,600,000  | MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール<br>Op.01(クロック測定),ポート数:12ポート(RJ45)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ギガビットイーサネットモジュール        | アンリツ  | MU120132A | 32200400 | なし | 180,000   | 1,200,000  | MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール<br>1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による)<br>ポート数:8ポート(SFP),<br>別途SFPモジュールが必要です。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ギガビットイーサネットモジュール        | アンリツ  | MU120132A | 32218100 | なし | 190,000   | 1,300,000  | MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール<br>1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による)<br>ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定),<br>別途SFPモジュールが必要です。                                                                                                                                                                                                                               |
| 10GBイーサネットモジュール         | アンリツ  | MU120138A | 32242800 | なし | 900,000   | 6,000,000  | MD1230B用10GBイーサネットモジュール<br>10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)<br>ポート数:4ポート/SFP+(LC)<br>別途SFP+モジュールが必要です。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10GBイーサネットモジュール         | アンリツ  | MU120138A | 32244500 | なし | 930,000   | 6,250,000  | MD1230B用10GBイーサネットモジュール<br>10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)<br>ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定)<br>別途SFP+モジュールが必要です。                                                                                                                                                                                                                            |
| 100G LR4 1310nm CFP     | アンリツ  | G0337A    | 32297100 | なし | 927,000   | 1,900,000  | CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100G LR4 1310nm CFP2    | アンリツ  | G0338A    | 32291200 | なし | 742,000   | 5,234,000  | 100G LR4 1310nm CFP2<br>(100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100G SR4 QSFP28         | アンリツ  | G0366A    | 32320500 | なし | 150,000   | 315,000    | 100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                            | メーカー名         | 型番                | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------|-------------------|----------|----|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク試験機                       |               |                   |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CFP2-CFP4アダプタ                   | アンリツ          | J1665A            | 32290600 | なし | 300,000   | 1,200,000  | CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CFP2-QSFP28アダプタ                 | アンリツ          | J1686A            | 32298500 | なし | 330,000   | 1,300,000  | CFP2-QSFP28変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 光ネットワークテスタ                      | Viaviソリューションズ | MTS8000V2         | 32270500 | なし | 90,000    | 994,660    | 光ネットワークテスター本体(バッテリーモジュール,TFTカラーディスプレイ,HDD付本体)<br>Op.Power Supply:220W以上<br>※別途モジュール必要                                                                                                                                                                                                                               |
| アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスタ          | NECネットエスアイ(株) | 1070A             | 32241900 | なし | 135,000   | 296,000    | アクセスワン・ネットワークハンディテスタレイヤ2ネットワーク対応、回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)、Pingによる接続確認、Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示)<br>測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)、USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶、電源:単三乾電池×4本、Op.1925A:基本アクセサリキット                                                                                             |
| 100G CFP2トランシーバモジュール            | OCLARO        | TRB5E21FN F-LF000 | 32290900 | なし | 510,000   | 1,780,000  | 100G CFP2光通信用モジュール<br>Dual Protocol Rate<br>100GBASE-LR4<br>G.959.1 411-9D1F for 10km                                                                                                                                                                                                                               |
| ネットワーク負荷試験器                     |               |                   |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10GBE(4*10GBE-SR QSFP+)トランシーバ   | SPIRENT       | ACC6089A          | 32284000 | なし | 67,000    | 322,000    | TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ<br>10GbE 4 × 10GBASE-SR,40GbE 40GBASE-SR4<br>デュアルレート QSFP+                                                                                                                                                                                                                           |
| 10GBE(4*10GBE-LR QSFP+)トランシーバ   | SPIRENT       | ACC6090A          | 32285500 | なし | 170,000   | 1,087,000  | TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ<br>4 × 10GBASE-LR, QSFP+                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100GBE CFP2 QSFP28変換アダプタ        | SPIRENT       | ACC6094A          | 32303900 | なし | 179,000   | 954,000    | 100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ    | SPIRENT       | ACC7103           | 32310400 | なし | 35,000    | 119,000    | TestCenter用SFP+トランシーバ<br>MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーバ for FX2,<br>1G/10G and NIC-47 TestModules,<br>100M/1G/2.5G/5G/10G,30m,                                                                                                                                                                                   |
| SPT用10GBE SFP+ 8ポートモジュール        | SPIRENT       | CV10G-S8          | 32237300 | なし | 900,000   | 21,735,000 | SPT2000A/9000A用シリーズモジュール<br>HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+)<br>別途SFP+トランシーバが必要です。<br>本体シャーシSPT9000、2000コントローラIIモデルが必要です。                                                                                                                                                                                              |
| SPT用10GBE SFP+ 8ポートモジュール        | SPIRENT       | CV10G-S8          | 32257800 | なし | 800,000   | 21,735,000 | テストセンターSPT2000A/9000A用シリーズモジュール<br>HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+),<br>別途SFP+トランシーバが必要です。<br>本体シャーシSPT9000、2000コントローラIIモデルが必要です。                                                                                                                                                                                      |
| DXモジュール 10GBE SFP+ 32ポート        | SPIRENT       | DX10G-S32         | 32273000 | なし | 850,000   | 23,184,000 | HyperMetrics DX 10GBE SFP+ 32ポートモジュール<br>別途SFP+トランシーバが必要です。<br>注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。                                                                                                                                                                                                                                 |
| DX2 32ポート10GBE QSFP+ モジュール      | SPIRENT       | DX2-10G-Q8        | 32292200 | なし | 1,520,000 | 24,746,000 | SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール<br>DX2 32ポート 10GbE QSFP+ モジュール<br>※10GbE 32ポート(別途トランシーバ+ブレイクアウトケーブル必要)<br>▼別途必要トランシーバ<br>40/10GbEデュアルレートQSFP+ トランシーバ<br>ACC6089A(32284000)40GBASE-SR,4x10GBASE-SR<br>ACC6090A(32285500)10GbE 4x10GBASE-LR<br>▼別途必要ブレイクアウトケーブル MPO12芯→4xLC<br>マルチ ACC1016A/ACC1017A シングル ACC1018A/ACC6019A |
| SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール     | SPIRENT       | EDM1003B          | 32218600 | なし | 1,305,000 | 10,868,000 | SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可)<br>ギガビットSFPインタフェース × 12・10/100/1000BASE-T × 12,<br>デュアルメディア,<br>別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。                                                                                                                                                           |
| SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール     | SPIRENT       | EDM2003B          | 32257700 | なし | 1,050,000 | 12,679,000 | SPT2000A/9000A用2000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可)<br>ギガビットSFPインタフェース × 12・10/100/1000BASE-T × 12,<br>デュアルメディア,<br>別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。                                                                                                                                                           |
| HYPERMETRICS MX 10GBE SFP+ 2ポート | SPIRENT       | MX10G-S2          | 32293800 | なし | 890,000   | 14,591,000 | SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール<br>HyperMetrics MX 10GbE SFP+ 2ポートモジュール<br>別途ACC6050A等、SFP+光トランシーバ必要                                                                                                                                                                                                                      |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                      | メーカー名            | 型番              | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------|----|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク負荷試験器               |                  |                 |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MX2 8ポート 10GBE QSFP+モジュール | SPIRENT          | MX2-10G-Q2      | 32295400 | なし | 1,400,000 | 38,131,000 | SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール<br>MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール<br>※別途トランシーバモジュール及びブレークアウトケーブルが必要です。<br>▼10GbE-LR ACC6090A(32285500)+ACC1019A(32285600)10m<br>▼10GbE-SR ACC6089A(32284000)+ACC1017A(98182700)10m                                                                     |
| テストセンター・3Uポータブルシャーシ       | SPIRENT          | SPT3U           | 32274400 | なし | 250,000   | 3,497,000  | TestCenter/マルチポートIPバフォーマンステスト・2スロット<br>インテリジェントファン付き<br>別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。<br>Op.BPK1001A/バケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA                                                                                                                                                   |
| ケーブルテスタ                   |                  |                 |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| パッチコードテストアダプター-CAT6A      | フルーク・ネットワークス     | DSX-PC6AS       | 32283800 | なし | 49,000    | 218,000    | DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター                                                                                                                                                                                                                                                    |
| プロトコル/バスアナライザ             |                  |                 |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| マルチプロトコルアナライザ             | ラインアイ            | LE3500          | 32241500 | なし | 151,000   | 378,000    | マルチプロトコルアナライザ 50bps~2.048Mbps,<br>インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB,<br>高速HDLC通信用ファームウェア(OP-FW10G)                                                                                                                                                            |
| 10GBメディアコンバータ             | サイバネテック          | CT-10G-MC-3     | 32295500 | なし | 80,000    | 299,000    | 10Gbメディアコンバータ<br>PortA:RJ45,10GBASE-T,PortB:SFP+<br>10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバは別途必要です。                                                                                                                                                                                       |
| USB3.0プロトコル・アナライザ         | テレデザイン・レクロイ・ジャパン | USB-AT3-PRO     | 32263300 | なし | 320,000   | 1,190,000  | Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ)<br>解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応)<br>記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示,<br>レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付<br>※別途制御用PC必用(OS:Windows 7、8.1,10<br>USB2.0ポート2個以上あることが望ましい)                                                                            |
| USB3.1プロトコル・アナライザ         | テレデザイン・レクロイ・ジャパン | USB-TOP3-V06-X  | 32298900 | なし | 1,620,000 | 7,270,000  | Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System<br>USB3.1 Gen2(最大10Gbps)※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応                                                                                                                                                                            |
| BLUETOOTHバスアナライザ          | ELLISYS          | BEX400-PRO-DUAL | 32305800 | なし | 1,666,000 | 6,960,000  | Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応<br>クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ                                                                                                                                                                                                     |
| BLUETOOTH プロトコルアナライザ      | テレデザイン・レクロイ      | BPA600          | 32281700 | なし | 250,000   | 3,620,000  | Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ<br>Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1,<br>Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,                                                                                                                                                        |
| 光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)    |                  |                 |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MPO光パワーメータ                | PPI              | MPO-24          | 03166000 | なし | 170,000   | 400,000    | MPO24ch光パワーメータ,測定波長設定:850、1310、<br>1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲+10~-40dBm                                                                                                                                                                                                      |
| 光パワーメータ                   | 横河計測             | AQ2180          | 03149700 | なし | 24,000    | 72,800     | 測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm,<br>パワー範囲:-70~+10dBm,<br>光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ,<br>最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可),<br>電源:単3乾電池×2,プロテクトポーチ付属,<br>※プロテクト装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。                                                        |
| 光パワーメータ                   | 横河計測             | AQ2180H         | 03149800 | なし | 25,000    | 75,000     | 測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm,<br>パワー範囲:-50~+26dBm<br>光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ<br>最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可),<br>電源:単3乾電池×2,プロテクトポーチ付属,<br>※プロテクト装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。                                                                   |
| 光パワーメータ                   | アンリツ             | CMA5            | 03105200 | なし | 18,000    | 72,300     | 光パワーメータ(5P100C-SC),<br>校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ),<br>光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル),<br>電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ,<br>Op.キャリングポーチ,ACアダプタ                                                                                                                 |
| マルチモードファイバテストキット          | グレイテクノス          | 811A            | 03115800 | なし | 90,000    | 233,000    | マルチモードファイバー・テストキット<br>【製品構成】211A:ミニパワーメータ×1,351:ミニLED光源(850nm)×1,<br>352:ミニLED光源(1310nm)×1,100G:モードスクランブラ,<br>180SC:SCコネクタアダプタ×3,180ST:STコネクタアダプタ×2,<br>180FC:FCコネクタアダプタ×2,180JSC:SC-SC中継アダプタ×1,<br>180JSC/FC:SC-FC中継アダプタ×1,<br>180JSC/ST:SC-ST中継アダプタ×1,<br>199CBM:キャリングケース |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名        | 型番        | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------|-----------|----------|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型) |              |           |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| マルチモードファイバテストキット       | グレイテクノス      | 813B      | 03189300 | なし | 44,500  | 183,000   | マルチモードファイバー・テストキット<br>【製品構成】<br>211B:ミニパワーメータ×1,<br>368:ミニLD光源(850nm,1310nm切替可)×1,<br>180-SC:SCコネクタアダプタ×1,<br>180-LC:LCコネクタアダプタ×1,<br>181-SC:SCコネクタアダプタ×1,<br>180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2,<br>180-JSC/LC(GI用):SC-LC中継アダプタ(GI用)×1,<br>180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1,<br>160-GI-SC:SC-SCケーブル(GI用)×2,<br>160-GI-LC:LC-LCケーブル(GI用)×1,<br>199CBM:キャリングケース,    |
| シングルモードファイバテストキット      | グレイテクノス      | 865B      | 03189400 | なし | 48,700  | 195,000   | シングルモードファイバー・テストキット<br>【製品構成】<br>211B:ミニパワーメータ×1,<br>364:ミニLD光源(1310nm,1550nm切替可)×1,<br>180-SC:SCコネクタアダプタ×1,<br>180-LC:LCコネクタアダプタ×1,<br>181-SC:SCコネクタアダプタ×1,<br>180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2,<br>181-JSC/LC(SM用):SC-LC中継アダプタ(SM用)×2,<br>180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1,<br>160-SM-SC:SC-SCケーブル(SM用)×2,<br>160-SM-LC:LC-LCケーブル(SM用)×1,<br>199-CBM:キャリングケース, |
| WDM光パワーメータ             | PPI          | NSK-LCOPM | 03189600 | なし | 127,000 | 320,000   | WDM光パワーメータ<br>対応規格:400G-LR4,100G-LR4/ER4/CWDM4,40G-LR4/ER4<br>各レーンパワー、トータルパワーを同時に測定可能。<br>通常の光パワーメータとしても使用可能(波長850/1310/1550nm),<br>コネクタLC,<br>チャネル別測定範囲:+10~-40dBm,<br>チャネル別パワー精度:±0.5dB@-40dBm,<br>表示分解能:0.01dB,測定速度:0.8秒以下,<br>内部メモリに1000データを保存可能,<br>バッテリー動作時間:フル充電時約7時間,                                                              |
| 光源                     |              |           |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ミニLED光源                | グレイテクノス      | 351       | 03132000 | なし | 14,000  | 40,000    | ミニLED光源<br>波長:850±30nm,180SC:SCコネクタアダプタ付属,<br>電源:アルカリ単3電池(1個)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ミニLED光源                | グレイテクノス      | 364       | 03193600 | なし | 48,000  | 137,000   | ミニLD光源<br>波長:1310±30nm,1550±30nmのデュアル光源,<br>出力:>-6dBm,出力モード:CW,2kHz,1kHz,270Hz,<br>SCアダプタ標準付属,<br>Op.181-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)<br>電源:アルカリ単3電池(1個)                                                                                                                                                                               |
| 光アッテネータ                |              |           |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 光アッテネータ                | キーサイト・テクノロジー | 81570A    | 03159700 | なし | 486,000 | 1,745,966 | 8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール<br>1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB,<br>リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB,<br>Op.81000F(FC/PC/SPCコネクタ/F)*2                                                                                                                                                                                                                      |
| 光パルス試験器(OTDR)          |              |           |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OTDR                   | 横河計測         | AQ1200A   | 03153200 | なし | 221,000 | 773,000   | マルチフィールドテスト OTDR<br>波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB,<br>Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,<br>SU2006A:ソフトキャリングケース                                                                                                                                                                                                                               |
| アクセスマスタ                | アンリツ         | MT9082B2  | 03156700 | なし | 476,000 | 1,716,300 | アクセスマスタ(エンハンスドモデル),<br>Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF,<br>ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源,<br>010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース                                                                                                                                                                                 |
| アクセスマスタ                | アンリツ         | MT9085B   | 03179900 | なし | 274,000 | 947,100   | アクセスマスタ<br>Op.053(波長:1310/1550nm±25nm SMF<br>ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR),<br>040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ),<br>B0745A(ソフトケース)                                                                                                                                                                                                               |
| アクセスマスタ                | アンリツ         | MT9085C   | 03183800 | なし | 330,000 | 1,160,800 | アクセスマスタ<br>OP.053(波長:1310/1550nm±25nm SMF<br>ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR),<br>040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0582A(ソフトケース)                                                                                                                                                                                                                             |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

| 資産名称                | メーカー名                | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------|--------------|----------|----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 端面確認スコープ            |                      |              |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 光コネクタ端面検査装置         | Viaviソリューションズ        | FIT-FC-KIT2  | 03190800 | なし | 158,000   | 449,000    | 光コネクタ端面検査装置 FiberChek, ディスプレー一体型, 片手操作対応, オートフォーカス, 自動合否判定機能付.<br>基本チップ4種類(U2.5mm, U1.25mm, SC, LC), 観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存, PCへの転送:WiFi, Bluetooth, USBに対応                                                                                                                                                                                      |
| 光端面検査プローブ           | EXFO                 | FIP-430B-UPC | 03176800 | なし | 120,000   | 730,000    | 光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器)<br>最大倍率:400倍, オートフォーカス, 合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要.<br>FIPT-400-U25M: FC/SCコネクタ用Tip (UPC),<br>FIPT-400-FC-SC: FC/SCアダプタ用Tip (UPC),<br>FIPT-400-U12M: LCコネクタ用Tip (UPC),<br>FIPT-400-LC-SQ: LCアダプタ用Tip (UPC),<br>FIPT-400-LC-L: LCアダプタ延伸用Tip (UPC),<br>FIPT-400-LC-APC: LCアダプタ用Tip (APC),<br>FIPT-400-U12MA: LCコネクタ用Tip (APC), |
| 光コネクタ端面観察機          | Dimension Technology | EasyGetWiFi  | 03189500 | なし | 41,000    | 120,000    | ワイヤレス光コネクタ端面観察機<br>観察倍率:10倍,<br>焦点合わせ:手動,<br>視野範囲:512μm×384μm,<br>接続:WiFi 802.11 / USB2.0,<br>バッテリー接続時間:約5h, 充電時間:約2.5h<br>標準付属チップ:SCチップ用, LCチップ用, FCチップ用, 2.5mmフェルル用, 1.25mmフェルル用, (フェルル用はSC, LCなどのコネクタプラグに使用可能),<br>対応OS:Android4.2/iOS9.3/Windows7/Linux2.6 以上,<br>モニタ(ノートPC, タブレット, スマートフォンなど)は別途必要です。                                           |
| モジュール型測定器周辺機器       |                      |              |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PXIe半導体デュアルSP4Tスイッチ | キーサイト・テクノロジー         | M9161D       | 20034700 | なし | 300,000   | 1,088,950  | PXIスイッチモジュール 50MHz~20GHz<br>ソリッドステートデュアル SP4T スwitchモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RF信号発生器(SG)/スイーパー   |                      |              |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PXIeベクトル信号発生器       | キーサイト・テクノロジー         | M9383A       | 16084400 | なし | 7,200,000 | 21,298,364 | PXIeベクトル信号発生器 1MHz~14GHz<br>M9383A:Op.F14,300,ST4,C10,1E1,1EA,M05,<br>M9037A:Op.M16,W16,OS,Win10,<br>M9018B:18スロットシャーシ,MS9000A-1FP/SB1*4,<br>Y1206A,Y1263A,Y1270A~101<br>P2219H:21.5インチワイドモニタ                                                                                                                                                        |
| ネットワークアナライザ         |                      |              |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ネットワーク・アナライザ        | キーサイト・テクノロジー         | E5080A       | 12073100 | なし | 1,964,000 | 7,795,297  | ベクトルネットワークアナライザ<br>4ポート/9kHz~4.5GHz/バイアス・ティー付(Op.445),<br>S/パラメータ測定/絶対パワー測定,50Ω,N型,GPIB付,<br>ダイナミックレンジ:135dB,信号源出力レベル:-90~+15dBm<br>タッチスクリーン標準装備,<br>Op.1E5:高安定周波数基準,019:標準メモリドライブ,<br>S96010A~1FP:タイムドメイン機能,810:キーボード,820:マウス                                                                                                                       |
| 3.5MM認証キット          | キーサイト・テクノロジー         | 85053B       | 12074700 | なし | 475,000   | 1,825,539  | ペリフェーションキット<br>300kHz~26.5GHz,3.5mmコネクタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| マルチポートネットワークアナライザ   | ローデシュワルツ             | ZNBT8        | 12075500 | なし | 6,000,000 | 15,080,800 | ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~8.5GHz 12ポート<br>Op.B4:OCXO基準発信器 B10:GPIB,B108:ポート5-8追加<br>B112:ポート9-12追加,ZN-Z154:オートキャリブレーションユニット,<br>ZNZ154-B22:ポート7-12追加                                                                                                                                                                                                      |
| ECalユニット            | ローデシュワルツ             | ZN-Z52       | 12076100 | なし | 1,113,000 | 2,949,000  | キャリブレーションユニット<br>100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ロジックアナライザ(モジュール型)   |                      |              |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ロジック・解析システム/ディスプレイ付 | キーサイト・テクノロジー         | 16901A       | 09052400 | なし | 650,000   | 2,917,811  | ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*2<br>WindowsXP PRO<br>B4656A(アルテラFPGAプロブライセンス)<br>15インチタッチパネル、10/100BASE-T                                                                                                                                                                                                                                           |
| ロジック・解析システム/ディスプレイ付 | キーサイト・テクノロジー         | 16902B       | 09058900 | なし | 825,000   | 4,587,697  | ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*6,<br>15インチタッチパネル、ギガビットLAN I/F,<br>B4621A:DDR2/DDR3バス・デコーダ ノードロックライセンス,<br>B4622A:DDR2/DDR3プロトコルコンプライアンス及び解析ツール<br>ノードロックライセンス                                                                                                                                                                                       |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



PSL4J

(型番コード 51155300)

恒温恒湿器-70+100  
エスペック

販売価格  
2,095,000円

(メーカー定価 7,487,200円)



LAB8S

(型番コード 51145000)

超低温冷凍庫  
カノウ冷機

販売価格  
195,000円

(メーカー定価 500,000円)



RKS401J-MV

(型番コード 51155000)

小型水槽付チラー  
オリオン機械

販売価格  
203,000円

(メーカー定価 405,100円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークピュアー  
JFEアドバンテック株式会社

販売価格  
588,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



| 資産名称          | メーカー名         | 型番            | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------|---------------|----------|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小型環境試験器       |               |               |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 小型環境試験器       | エスペック         | SH242         | 51126500 | 1カ月 | 535,000   | 1,735,000 | -40~+150℃,30~95%RH,外寸W440×H690×D695mm,<br>内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,14.5A,<br>ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ),<br>Op.観測窓,RS232C,追加棚板,<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                                |
| 大型恒温恒湿器       |               |               |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 恒温恒湿器-40/+100 | エスペック         | PL4J          | 51131500 | 1カ月 | 1,795,000 | 5,738,200 | -40~+100℃/20~98%RH,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm<br>内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,<br>Ethernet通信,<br>Op.観測窓付厚,記録計KL13,キャスト,GPIB,サービスコンセント,<br>外部警報端子,<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>四半期毎に簡易点検が必要。                                        |
| 恒温恒湿器-70+100  | エスペック         | PSL4J         | 51155300 | 1カ月 | 2,095,000 | 7,487,200 | -70~+100℃/20~98%RH,実測外寸:W1440×H2000×D1610mm,<br>内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,<br>Ethernet通信,<br>Op.観測窓付厚,記録装置(KL13),キャスト,GPIB,サービスコンセント,<br>外部警報端子<br>※冷凍機制御が、強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要 |
| 急速昇降型低温恒温槽    | カトー           | SP-61NX-A     | 51154200 | 1カ月 | 1,300,000 | 3,767,000 | 急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ),-60~+150℃,<br>昇温-60→+150℃ 5分以内,降温+150→-60℃ 20分以内,3相AC200V13.8kVA<br>外寸W630×H952×D720mm,内寸300×210×280mm(改造あり)<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                              |
| 恒温恒湿器-40/150  | 日立アプライア<br>ンス | EC46MHHP<br>E | 51141100 | 1カ月 | 1,250,000 | 5,387,000 | 恒温恒湿槽:-40~+150℃/20~98%RH,外寸:W1030×H1695×D1090mm,<br>内寸630×900×720mm,AC200三相,外部警報端子,<br>圧縮機:スクロール×2,<br>Op.ペーパレス記録計(USB),ケーブル孔φ100mm×2,サービスコンセント,<br>非常停止SW,イーサネット,<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                              |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称              | メーカー名        | 型番         | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 恒温・乾燥器            |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 送風低温恒湿器           | ヤマト科学        | DKN402     | 51068300 | 1カ月 | 83,000  | 237,000   | 強制送風循環式 室温+10~250℃.外寸W560×D650×H820mm, 内寸W450×D450×H450mm,90L.AC/100V,12.5A, 定値運転,プログラム運転,自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)                                                                                                        |
| フリーザ              |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超低温冷凍庫            | カノウ冷機        | LAB8S      | 51145000 | 1カ月 | 195,000 | 500,000   | 超低温フリーザー(ノンフロン),-60~-80℃.外寸W600×D730×H865mm, 内容量90ℓ,遠隔警報接点,警報ブザー発報・エラー発生時・停電時, 停電時ブザー報知.AC100V,3A,                                                                                                                                         |
| 恒温液槽・チラー          |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 小型水槽付チラー          | オリオン機械       | RKS401J-MV | 51155000 | 1カ月 | 203,000 | 405,100   | 小型水槽付チラー 使用温度範囲(液温)+5~40℃、 冷却能力1.3/1.5kW(50/60Hz)※水温20℃時、加熱能力0.53※(水温20℃時)、 使用最低循環量10L/min、水槽実容量約17L、電源AC100V, 7.9A/7.3A(50/60Hz) Op.RK-BP002パイパス配管キットネジ15A, ※清水及び30~40%の工業用エチレングリコール水溶液推奨 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。          |
| 高低温用サーキュレータ       | ユラボジャパン      | FP50HE     | 51136800 | 1カ月 | 590,000 | 1,575,000 | 高低温用サーキュレータ.設定可能温度範囲-50~+200℃ 水槽容積8ℓ 水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属.AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                              |
| デジタル循環恒温槽         | 東機産業         | VM150-3    | 80069400 | 1カ月 | 79,000  | 550,000   | -10~100℃,4.5~5.5ℓ,槽開口部W110×D110×H130, 循環流量4ℓ/min,揚程1.4m,ホース口外径8mm.AC100V, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                                                                                           |
| 真空ポンプ・真空装置        |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 真空ポンプ             | アルバック        | VD40C      | 80167800 | 1カ月 | 190,000 | 505,000   | 油回転ポンプ,到達圧力:0.67Pa,吸気口フランジ:VG40, 200V三相,排気速度:670ℓ/min(50Hz)・800ℓ/min(60Hz) Op.VD40C-02211-19040011,オイルミストトラップ(TM401)                                                                                                                       |
| 顕微鏡               |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 実体顕微鏡             | エビデント        | SZ61SET    | 80093800 | 1カ月 | 79,000  | 212,000   | ズーム式実体顕微鏡SZ61、接眼レンズWHSZ10X-H、 接眼レンズWHSZ15X-H、標準架台SZ2-ST、 白黒ステージプレートSZ2-SPBW、Op.収納ケース                                                                                                                                                       |
| 白色LED照明装置         | エビデント        | SZ-LW61D   | 80119700 | 1カ月 | 9,000   | 46,000    | リングライト照明:白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用) 乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)                                                                                                                                                                                |
| 実体顕微鏡             | ライカマイクロシステムズ | A60S       | 80170200 | 1カ月 | 103,000 | 251,000   | 工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様).双眼.倍率5~30×、 作動距離122mm,スタンド最大伸長560mm,ベース寸法230×266mm, LEDリング照明,Op.LEDリングライト用拡散板                                                                                                                                      |
| デジタルマイクロスコープ      |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| デジタルマイクロスコープ      | ライカマイクロシステムズ | DMS1000    | 80169800 | 1カ月 | 477,000 | 1,226,000 | CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム,LEDリングライト(拡散板・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。 |
| 日射計               |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| データロガー・ポータブル日射計   | デルタオーム       | HD2102.21  | 50054700 | 1カ月 | 90,000  | 316,500   | データロガー・ポータブル日射計、波長範囲305~2800nm, 代表感度7μV(W・m <sup>2</sup> ) Op.日射計ブロープLP471PYRA03.5,USB通信ケーブルCP23                                                                                                                                           |
| 風速計/風向風速計         |              |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1550/1560用風速モジュール | 日本カノマックス     | 1504       | 50062400 | 1カ月 | 32,000  | 125,000   | 多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ ※ケーブル及びブロープが別途使用本数が必要です。 ブロープ:0963-00,0965-09,0965-03                                                                                                                                                          |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                     | メーカー名          | 型番              | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温湿度計                     |                |                 |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 温湿度センサー                  | ヴァイサラ          | HMT333          | 51076600 | 1カ月 | 102,000 | 355,600   | 温湿度変換器(表示器付)、<br>湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)、<br>温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC)、<br>※データロガー等と組み合わせてご使用下さい、<br>Op.100V駆動電源、センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付)、50mケーブル、<br>シャント抵抗、焼結金属フィルタ、                                          |
| 温湿度センサー                  | ヴァイサラ          | HMT333          | 51076700 | 1カ月 | 92,000  | 331,600   | 温湿度変換器(表示器付) 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~1VDC)、<br>温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~1VDC)<br>※データロガー等と組み合わせてご使用下さい、<br>Op.100V駆動電源、センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付)、20mケーブル、<br>焼結金属フィルタ                                                                     |
| 電子式温湿度記録計                | セコニック          | ST50M           | 51093800 | 1カ月 | 32,000  | 143,000   | 電子式温湿度記録計、温度:-20~+80°C、湿度:0~100%RH<br>総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C)、湿度±3%RH(測定範囲:<br>25°Cにて20~80%RH)、記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応、<br>センサケーブル5m、ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません)<br>※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。<br>※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。 |
| 雨雪計                      |                |                 |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 雨雪量観測装置                  | タマヤ計測システム      | TAMAPOD-LLUVIA2 | 50063100 | 1カ月 | 148,000 | 330,000   | 雨雪量観測装置(検定付、SDカード仕様)、検出器:KDC-S13-RH5E、<br>0.5mm/1パルス、ヒータ付、信号線/電源ケーブル各10m、単3(アルカリ)×2<br>※SDカード(2GB以下)はお客様でご用意願います。                                                                                                               |
| リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外) |                |                 |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| エアリークビューアー               | JFEアドバンテック株式会社 | MK-750          | 80182500 | 1カ月 | 588,000 | 1,580,000 | エアリークビューアー、超音波センサー:中央周波数40kHz、<br>検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、<br>画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、<br>電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、<br>データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、<br>記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ                   |