

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限: 2026年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



86100C

(型番コード 32172500)

デジタルコミュニケーション・
アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

634,000円

(メーカー定価 2,252,278円)



86105C

(型番コード 32259700)

光/電気モジュール
キーサイト・テクノロジー

販売価格

2,745,000円

(メーカー定価 9,258,148円)



7019-30

(型番コード 06043500)

電流プローブ
横河計測

販売価格

89,000円

(メーカー定価 297,000円)



PAN35-10A

(型番コード 27039400)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

47,000円

(メーカー定価 194,000円)



PAS40-9

(型番コード 27050500)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

23,000円

(メーカー定価 105,000円)



PAT60-133T

(型番コード 27068900)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

180,000円

(メーカー定価 820,000円)



PMC18-5A

(型番コード 27069100)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

18,000円

(メーカー定価 65,000円)



PWR1600L

(型番コード 27056800)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

98,000円

(メーカー定価 360,000円)



PLZ12005WH

(型番コード 27124800)

大容量直流電子負荷装置
菊水電子工業

販売価格

900,000円

(メーカー定価 3,000,000円)



PBW-502H

(型番コード 27143400)

薄型回生双方向
直流安定化電源
テクシオ

販売価格

200,000円

オープン



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テク ノロジー	34401A	02001600	なし	47,800	166,943	1199999.DCV・1ACV・1Ω.GPIB付.RS232C付. 1000Vの最大入力.1000回/秒の高速測定.10種類の測定機能 内部メモリ(最大512迄の測定データストア)付
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テク ノロジー	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999.DCV・1ACV・1Ω.周期.周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁]) LAN.USB.GPIB 1/F
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テク ノロジー	34461A	02016200	1カ月	110,000	254,090	1199999.DCV・1ACV・1Ω. 1000Vの最大入力.1000回/秒の高速測定.10種類の測定機能. 内部メモリ(最大10,000個の読み値). グラフィカル・ディスプレイ:数値/ヒストグラム/バー・メータ/トレンド. インタフェース:USB.LAN.消費電力:25VA.質量:3.76kg. ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm. ※3446LANU(LAN/LXIWebインタフェース)標準 Op.GPB(GPIB)
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351A	02012000	1カ月	24,000	125,000	199999.DCV200mV～1000V.Ω:200Ω～200MΩ. ACV:200mV～700V.DC:200mA～10A.ACI:200mA～10A.GPIB.USB
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351E	02013900	1カ月	29,000	95,000	199999.DCV:200mV～1000V.AC.V:200mV～700V.最小分解能:1μV DC:200mA～10A.ACI:200mA/2000mA/10A.最小分解能:1μA. 抵抗測定:200Ω～200MΩ.最小分解能:1mΩ.周波数測定:10Hz～300kHz I/F:USB.消費電力:20VA以下.質量:3.4kg.寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm. 電源:AC100V 50/60Hz
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7451A	02014700	なし	47,000	155,000	319999 DCV:300mV～1000V.AC.V:300mV～700V.最小分解能:1μV DC:3000μA～3A.ACI:3000μA～3A.最小分解能:10nA. 抵抗測定:30Ω～300MΩ.最小分解能:100μΩ.周波数測定:1Hz～300kHz. DCV2nd入力(10V固定).サンプリング:5000回/s.周期:200μs～3600s. USB.GPIB.コンパレータ出力.Ver.C
テスタ(ハンディマルチメータ)							
アナログハイトスタ	日置電機	3030-10	02019600	1カ月	3,000	11,000	直流電圧計:0～0.3/3/12/30/120/300/600V. 交流電圧計:0～12/30/120/300/600V.直流電流計:0～60μA/30mA. 抵抗計:0～3kΩ.R×1/×10/×100/×1k.電池チェック:0.9～1.8V. 許容差:最大目盛値の±6%以内.負荷抵抗:10Ω.電源:抵抗計用.単3形×2
クランプ電流計(実効値測定)							
CT7000シリーズ用ディス プレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	129,000	CT7000シリーズに電源供給.信号出力.測定項目:DC.AC.DC+AC. 周波数(Hz).出力方式:WAVE.RMS.PEAK.Hz.オートレンジ機能. 起動時ゼロアジャスト.解析表示.フィルタ出力増幅. Op.L9095(出力コード).9445-02(ACアダプタ).C0221(携帯用ケース). Z5004(マグネットストラップ).L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	29,000	AC 60A.φ15mm.ケーブル長 2.5m
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7631	03165600	1カ月	10,000	33,000	AC/DCカレントセンサ.AC/DC 100A.φ33mm以下. ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7731	03165900	1カ月	15,000	53,200	AC/DCオートゼロカレントセンサ.AC/DC 100A.φ33mm以下. ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
直流高電圧ブローブ	日置電機	P2000	01026200	なし	5,000	16,000	・CATⅢ 2000Vまでの高電圧測定を実現 ・系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定 ・対応する日置電機のクランプメータやデジタルマルチメータに接続 ・最大入力電圧DC2000V ・入力抵抗20MΩ±5.0% ・OUTPUT端子4mm/バナナ端子 ・使用製品DT4261.CM4375-50.CM733-50.CM4371-50.CM4141-50など

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
クランプオンプローブ	日置電機	9132-50	03127600	1カ月	9,000	31,300	クランプオンプローブ AC20/50/100/200/500/1000A, 出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~1kHz,測定可能導体径:φ55mm, ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1カ月	12,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz, φ46mmまたは50×20mmブスバー
クランプオンアダプタ	日置電機	9290-10	03089300	1カ月	15,000	28,600	クランプオンアダプタ,一次:1000A連続(1500A最大),二次:AC100A(CT10:1), ※9277・9278・9279には使用できません。
クランプリークセンサ	日置電機	9675	03093300	1カ月	8,000	31,500	クランプオンセンサ,漏れ電流用,最大入力電流:AC10A, 出力電圧:AC100mV/A,φ30mm以下
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841-05	03169600	1カ月	50,000	180,000	カレントプローブ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863	03123200	なし	34,000	120,000	パワーアナライザ3390と組合わせて使用, 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7044	03174100	1カ月	10,000	34,100	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACリークカレントセンサ	日置電機	CT7116	03193800	なし	12,000	31,900	ACリークカレントセンサ 定格電流:AC 6A 測定可能導体径:φ40mm PQ3100用6A定格,PL14端子
ACカレントセンサ	日置電機	CT7131	03174800	なし	8,000	26,400	AC100A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
センサユニット	日置電機	CT9555	03174600	1カ月	18,000	68,100	電流センサ用1ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形:2Vf.s., 出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	204,400	電流センサ用4ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s., 加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	65,800	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A), 10Hz~20kHz,φ254mm以下,センサケーブル径:φ13mm, ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
WT5000用5A高精度エレメント	横河計測	7609-02	03180100	なし	100,000	441,000	測定レンジ 電圧1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V クレストファクタCF3.075/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500V クレストファクタCF6 CF6A,電流直接入力 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA, 200mA,500mA,1A,2A,5A クレストファクタCF3,2.5mA,5mA,10mA,25mA, 50mA,100mA,250mA,500mA,1A,2.5A, クレストファクタCF6 CF6A, 外部電流センサ入力50m~10V クレストファクタCF3, 25mV~5V クレストファクタCF6 CF6A

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電圧/電流発生器							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6146	01015300	なし	65,000	220,000	DCV:±0.025%,0~±32.000V,分解能:1μV(30mVレンジ), DCI:±0.03%,0~±220.00mA,分解能:100nA(3mAレンジ), ローノイズ3mVpp,メモリ数:5000データ,インタフェース:GPIB/USB, 外形寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,消費電力:36AV以下
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6166	01015500	1カ月	280,000	1,230,000	DCV:10nV~±1199.999V,DCI:1nA~±119.9999mA, メモリ数:1000データ,GPIB,USB, 電源:100V/120V/220V/240V(切替可能),消費電力:90VA以下, 外形寸法:424(W)×132(H)×450(D)mm,質量:17kg以下, Op.OPT6166+20(最大追従電圧1200V)
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077500	なし	1,215,000	4,250,000	ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI, HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),SD-SDI, VM-1876-M2-V-by-ONE HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz, HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A), 広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2-V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBORAD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	24041200	なし	108,000	313,000	NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応, コンポーネントビデオ信号出力,S端子,RF出力, 15種類のテストパターン装備,
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、 外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,
アナログオシロスコープ							
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7802A	06027400	なし	25,000	72,000	20MHz,2ch,入力レンジ:2mV~5V/div,時間幅掃引時間: 200ns/div~500ms/div プローブ×2
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7804	06009200	なし	36,000	108,000	40MHz,2現象,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引率:10ns/div プローブ×2
サンプリングオシロスコープ							
シングルモード・クロック・リカバリ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	83493A	32121500	なし	490,000	1,575,000	86100用 光クロック・リカバリ・モジュール 波長範囲:1200~1600nm,入力パワーレベル:-20~3dBm, 挿入損失:最大1.5dB,データレート:155.622,1250,2488,2500Mb/s
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	86100C	32172500	なし	634,000	2,252,278	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(ファイラー・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
光/電気モジュール	キーサイト・テクノロジー	86105C	32259700	なし	2,745,000	9,258,148	86100用 光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル(帯域幅:8.5GHz,波長範囲:750~1650nm,SM/MMファイバ 電気チャネル(帯域幅:12.4/20GHz,遷移時間:28.2/17.5ps 入カコネクタ:3.5mm(オス),50Ω Op.300【110(155Mb/s),140(1.229Gb/s,1.250Gb/s/s), 160(2.488Gb/s,2.500Gb/s),193(5.0Gb/s/s)], 200(9.953,10.3125,10.519,10.664,10.7,11.1,11.317Gb/s レシーバフィルタ】
光電気プラグインモジュール	キーサイト・テクノロジー	86116C	32291900	なし	3,009,000	10,247,692	86100C/D用 光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル/帯域幅:45GHz(Op.025),波長範囲:1300~1620nm 電気チャネル/帯域幅:80/55/30GHz, 入カコネクタ:1.85mm(オス),50Ω

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4EMBD	06026300	なし	60,000	227,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	279,000	1,756,000	アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:100MHz,RF周波数:9kHz~100MHz,レコード長:10M,サンプリングレート:2.5GS/s(1~4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プロープ:TPP0250×4付属,寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3034	10131400	なし	1,328,000	5,032,000	アナログ4ch+デジタル16ch(Op.MDO3MSO)+RF1ch,アナログ周波数:350MHz,RF周波数:9kHz~3GHz(Op.MDO3SA),レコード長:10M,サンプリングレート:2.5GS/s(1~4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プロープ:TPP0500B×4付属,寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg,Op.MDO3AFG(任意波形ファンクション・ジェネレータ仕様),MDO3MSO(ロジック・アナライザ仕様),MDO3SA(スペクトラム・アナライザの周波数帯域を9kHz~3GHzに拡張)
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3104	10130200	なし	1,371,000	5,196,000	アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:1GHz,RF周波数:9kHz~1GHz,レコード長:10M,サンプリングレート:5GS/s(1~2ch)/2.5GS/s(3~4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プロープ:TPP1000×4付属,寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	MDO3EMBD	06052100	なし	56,000	208,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール ※MDO3000シリーズ専用
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO4054C	10146700	なし	576,000	2,191,000	4ch,500MHz,2.5GS/s,レコード長:20Mポイント,波形取り込みレート:270,000波形/秒以上,立上がり時間:700ps,コネクタ:TekVPI,I/F:USBデバイス×1,USBホスト×4,LAN,XGAビデオ,付属品:TPP0500B×4
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3012B	10042800	なし	122,000	488,000	2ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)制御/I:LAN,記録メディア:FD,付属品:P3010(10:1プロープ)×2
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3014B	10042900	なし	174,000	598,000	4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)制御/I:LAN,記録メディア:FD,付属品:P3010(10:1プロープ)×4
MIPI C-PHY デコードソフト	テクトロニクス	TMPC-CPHYVIEW	06068000	なし	610,000	1,890,000	MIPI C-PHYスコープ・ベース信号レーン・デコーダ
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
プローブ用電源	テクトロニクス	1103	06048600	なし	196,000	817,980	プローブ(TekProbe II)電源2出力 コネクタ:TekProbe II ※入力(プロープ),BNC(メス)※出力Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2 ※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	77,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF,入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5210A	06044800	なし	208,000	953,000	100:1/1000:1高電圧差動DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF,入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
1.7GHZ差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	238,000	922,000	1:1/10:1差動DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1,オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II
1.7GHZ差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06045800	なし	550,000	1,966,000	1:1/10:1差動DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1,オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II,付属品:プローブチップ各種
TCA 2.5GHz アクティブプローブ	テクトロニクス	P7225	06019100	なし	182,000	634,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz,入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V,コネクタ:TekConnect,付属品:プローブチップ各種

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
2.92MM COAXIAL TIP	テクトロニクス	P77C292M M	06068100	なし	245,000	968,000	同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	なし	255,000	1,646,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
1.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP1500	06033800	なし	404,000	1,446,000	1:1/10:1差動,1.5GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8.5V, オフセット:±7V,コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP3500	06033300	なし	396,000	1,731,000	5:1差動,DC~3.5GHz,入力抵抗:100kΩ/0.3pF,ダイナミックレンジ:±2V, オフセット:±1V,コネクタ:TekVPI
WILDER TECHNOLOGIES HDMI BOARD	テクトロニクス	TF-HDMI- TPA-T	06068200	なし	75,000	264,000	HDMI2.0ターミネーションテストフィクスチャ
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	635,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバ・ケーブル長:3m,
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	919,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz, 差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065300	なし	1,175,000	3,950,900	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります。ファイバ・ケーブル長:10m OP.MMCX250X(センサチップケーブル250:1)
12GHzプローブシステム	キーサイト・テク ノロジー	1169A	06032000	なし	463,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
12GHzプローブアンプ	キーサイト・テク ノロジー	1169B	06063400	なし	641,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
スキュー補正・校正キット	キーサイト・テク ノロジー	E2655C	06049400	なし	66,000	194,312	プローブ・スキュー補正/性能検証キット, SMA(オス)-SMA(オス)アダプタ,SMA(オス)-BNC(メス)アダプタ, BNC(オス)-SMA(オス)アダプタ,50Ω SMAターミネータ, スキュー補正用フィクスチャー付属
シングルエンドブラウザブ ローブヘッド	キーサイト・テク ノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
HDMIテストポイントアクセ スアダプタ	キーサイト・テク ノロジー	N1080B	06049900	なし	543,000	1,550,312	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),H05(レセプタクル・コネクタ), H06(TPA低周波ボード)
高電圧差動プローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2891A	06059600	なし	227,000	731,174	70MHz高電圧差動プローブ 100:1又は1000:1,
USB OTGテスト・フィクス チュア	キーサイト・テク ノロジー	N5417A	06054900	なし	35,000	111,688	USB OET(On-The-Go)電氣的テスト・フィクスチュア)
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テク ノロジー	N5439A	06044500	なし	260,000	841,528	InfiniiMaxⅢ ZIFプローブ・ヘッド
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テク ノロジー	N5442A	06047600	なし	46,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω),

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もります。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テクノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	390,612	InfiniMax極限温度延長ケーブル
電流プローブ	横河計測	7019-30	06043500	なし	89,000	297,000	DC~10MHz,連続最大入力150Arms,最大ピーク電流非連続300Apeak,測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ 20mm,コネクタ:BNC(オス),※プローブ電源要
フィルタ							
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P81	19399000	なし	30,000	150,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch,減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P83	19396000	なし	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch,減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
ロックインアンプ							
デジタルロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5645	21011600	1カ月	350,000	660,000	2位相,1周波数デジタルロックインアンプ,周波数範囲:1mHz~250kHz,電圧測定:10nV~1V F.S.,最小時間定数:5μs,ダイナミックリザーブ:100dB以上,出力更新レート:最高約780kサンプル/秒,分数調波測定,外部10MHz同時入力,USB,GPIB,RS232C,LAN装備
絶縁抵抗計							
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4013-10	15026600	1カ月	7,000	26,400	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ,外部印加電圧保護:AC600V,テストリードL9787付
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4042-10	15029000	1カ月	11,000	40,800	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ,250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ,500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ,1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
漏れ電流試験器							
漏れ電流試験器	日置電機	ST5540	03131600	なし	128,000	531,000	医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応,許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード),最大75mA(ACpeakモード),外部I/O,医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C(注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要,ST5540は絶縁トランスを内蔵していません
保護導通試験器							
保護導通試験器	日置電機	3157	15023200	1カ月	71,000	237,600	保護導通試験機,基本測定機能:交流4端子低抵抗測定,電源:AC100~120V
アース導通試験器	菊水電子工業	TOS6200A	28019500	1カ月	90,000	250,000	アース導通試験器,試験電流値:AC3.0~30.0A,出力電流計:AC0.0~33.0A出力電圧計:AC0.00~6.00V,抵抗計:0.001~1.200Ω,最大電力:150VA試験時間設定範囲:0.3~999s,メモリ機能:100通り,GPIB,RS232C電源:85~250V
ソースメータ/エレクトロメータ							
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240A	01023400	なし	75,000	290,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,出力ノイズ:3mV以下,出力確度:±0.03%,出力分解能:100μV/100nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能:10μV/10nA,測定確度:±0.03%,測定項目:Vm/Im/Rm,スループット:10ms以下,
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240B	01020600	1カ月	105,000	398,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,出力ノイズ:3mV以下,出力確度:±0.03%,出力分解能:10μV/1nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能:1μV/100pA,測定確度:±0.03%,測定項目:Vm/Im/Rm,スループット:10ms以下,GPIB,USB,
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6241A	01015800	なし	82,000	397,000	直流電圧/電流モニタ出力電圧レンジ:DCV:±300mV~±30V,設定最小分解能:10μV,測定電圧レンジ:DCV:±300mV~±30V,測定最小分解能:1μV,出力電流レンジ:DCI:±30μA~±500mA,設定最小分解能:1nA,測定電流レンジ:DCI:±30μA~±500mA,設定最小分解能:100pA,抵抗測定範囲:0Ω~1.6GΩ,パルス発生・測定機能,コネクタ:セーフティ・ソケット,インタフェース:GPIB/USB(タイプB),消費電力:95AV以下,質量:6.0kg以下,外径寸法:212(W)×88(H)×400(D)mm,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ソースメータ/エレクトロメータ							
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6242	01013600	なし	93,000	360,000	直流電圧/電流発生器 発生/測定レンジ:DCV:±300mV〜±6V,DCI:±30μA〜±5A, 最小設定分解能:10μV/1nA,最小測定分解能:1μV/100pA, 抵抗測定:0〜304MΩ,最小ボルトス設定幅:50μs,パルス設定分解能:1μs コネクタ:セーフティ・ソケット,GPIB/USB, 消費電力:180AV以下,質量:6.5kg以下
加速度ピックアップ(振動センサ)							
小型3軸加速度センサ	共和電業	AMA-A-5	50076200	なし	78,000	143,000	小型3軸加速度センサ(変換器),定格容量:±49.03m/s2(±5G), 応答周波数:DC〜500Hz(感度偏差±10%)(23℃),ケーブル直出し(5m) ※測定器との接続には中継ケーブル(TE55:98004631)が必要です。
レベルレコーダ/分析器							
レベルレコーダ	リオン	LR07	25043200	なし	167,000	687,000	1Hz〜100kHz(10.25dB),1Hz〜100kHz(リニア),1Hz〜20kHz(50dB) 動特性:FAST・SLOW・VL・FF,紙送り:0.01〜30mm/sの8段 付属ケーブルはBNC-BNCの為、NA17/20/23との接続は、 BNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。 Op.ACアダプタ,検査合格証付属
変位計							
ダイヤルゲージ式変位変換器10MM	共和電業	DT10D	50032800	なし	36,000	61,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0〜10mm,1.5mV/V ケーブル:5m,先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
ダイヤルゲージ式変位計20MM	共和電業	DT20D	50293000	なし	36,000	65,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0〜20mm,1.0mV/V ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器100MM	共和電業	DTH-A100	50043300	なし	46,000	87,000	ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器20MM	共和電業	DTH-A20	50031300	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:20mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器30MM	共和電業	DTH-A30	50031200	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:30mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器50MM	共和電業	DTH-A50	50056400	なし	36,000	68,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:50mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
超音波流量計							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3〜±32m/s 適用配管内径:φ13mm〜6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0〜1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4〜20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。 ※センサ別途必要 ※プリンターは付いていません。
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサ,内径φ50〜300mm(V法),-40〜+120℃, 内径φ200〜1200mm(Z法), 付属品:プラスチック布ベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大形センサ,内径φ200〜3000mm(V法),-40〜+80℃, 内径φ200〜6000mm(Z法), 取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本, Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(ノバネ), ※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	60,000	255,500	UFP20用小形センサ,13A〜50A,-20〜+120℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20〜65℃, 取付金具付1個, SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用
中口径トランスデューサ	日本ベーカー ヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	60,000	331,900	中口径トランスデューサ,50〜300A,使用温度:-20〜120℃, Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ), センサケーブル7.5m付属

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電子天秤							
電子はかり	新光電子	HJ17K0.1R	59014400	なし	106,000	248,000	内蔵分銅:有 最大秤量:17kg 読取限度:0.1g 直線性:±0.3g 再現性:0.1g,風防:無,計量皿サイズ:W350×D400mm, 備考:セパレート仕様(ボール無),IP65防水・防塵
電子はかり	新光電子	HJR17K	59013500	なし	40,000	208,000	秤量17kg,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数, ※セパレートでの仕様(ボール無し)
電子天秤	新光電子	HT224R	59011400	なし	85,000	182,000	内蔵分銅:有 最大秤量:220g 読取限度:0.1mg 直線性:±0.3mg 再現性:0.1mg 風防:有 計量皿サイズ:φ80mm
電子天秤	新光電子	RJ-320	59013900	なし	29,000	72,000	内蔵分銅:有 最大秤量:320g 読取限度:1mg 直線性:±3mg 再現性:1mg 風防:有 計量皿サイズ:φ140mm
分析天秤	島津製作所	AP324X	59018600	なし	92,000	279,100	内蔵分銅:有 最大秤量:320g 読取限度:0.1mg 直線性:±0.3mg 再現性:0.15mg 風防:有 計量皿サイズ:φ91mm その他情報:専用プリンタEP110(59018500)、 イオナイザーSTABLO-AP(59018300)使用可能
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	7,000	69,300	電子個数はかり(校正分銅無し),ひょう量:3000g(最小表示:0.1g), 個数計算機能付,計量モード(個数表示,%表示), 風防無,皿の大きさ幅170mm×奥行き130mm, 電源:ACアダプタ使用(標準付属:AC100V入力),又は単三乾電池6本必要,
電子天秤用電子プリンタ	島津製作所	EP110	59018500	なし	32,000	95,000	天びん対応機種:AP, AU, AT, U, TX, TXB, BX-K, BL, ELB の各シリーズ 印字方式:8ピン往復インパクトドットマトリクス 統計計算モード(サンプル個数,合計値,最大値,最小値,レンジ,平均値, 標準偏差,変動係数を出力), ※上記に限らず各種モード選択が可能。
上皿天びん	島津製作所	UP623Y	59016900	なし	58,000	165,000	内蔵分銅:無 最大秤量:620g 読取限度:1mg 風防:有 計量皿サイズ:W113×D110mm その他情報:専用プリンタEP110(59018500)使用可能
電子天秤	メトラー・トレド	XPR16001LV	59011100	なし	248,000	870,000	内蔵分銅:有, 最大秤量:16.1kg 読取限度:0.1g 直線性:0.2g 再現性:0.04g,風防:無 計量皿サイズ:W360×D280mm その他情報:BluetoothUSBアダプター無
構造物試験器							
アンカーテスター	ヒルティ	DPG100	04016300	なし	279,000	1,016,000	アンカー強度確認試験用引抜試験器 最大測定荷重100kN,測定範囲アンカー サイズ M6M8M10M,12,M16,M20,M24,ナット幅36mm, 測定誤差±1.0kN(±100kgf),傾斜補正範囲2.5度,電源電圧9V乾電池, 乾電池寿命実働50時間,本体質量3kg 注)溶融亜鉛メッキのボルトは測定不可。
静ひずみ測定器							
ハンディデジタルひずみ測定器	共和電業	SME101A	22027200	6カ月	160,000	314,200	ハンディデータロガー,本体1点,測定対象:歪ゲージ,歪ゲージ式変換器, 測温機能付土木変換器,電源:単3形電池×2, Op.SW0522E(ACアダプタ),SMET1A(熱電対アダプタ),TS2GSDC (2G SDカード)
データロガー	共和電業	UCAM60B	22021300	なし	418,000	1,461,000	本体内蔵30点(最大1000点),サンプリング速度0.05秒/点, 最大±500000×10 ⁻⁶ 歪・電圧・温度,プリンタ付 RS232C Op.AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3, USI67A(スキャナインタフェース・USB70シリーズ用) ※変換器用NDIS入力コネクタ付
データロガー	共和電業	UCAM65B	22022100	なし	418,000	1,361,000	本体内蔵30点(最大1000点),オンライン計測専用(別途PC必須), スキャン速度:50ms/ch(標準モード),最大±500000×10 ⁻⁶ 歪・電圧・温度, RS232C(dB9オス),LAN(RJ45), Op.AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3, USI67A(スキャナインタフェース・USB70シリーズ用), UCS60B(制御ソフトウェア)標準付属,※変換器用NDIS入力コネクタ付

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
静ひずみ測定器							
UCAM550A用ひずみユニット	共和電業	USS51B	22031200	なし	61,000	241,000	測定チャネル:10ch,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,ポテンショメータ式センサ,ブリッジ電源:定電圧:DC2V(常時印加),ポテンショメータ駆動電源:定電圧:DC2V(常時印加),ひずみLレンジ:測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ, ひずみ分解能:1×10 ⁻⁶ ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS, ひずみHレンジ:測定範囲:0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ, ひずみ分解能:10×10 ⁻⁶ ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS,ポテンショメータ式センサ:測定範囲:0~±50%,分解能:0.01%,ひずみ精度:±0.1%FS,Op.M1(NDIコネクタ)
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1カ月	158,000	248,000	直流定電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1カ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ 直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
動ひずみ計	共和電業	DPM952A	22024700	なし	54,000	250,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz,出力:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上),フィルタ:10・30・100・300・1000Hz電源:AC90~110V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:AC800V,TEDSセンサ対応で感度自動登録
コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	22017700	1カ月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ 4ch(最大8台接続32ch),適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ,サンプリング速度:1Hz~100kHz,周波数範囲:DC~20kHz,10BASE-T/100BASE-TXインタフェース,メモ리카ード128MB付属,電源:DC10~16VOp.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4,SA10A-EDS(ACアダプタ)
ポータブルマルチコンディショナ16CH	共和電業	MCD16A	22017900	なし	511,000	1,902,000	交流16ch,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz,出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000Hz,電源:AC100~240V,DC9~18V,Op.DPE71A(モニタカード),DPM72A(動ひずみ測定カード:入出力絶縁タイプ)×16
マルチシグナルコンディショナ	共和電業	MCF-8A	22034100	なし	271,000	857,000	マルチシグナルコンディショナ 動ひずみ測定カード(インバータノイズ低減型) 2ch+熱電対カード2chセットタイプ,周波数範囲:DC~2.5kHz,搬送周波数:5kHz,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,ゲージ率:2.00固定,出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000HzおよびFLATの6段,ブリッジ電源:AC2Vrms,抵抗:オートバランス(不揮発性メモリに保存),適合熱電対:K(-200~1300°C),T(-200~400°C),J(-200~1200°C),N(-200~1300°C),E(-200~1000°C),R(0~1700°C),電源:DC10V~30V,Op.DPM-91A-I(動ひずみ測定カードインバータノイズ低減型)×2,CTA-90A(熱電対カード)×2,UEA360-1540(ACアダプタ),MCF-8A(ダミーカード)×4
センサインタフェース	共和電業	PCD400A	22028100	なし	100,000	295,000	測定チャネル数:4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz,TEDS機能:読み込み回路内蔵(UI10Aに対応),インタフェース:USB2.0,ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ),ACアダプタ(UIA345-12)
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1カ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
クランプ式ブリッジボックス1CH	共和電業	DB120TM1	22022300	なし	13,000	30,000	ブリッジボックス(1ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1カ月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22029000	なし	100,000	183,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用,Op.H-12029(入力集中ケーブル5m)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ブリッジボックス							
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22001900	なし	48,000	186,000	10点用ブリッジボックス,120Ω,NDISコネクタ付き入力端子盤,Op.M39(NDIS入 カコネクタ),TT-04(5mケーブル)×10本
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22003300	なし	43,000	149,000	10点用ブリッジボックス,120Ω ゲージ用,入力端子盤のみ,Op.TT-04(5mケーブル)×10本
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DBT350A8	22031900	なし	49,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),350Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV120A8	22031100	なし	91,000	176,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,120Ω,ケーブル長さ1.5m(N-104),先端NDISコネクタP12-7 8個付
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV350A8 C	22031400	なし	43,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,350Ω,ケーブル長さ1.5m(N-105),ODV40A/B用集中コネクタ付
ひずみチェッカ							
ひずみ発生器	共和電業	CAB350E	22022900	なし	45,000	105,000	歪測定器のチェック用に設計された小型・軽量の等価ひずみ発生器, STRAINダイヤルとRANGEダイヤルの組合わせにより歪値を設定可能, 入出力抵抗(精度):350Ω(+1,-10%),ゲージ率:2.0固定, ブリッジ印加電圧:DC12V以下,出力コネクタ:NDIS規格コネクタ
データレコーダ							
データレコーダ8CH	リオン	DA40	26020700	なし	308,000	1,101,400	入力:8ch(BNC),周波数特性:DC~20kHz, 最大記録時間(4GB CFカード使用時):266時間40分(100Hz,8ch) /1時間20分(20kHz,8ch), 出力:8ch(BNC,入力部と共通),記録媒体:CFカード(リオン製限定), 周波数レンジ:100Hz/500Hz/1kHz/5kHz/10kHz/20kHz, 電源:単2形乾電池×6,またはACアダプタ(NC99オプション), Op.NC99(ACアダプタ),NC39A(BNC-BNCコード)×8, MC40HS2(4GB CFカード),CFC-ADP03(CFカード用アダプタ)
メモリアレコーダ/サーマルレコーダ							
8847/MR8847用高分解能ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	162,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch, 電圧入力,DC~100kHz帯域
100:1プローブ	日置電機	9666	03121700	1カ月	10,000	31,900	100:1バッシブ,200MHz,入力抵抗:100MΩ/7pF,入力電圧:5kV(1MHz以下) コネクタ:絶縁BNC(オス),ケーブル長:1.5m ※入力容量15~45pFのオシロスコープ等に対応
高圧ユニット	日置電機	U8974	25070400	1カ月	53,000	204,000	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用高圧ユニット, チャネル数:2ch電圧測定,DC/RMS切替機能,入力端子:バナナ入力端子, 測定レンジ:200mV/div~50V/div(モードDC)8レンジ, 500mV/div~50V/div(モードRSM)7レンジ, 測定分解能:測定レンジの1/1600(16bit A/Dを使用), 最高サンプリング速度:1MS/s,周波数特性:DC~100kHz, 最大入力電圧:DC1000V,AC700V
高速アナログユニット	日置電機	U8976	25072200	1カ月	123,000	472,000	MR6000用高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,ch数:2ch, 入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量22pF), 測定レンジ:100mV~400Vf.s,12レンジ,分解能:レンジの1/1600, 最高サンプリング速度:200MS/s(2チャネル同時サンプリング), 測定精度:±0.5%fs,周波数特性:DC~30MHz, 入力結合:AC/DC/GND,最大入力電圧:DC400V(直接入力時)
チャージユニット	日置電機	U8979	25077500	なし	70,000	235,000	電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子 絶縁 2 チャネル入力 対地間最大定格電圧:AC 30 V または DC 60 V通常の電圧信号も 16 bit A/D により高分解能測定TEDS 対応, センサ感度の自動設定が可能 使用製品MR6000, MR6000-01, MR8740, MR8740-50, MR8741, MR8827, MR8847-51/-52/-53 (8847, MR8847は使用できません)
絶縁モジュール	横河計測	7012-51	10109100	なし	45,000	135,000	高速1MS/s16bit絶縁モジュール(2ch),入カカップリング:AC/DC/GND, 周波数特性:DC~300kHz,入力レンジ(1:1):1mV~20V/DIV(1-2-5ステップ), 入力レンジ(10:1):10mV~200V/DIV(1-2-5ステップ), 有効測定範囲:20VDIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/35pF)
高速100MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-11	51137800	なし	96,000	315,000	入力2ch,最高サンプリングレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz, 直接最大入力200V,DC精度±0.5%,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
高速10MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-50	10161200	なし	33,000	112,000	DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性,最高サンプリングレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様
10chユニバーサル入力モジュール	横河電機	DU100-11	25029200	なし	34,000	116,000	DR拡張タイプ入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD,最高測定周期:0.5秒,ねじ端子
8423用アラームユニット	日置電機	8997	51093700	1カ月	39,000	130,000	8423用アラームユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁),M3ネジ締め式端子台,オープンコレクタ
温度ロガー	日置電機	LR5011	51144400	1カ月	10,000	30,200	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-40~180℃(LR9603使用時),測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃),±1℃(-40~70℃),電源:単3形アルカリ乾電池×1,Op.LR9603(温度センサ10m)
温度ロガー	日置電機	LR5011	51187800	1カ月	10,000	28,300	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-30~180℃(LR9612使用時),測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃) 代表値,電源:単3形アルカリ乾電池×1 オプションLR9612(温度センサ5m、ラグ端子型)付属
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	1カ月	6,000	19,800	計装信号:4~20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch,測定範囲:-30.00~30.00mA,測定精度:±0.5%rdg,±5dgt,記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属
LR8410用ユニバーサルユニット	日置電機	LR8511	51123200	1カ月	57,000	188,700	LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット,入力チャネル数:15ch,押しボタン式端子台(1chあたり4端子),測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要),測温抵抗体:Pt100,JPt100,3線/4線式,抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω),入力抵抗:1MΩ±5%(電圧,熱電対測定時),2MΩ±5%(測温抵抗体,抵抗測定時),最大入力電圧:DC±100V,チャネル間最大電圧:DC300V,制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR,バックアップメモリ:nチャネル記録時:65,536/nデータ,ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属 Op.Z1007(バッテリーバック)
多機能データ収集システム							
EDX用ひずみ電圧測定カード	共和電業	CDV40A	22019200	なし	130,000	401,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用ひずみ電圧測定カード,8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,Op.U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm),FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)x8
ひずみ電圧カード	共和電業	CDV40B-F	22021700	なし	148,000	571,000	EDX100A/200A/2000A/2000B/3000A・B/5000A用ひずみ電圧測定カード,8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,アンチエリアジングフィルタ付 Op.U40(ケーブル50cm),またはU42(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm,熱収縮チューブ赤色),FV1A(変換コネクタ)×8 ※U40とU42はケーブル色違いで仕様スペック同様となります。
EDX用F/Vコンバータカード	共和電業	CFV40A	22026300	なし	63,000	259,000	EDX100A/EDX2000A/EDX200A/EDX3000A・B/EDX5000A用F/Vコンバータカード,4ch,測定対象:交流信号出力センサ,Op.U12(入力ケーブル)×4 ※EDX200A4Hは実装2枚迄 ※EDX2000A64に2枚実装時、その他のカードは4枚迄,1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX3000A・Bに2枚実装時、その他のカードは4枚迄,1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX-5000A-64/80:2枚迄
EDX用熱電対カード	共和電業	CTA40A	22019900	なし	106,000	421,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用熱電対カード,8ch
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用歪/電圧/加速度測定カード,8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8
動ひずみ測定カード	共和電業	DPM42B	22034000	なし	98,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード,4ch,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz
動歪測定カード	共和電業	DPM42B-F	22026800	なし	106,000	421,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード,4ch,アンチエリアジングフィルタ付,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz,適応ブリッジ抵抗:120~1000Ω

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
多機能データ収集システム							
ユニバーサルレコーダ	共和電業	EDX200A4H	22026100	なし	881,000	3,519,000	最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1), 8台同期により最大256chまで拡張可能, サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz, 最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時), デジタルフィルタ機能,データ記録,CFカード(1GB)付属, 通信I/F:LANおよびUSB,データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V, AC:100V(ACアダプタ使用時), Op.CVM40A(歪/電圧/加速度測定カード)×4, U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32, UEA360~1540(ACアダプタ)
ユニバーサルレコーダ	共和電業	EDX200A4H	22029400	なし	881,000	3,519,000	最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1), 8台同期により最大256chまで拡張可能, サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz, 最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時), デジタルフィルタ機能,データ記録,CFカード(1GB)付属, 通信I/F:LANおよびUSB,データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V, AC:100V(ACアダプタ使用時), Op.CVM41A(歪/電圧/加速度測定カード)×4, U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32, UEA360~1540(ACアダプタ)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-S	22033700	なし	729,000	2,342,735	メモリレコーダ/アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上, 対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42B(-F), CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS, AD40AS(-F),コンディショナカード別途要, 表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能), 12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ, Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-S	22033900	なし	844,000	2,696,080	メモリレコーダ/アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上, 対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42B(-F), CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS, AD40AS(-F),コンディショナカード別途要, 表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能), 12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ, Op.EGPC-50A(GPS/多チャンネルCANモジュール), EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN35-10A	27039400	1カ月	47,000	194,000	0~35V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-10A	27044100	1カ月	50,000	219,000	0~60V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	27050500	なし	23,000	105,000	0~40V,0~9A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	27046400	なし	20,000	100,000	0~60V,0~6A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT40-200T	27065400	1カ月	180,000	815,000	0~40V,0~200A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT60-133T	27068900	1カ月	180,000	820,000	0~60V,0~133A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	27068300	なし	8,000	55,000	出力:0~18V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示, リモートセンシング機能付,アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	27069100	なし	18,000	65,000	0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMX18-5A	27116900	1カ月	22,000	73,000	0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示, LAN(LXI),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール, モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能,リモートセンシング機能 ※取扱説明書はCD-ROMです。

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積もりします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PMX35-3A	27106100	1カ月	18,000	73,000	0〜35V,0〜3A,入力:AC100V単相,デジタル表示, LAN(LXI),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール, モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能,リモートセンシング機能 ※取扱説明書はCD-ROMです。
直流安定化電源	菊水電子工業	PWR1600L	27056800	なし	98,000	360,000	ワイドレンジ直流電源,0〜80V,0〜100A(拡張動作時:160A), (80V時最大20A,10V時最大160A),入力:AC85V〜250V単相, デジタル表示,1600W Op.OP01-PAS(アクセサリキット) 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子→3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	菊水電子工業	PWR400L	27056600	なし	34,000	132,300	ワイドレンジ直流電源,0〜80V,0〜25A(拡張動作時:40A), (80V時最大5A,10V時最大40A),入力:AC85V〜250V単相, デジタル表示,400W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),CH01-PWR(キャリングハンドル), 85-10-0840又は85-AA-0005(200V用ACケーブル)
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800L	27079900	なし	59,000	201,000	ワイドレンジ直流電源,0〜80V,0〜50A(拡張動作時:80A),(80V時最大10A, 10V時最大80A) 入力:AC85V〜250V単相,デジタル表示,800W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は 85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.0-5	27037700	なし	121,000	500,000	出力:0〜1kV,0〜500mA,入力定格:AC100V/15A(1.5kVA) Op.入力ケーブル×1 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子→3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	高砂製作所	HX010-600	27118200	なし	440,000	1,236,070	0〜10V,0〜600A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX030-400	27060500	なし	418,000	1,718,000	0〜30V,0〜400A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付, Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0600-25	27058500	なし	400,000	1,731,000	0〜600V,0〜25A,入力:AC180V〜220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
DCズーム電源	高砂製作所	KX100H	27059300	なし	23,000	79,800	ズーム電源,0〜160V,0〜2.5A,(160V時最大0.625A,40V時最大2.5A), RS232C標準装備 入力:AC90V〜125V単相,デジタル表示,100W
ズーム直流電源	高砂製作所	ZX-S-800MAN	27120500	1カ月	80,000	286,000	ズーム電源,0〜320V,0〜10A(320V時最大2.5A,80V時最大10A), 入力:AC85V〜250V単相,デジタル表示,800W,RS232C,RS485標準装備, 外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能, シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載, 変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3632A	27037200	1カ月	50,000	255,042	単出力DC電源,120W,0〜15V/0〜7A,0〜30V/0〜4A,GPIB/RS232C付, Op.OE9(入力:AC100V単相10%,47〜63Hz),ABJ(和文取説)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3644A	27070900	1カ月	38,000	201,493	単出力DC電源,出力数:1,合計出力電力:80W,0〜8V/0〜8A,0〜20V/0〜4A GPIB/RS232C付,質量:9.2kg Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47〜63Hz)
直流安定化電源	テクシオ	PSW1080H800	27100700	1カ月	83,000	398,000	ワイドレンジ直流電源,0〜800V,0〜4.32A(800V時最大1.35A/250V時最大 4.32A),入力:AC100V〜240V単相,デジタル表示,スイッチング方式,1080W, USB/LAN標準装備,電源コード付属
オートレンジDC電源	NF千代田エレクトロニクス	WP80-360	27146200	1カ月	600,000	1,400,000	大容量オートレンジ直流電源, 10kV,0〜80V,0〜360A(80V時最大125A, 27.78V時最大360A), 入力:AC180V〜460V三相3線 50Hz/60Hz, デジタル表示, CV/CC/CPモード,内部抵抗可変機能,シーケンス機能, 電圧/電流/電力測定機能,出力スルーレートを可変機能,LAN(LXI), 同一機種最大50 台まで並列接続可能, ※電源ケーブルは付属しておりません。
交流電源 (AVR)							
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	250,000	945,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA
電源環境シミュレータ 6KVA三相システム	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27074700	1カ月	1,120,000	3,000,000	出力定格:三相0〜150V(100Vレンジ時最大60A)/0〜300V(200Vレンジ時30A), 周波数5〜1100Hz,入力定格,単相170〜250V 11.4kVA, ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U × 1,ES4493P × 2(外部信号入力) Op.ES2000P(三相スレーブ) × 2

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
交流電源 (AVR)							
PCR-LEシリーズ用 GPIB インタフェース	菊水電子工業	IB05PCR-LE	27093500	1カ月	7,000	30,000	PCR-LEシリーズ用 GPIB インタフェース
三相交流電源	計測技術研究所	6330P	27137100	なし	230,000	5,880,000	プログラマブル交流電源。三相PWM方式。出力容量:30kVA, AC出力:0~150V/0~126.00~300V/0~120A 分解能:0.1V, 周波数:45~70.00Hz 分解能:0.1Hz, 設定メモリ機能:5ステップ×8メモリ, USB&RS232Cインタフェース, Op.650(リモートセンシングオプション)
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	BP4650	27144200	1カ月	1,500,000	4,000,000	出力周波数範囲:DC~150kHz, 出力電圧:±60 V, 120 Vp-p, ±115V範囲内の120Vpp, 出力電流:AC±75A(DC±50A), 出力インピーダンス:1.4mΩ+0.31 μH (CV), 2kΩ/0.225 μF(CC), 255ステップのシーケンシャル信号源内蔵, レスポンスキャリブレーション機能, 電圧電流リミッタ, 計測表示機能, USBインタフェース, 入力電源:三相3線AC200V~230V±10%, 50Hz/60Hz±2Hz
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42012	27142100	1カ月	300,000	950,000	4象限出力, 周波数範囲:DC~1MHz, 出力電圧:150Vpp, 出力電流:AC 6App, DC ±2A, スルーレート:475 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V, 入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42014	27142200	1カ月	400,000	1,250,000	4象限出力, 周波数範囲:DC~1MHz, 出力電圧:150Vpp, 出力電流:AC 12App, DC ±4A, スルーレート:475 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V, 入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42052	27146600	1カ月	640,000	1,300,000	4象限出力, 周波数範囲:DC~500kHz, 出力電圧:300Vpp, 出力電流:AC 5.66App, DC ±2A, スルーレート:450 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V, 入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
電子負荷装置							
大容量直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ12005WH	27124800	1カ月	900,000	3,000,000	高電圧大容量直流電子負荷装置, 動作電圧:DC10~800V, 最大入力電流:240A, 最大入力電力:12000W, 定電流モード:0~240A, 分解能:5mA, 定電圧モード:10~800V, 分解能:20mV, 定抵抗モード:6000mS~0S(Hレンジ)/60mS~0S(LLレンジ), 定電力モード:0~12000W, 分解能:0.5W, LAN, USB, RS232C標準装備, 同一機種最大5台まで並列運転可能 ※標準添付されているTL41(セーフティプラグ 正極用, 負極用 各1個)は別途消耗品として対応。
大容量直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ20005WH	27126700	なし	1,600,000	5,000,000	高電圧大容量直流電子負荷装置, 動作電圧:DC10~800V, 最大入力電流:400A, 最大入力電力:20000W, 定電流モード:0~400A, 分解能:10mA, 定電圧モード:10~800V, 分解能:20mV, 定抵抗モード:10S~0S(Hレンジ)/100mS~0S(LLレンジ), 定電力モード:0~20000W, 分解能:0.5W, LAN, USB, RS232C標準装備, 同一機種最大5台まで並列運転可能 ※標準添付されているTL41(セーフティプラグ 正極用, 負極用 各1個)は別途消耗品として対応。
PLZ1205W用ブースタ	菊水電子工業	PLZ2405WB	27111600	1カ月	160,000	662,000	PLZ1205W用ブースタ, PLZ1205Wをマスタ機として最大4台まで並列接続可能, 最大:10.8kW/2160A, 動作電圧:DC0.25V~150V, 電流:480A, 電力2400W, 入力電源電圧範囲:AC100V~240V ※本機1台に1本並列運転用ケーブルが付属しています
回生型直流電子負荷装置	計測技術研究所	NT-AD-10KG-L	27151400	1カ月	1,300,000	2,900,000	10kW, DC:70~340V/60A, 140~680V/30A, CCモード:0~60A, 分解能:50 mA/0~30 A, 分解能:25 mA, CRモード:1.2~3.4 kΩ, 分解能:10siemens/0~30 A, 分解能:10 siemens, CVモード:70~340 V, 分解能:0.5 V/140~680 V, 分解能:1.0 V, CPモード:0~10 kW, 分解能:20 W, RS232C/USB/LAN(標準装備), 動作領域:系統側入力:3Φ3W 202 V±20 V, 50/60 Hz, 負荷側:0 A~60 A, 0 W~10000 W
双方向電源							
薄型回生双方向直流安定化電源	テクシオ	PBW-502H	27143400	1カ月	200,000	999,999,999	出力電圧:0~525V, 電流:0~±30A, 電力:±5kW, 電圧確度:0.4% F.S., 電流確度:0.8% F.S., 電力確度:1.2% F.S., 電圧リップル:0.4% rms F.S., 電流リップル:0.8% rms F.S., 電力リップル:1.2% rms F.S. 外部通信IF:LAN, CAN, I/O, 内部抵抗可変, 保護機能:過電圧・過電流・過電力/電圧保護上限・下限, 電流保護上限・下限, ラックサイズ:薄さ1.5U相当, スタースレーブ並列運転:最大直列台数:2台, 最大並列台数:20台, 最大 100kW(20台)までの拡張が可能, 電源:AC180V~220V 三相3 50Hz/60Hz, Op.CW-0330R(ACケーブル)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。
<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
管内検査カメラ	Three-In-One(Tio)	HD-MILS-2830	54038700	なし	413,000	825,000	カメラヘッドφ28mm／カメラケーブル+04:07JL30m、防水性能IP68、動画ハイビジョン画質、7インチ(モニタ解像度1024×600)リチウムバッテリー おおよそ3時間駆動、収納ケース付 オプション:カメラヘッド保護コーン
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡,ブロープ30m,肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・ブロープドラム・三脚収納可) CMOS素子/300,000画素,3.5インチTFT液晶モニターブロープ径φ6mm,先端部カメラ径φ25mm,視野角73° ,ドラムサイズW315×D195×H355mm
工業用(FA用)CCDカメラ							
CCDマイクロカラーカメラ	エルモ社	MN43H	24040900	なし	43,000	246,000	1/2CCDマイクロカラーカメラ,41万画素,水平768・垂直494画素,ヘッド部径17mm,レンズは付属されていません。専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。 延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。 Op.CC431(カメラ制御器),EMC02H(カメラケーブル2m),ACアダプタ,ACコード