有効期限:2026年12月31日

SMFLレンタル
レンタル在庫品セールリスト Vol. 45

掲載の機種以外にも、お買い得商品が多数ございます。詳細は弊社ホームページの「中古機器販売」をご覧下さい。

電 圧 ・ 電 流 ・ 電 力 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
1	横河計測	ハンディキャリブレータ	GX25892	CA330	116,000	72,000	1ヶ月	測温抵抗体(RTD)発生／測定:Pt100 Pt200 Pt500 Pt1000 Cu10 Ni120 Pt50 Pt50G Pt100G Cu50M Cu100M 電源:アルカリ単3乾電池×4
2	横河計測	交流標準電圧電流発生器	GX23405	2558A−D／C1, 701903×2	1,750,200	801,000	1ヶ月	周波数レンジ:40～1000Hz 電圧出力:AC1. 00mV～1200. 0V(6レンジ) 電流出力:AC1. 00mA～60. 00A(4レンジ) I／F:USB2. 0(B), Ethernet, GP−IB 電源:AC100～120, 200～240V opC1:GP−IBインタフェース op701903:BNCケーブル(2m)
3	日置電機	クランプオンパワーハイテスタ	GX03630	3169−01	206,500	68,000	1ヶ月	測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 電圧レンジ:AC150V～600V 電流レンジ:AC500mA～5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 電力レンジ:75W～900kW(電圧／電流レンジと測定ラインの組合せにより決定) D／A出力付(−01)
4	日置電機	クランプオンAC／DCハイテスタ	GX03654	3290／9691, 9692, 9693, 9445−02, 9094, 9199, 9400	186,100	58,000	1ヶ月	交流電流レンジ:20, 200, 2000A(組合せセンサによる) 直流電流レンジ:20, 200, 2000A(組合せセンサによる) 周波数レンジ:10, 100, 1000Hz 電源:単3乾電池×4(電池寿命約22時間) ACアダプタ op9691: クランプオンAC／DCセンサ(100A, φ35mm) op9692:クランプオンAC／DCセンサ(200A, φ33mm) op9693:クランプオンAC／DCセンサ(2000A, φ55mm) op9445−02:ACアダプタ op9400:携帯用ケース op9094:出力コード(ミニプラグ−バナナ1. 5m) op9199:変換アダプタ(BNC−バナナ(メス))
5	日置電機	クランプオンAC／DCハイテスタ	M004488	3290／9199, 9445−02, CT9692−90, L9094	138,700	58,000	1ヶ月	交流電流レンジ:20, 200, 2000A(組合せセンサによる) 直流電流レンジ:20, 200, 2000A(組合せセンサによる) 周波数レンジ:10, 100, 1000Hz 電源:単3乾電池×4(電池寿命約22時間) ACアダプタ op9199:変換アダプタ(入力バナナ／出力BNC) op9445−02:ACアダプタ opCT9692−90:CT9692:クランプオンAC／DCセンサとCT6590:センサユニットのセット opL9094:出力コード
6	日置電機	電流プローブ	GX19260	CT6700	279,300	112,000	1ヶ月	定格電流:AC／DC5A 出力電圧:1V／A 周波数特性:DC～50MHz 測定可能導体径:φ5mm以下 コード長:1. 5m
7	日置電機	電流プローブ	GX27532	CT6711	644,500	250,000	1ヶ月	測定レンジ:30, 5, 0. 5A 出力電圧:30Aレンジ0. 1V／A, 5Aレンジ1V／A, 0. 5Aレンジ10V／A 周波数特性:DC～120MHz 測定可能導体径:φ5mm以下 コード長:1. 5m
8	日置電機	AC／DCカレントプローブ	M002653	CT6844A	268,300	150,000	1ヶ月	定格電流:AC／DC500A 出力電圧:4mV／A 周波数特性:DC～500kHz 測定可能導体径:φ20mm以下 コード長:3m 出力端子:ME15W
9	日置電機	AC／DCカレントセンサ	GX20232	CT6863−05	161,600	70,000	1ヶ月	定格電流:AC／DC200A 出力電圧:2V／定格電流値 周波数特性:DC～500kHz 測定可能導体径:φ24mm以下 コード長:3m 出力端子:ME15W
10	日置電機	パワーアナライザ	GX23464	PW3390−02／9729, L1000	1,306,100	475,000	1ヶ月	入力数:電圧4ch, 電流4ch(電流センサ必要) 測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 入力レンジ:電圧15V～1500V(7レンジ), 電流:電流センサに依存 電力レンジ:1. 5000W～90. 00MW(電圧／電流レンジと測定ラインの組合せにより自動的に決定) I／F:CFカード, RS−232C, LAN, USB2. 0 電源:AC100～240V op9729:PCカード1GB opL1000:電圧コード
11	エーディーシー	デジタル超高抵抗／微少電流計	GX23893	5450	789,000	316,000	1ヶ月	電流測定レンジ:DCI 200pA～20mA(9レンジ) 抵抗測定レンジ:100kΩ～1000TΩ(11レンジ) 電圧発生レンジ:DCV 10V～1000V(3レンジ) 5 1／2桁表示 I／F:GP−IB, USB

回 路 素 子 ・ 磁 性 体 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
12	日置電機	バッテリハイテスタ	GX21350	BT3554	226,500	117,000	1ヶ月	測定項目:電圧, 抵抗, 温度(9460使用時) 測定方式:交流4端子法 電圧測定レンジ:DC6～60V(2切替え) 抵抗測定レンジ:3mΩ～3Ω(4切替え) 温度測定範囲:−10℃～60℃ コンバレータ機能 I／F:USB2. 0 miniB 電源:単3アルカリ乾電池×8

周 波 数 ・ 時 間 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
13	キーサイト・テクノロジー	ユニバーサル周波数カウンタ／タイマ	GX12284	53220A／010, 106, 202	1,309,785	480,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):DC～350M(DC結合 チャネル1, 2), 100M～6G(チャネル3) 表示桁数:12 タイムベース(経時変化):±0. 3ppb／24時間(代表値) ±10ppb／30日間 周期(S):2. 8n～1000 シングルショット時間分解能:100ps op010:超高安定タイムベース op106:6GHzマイクロ波入力(N型) op202:マイクロ波入力(op106のディフォルト)
14	キーサイト・テクノロジー	ユニバーサル周波数カウンタ／タイマ	GX15444	53220A／010	992,489	400,000	1ヶ月	周波数範囲:DC～350MHz 周期:2. 8ns～1000s シングルショット時間分解能:100ps 表示桁数:12 チャネル数:2 コネクタ:BNC(メス)50Ω タイムベース(経時変化):±10ppb／30日間(op010) I／F:LAN, USB2. 0, GPIB 電源:AC100～240V op010:超高安定OCXOタイムベース

波 形 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
15	横河計測	絶縁モジュール	GX20787	720211	327,000	171,000	1ヶ月	周波数帯域:20MHz ch数:2 分解能:12bit サンプルレート:100MS／s ※DL850シリーズの全8スロットに装着可能
16	横河計測	スコープコーダ	M002937	DL950−D−HJ／M2, ST1, G02, G05, P8, VCE	2,111,000	1,685,000	1ヶ月	スロット数:8(別途プラグインモジュールが必要) メモリ容量:8Gポイント(1CHあたり最大4Gポイント)(opM2) I／F:LAN, USB opM2:メモリ拡張8Gポイント opST1:内蔵ストレージ512GB opG02:ユーザー定義演算 opG05:電力演算(リアルタイム演算含む) opP8:プローブ電源8出力 opVCE:ビーグルエディション
17	横河計測	ミックスドシグナルオシロスコープ	GX26373	DLM3054−D−HJ／B5, M2, P4, C8	1,791,000	664,000	1ヶ月	DLM3000シリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:4 A／D分解能:8bit サンプルレート:2．5GS／s レコード長:50M I／F:LAN, USB プローブ:701937×4, ロジックプローブは別売 opB5:内蔵プリンタ opM2:メモリ拡張(連続測定時:50Mポイント, シングルモード:250Mポイント) opP4:プローブ電源 opC8:内部ストレージ(60GB) 消耗品:GT00129 B9988AE(プリンタ用ロール紙)
18	横河計測	ミックスドシグナルオシロスコープ	GX26632	DLM3054−D−HJ／B5, M2, P4, C1, C8, G03, F01, F02	2,312,000	1,087,000	1ヶ月	DLM3000シリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:4 A／D分解能:8bit サンプルレート:2．5GS／s レコード長:50M I／F:LAN, USB, GPIB プローブ:701937×4, ロジックプローブは別売 opB5:内蔵プリンタ opM2:メモリ拡張(連続測定時:50Mポイント, シングルモード:250Mポイント) opP4:プローブ電源 opC1:GPIBインタフェース＋GO／NO−GO端子 opC8:内部ストレージ(60GB) opG03:電源解析機能 opF01:UART＋I^2C＋SPIトリガ&解析 opF02:CAN＋CAN FD＋LINトリガ&解析 消耗品:GT00129 B9988AE(プリンタ用ロール紙)
19	キーサイト・テクノロジー	デジタルオシロスコープ	M002541	DSOX3054G	3,239,585	2,420,000	1ヶ月	InfiniiVision3000GXシリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプルレート:2．5GS／s(4ch時), 5GS／s(2ch時) メモリ長:2M(4ch時), 4M(2ch時) I／F:USB, LAN プローブ:N2843A×4
20	横河計測	電流プローブ	G311190	701930	286,000	74,000	1ヶ月	周波数帯域:10MHz 最大電流:150A 出力:0．01V／A 最大導体直径:20mm ケーブル長:2m
21	横河計測	電流プローブ	GX13793	701933	232,000	90,000	1ヶ月	周波数帯域:50MHz 最大電流:30A 出力:0．1V／A 最大導体直径:5mm ケーブル長:1．5m
22	テクトロニクス	高電圧プローブ	GX10766	P5100A	150,200	80,000	1ヶ月	周波数帯域:500MHz 減衰比:100:1 最大測定電圧:2．5kVpeak ケーブル長:2m
23	テクトロニクス	高電圧プローブ	GX03700	P6015A／1R	659,600	190,000	1ヶ月	周波数帯域:75MHz 減衰比:1000:1 最大測定電圧:20kV ケーブル長:3m op1R:リードアウト機能
24	Rohde & Schwarz	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	GX12933	FSH8−08／NRP−Z4−02	2,693,000	1,000,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～8GHz(モデル08) 分解能帯域幅:10Hz～3MHz 測定レベル:−161dBm～＋30dBm 入力コネクタ:N(メス), 50Ω I／F:LAN, USB 電源:ACアダプタ, バッテリ opNRP−Z4−02:NRP−Zセンサ用USBアダプタ(2m)
25	アンリツ	スペクトラムマスタ	GX27313	MS2720T／0019, 0509, 0709, 760−243−R, MA24108A	5,087,000	1,490,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～9GHz(op0709) 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:−160dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I／F:LAN, USB(A, mini−B) 電源:ACアダプタ, Li−Ionバッテリ op0019:高精度パワーメータとの接続機能(要パワーセンサ) op0509:AM／FM／PM解析機能 op0709:9GHzスペクトラムアナライザ op760−243−R:運搬ケース opMA24108A:マイクロ波USBパワーセンサ(10MHz～8GHz)
26	小野測器	FFTアナライザ	GX23681	CF−9400／CF−0922	2,481,000	1,453,000	1ヶ月	CF−9000シリーズ(CCLD装備, TED機能対応) チャネル数:4 周波数範囲:DC～100kHz 入力電圧レンジ:1Vrms／31．62Vrms 入力コネクタ:BNC(メス) I／F:USB2．0(A, Mini−B), LAN(10／100／1000Base−T), SD 電源:ACアダプタ(AC100～240V), Li−ionバッテリ opCF−0922:トラッキング機能

発 振 器 ・ 信 号 発 生 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
27	キャンドックスシステムズ	ポータブル信号発生器	GX21061	CDX−TMS138A／ACアダプタ	210,000	130,000	1ヶ月	周波数範囲:140MHz～4000MHz 出力レベル:−12dBm～＋3dBm 出力コネクタ:N(メス), 50Ω 電源:単3乾電池, opACアダプタ
28	アンリツ	ベクトル信号発生器	GX26142	MG3710A／002, 032, 042, 046, MX370102A, MX370107A	4,128,000	1,240,000	1ヶ月	周波数範囲(1stRF):100kHz～2．7GHz(op032) 出力レベル(1stRF):−144dBm～＋17dBm(op042) 出力コネクタ:N(メス), 50Ω I／F:Ethernet, GPIB, USB2．0(A, B) op002:高安定基準発振器 op032:1stRF(100kHz～2．7GHz) op042:ローパワー拡張(1stRF) op046:ARBメモリ拡張(1024Mサンプル)(1stRF) opMX370102A:TDMA IQproducer opMX370107A:Fading IQproducer
29	横河計測	ファンクションジェネレータ	GX21140	FG420−D	369,000	180,000	1ヶ月	周波数範囲:0．01μHz～30MHz チャネル数:2 出力波形:正弦波, 方形波, パルス, ランプ, パラメタ可変波形(25種類), ノイズ, DC, 任意波形 出力レベル:0～10Vpp(50Ω) 出力インピーダンス:50Ω 変調:FM, FSK, PM, PSK, AM, DCオフセット, PWM I／F:GPIB, USB

電 波 ・ 無 線 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
30	キーサイト・テクノロジー	パワーメータ	G530001	437B／030	461,829	80,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):100k～110G(使用するパワーセンサによる)測定レベル(dBm):－70～＋44(使用するパワーセンサによる)ch数:1ch 備考:GP－IB,アナログメータ付 Agilent8480シリーズパワーセンサ使用可能
31	キーサイト・テクノロジー	パワーメータ	G530690	E4416A／005	1,711,236	270,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):9k～110G(使用するセンサによる) 測定レベル(dBm):－70～＋44(使用するセンサによる) ch数 コネクタ種類:1ch 備考:センサはE9320シリーズと互換 op005:パワーセンサケーブル(E9288A:長さ1．5m)
32	キーサイト・テクノロジー	パワーセンサ	G530590	E9300A	767,560	145,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):10M～18G、測定レベル(dBm):－60～＋20(広ダイナミックレンジセンサ)、コネクタタイプ:N型(オス):50Ω、備考:Eシリーズ・8480シリーズ及びN8480シリーズのパワーセンサをPシリーズパワーメータに接続する場合、N1917A／B／C(Pシリーズメータケーブルアダプタ)が必要です。
33	キーサイト・テクノロジー	パワーメータ	M001355	N1914A／004，101，908	1,600,759	480,000	1ヶ月	EPMシリーズ(アベレージ・パワーメータ) 周波数範囲:9k～110GHz(パワーセンサに依存) 測定レベル:－70～＋44dBm(パワーセンサに依存) I／F:GP－IB，LAN，USB2．0 op004:パワーセンサケーブル付属無し op101:デュアルチャネルアベレージパワーメータ op908:ラックマウントキット

伝 送 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
34	大井電気	多機能レベル測定器	GX10395	LM－322	232,500	133,000	1ヶ月	通信機器(音声帯域)の試験・保守用 出力周波数:200Hz～25kHz 出力レベル:－50～＋5dBm 出力インピーダンス:600Ω平衡 測定周波数範囲:80Hz～25kHz 測定範囲:－60dBm～＋10dBm AC／DC電圧測定，抵抗測定機能 電源:単3電池，ACアダプタ(別売ACP－311Mが必要)
35	アンリツ	サイトマスタ	GX04755	S331D／15NNF50－1．5C，760－235，ICN50，OSLN50－1	1,090,000	297,000	1ヶ月	周波数範囲:25MHz～4GHz 測定特性:リターンロス，SWR，ケーブルロス，DTF マーカ数:6 表示ポイント:517(最大) opOSLN50－1:精密オープン／ショート／ロード DC～6GHz，50Ω，N(m) op15NNF50－1．5C:テストポート延長ケーブル1．5m，N(m)－N(f)，6GHz op760－235:運搬ケース opICN50:InstaCal校正モジュール，50Ω，25M～4GHz，N(m)
36	Rohde ＆ Schwarz	ケーブル・アンテナ・アナライザ	GX27042	ZPH／B4，FSH－Z29，FSH－Z320，HA－Z321，HA－Z322－03，ZN－Z103	903,000	450,000	1ヶ月	周波数範囲:2MHz～4GHz(opB4) 周波数分解能:1Hz 反射測定:2MHz～4GHz＞42dB opB4:周波数拡張(3GHz～4GHz) opFSH－Z29:校正キット(オープン・ショート・ロード)，DC～3．6GHz opFSH－Z320:RFケーブル1m(DC～8GHz，N(オス)／N(メス)コネクタ) opHA－Z321:ハードケース opHA－Z322－03:防水キャリング・ホルスタ opZN－Z103:自動校正ユニット，2M～4GHz
37	Rohde ＆ Schwarz	ケーブル・アンテナ・アナライザ	GX13490	ZVH4／K40，S200，FSH－Z29－03，FSH－Z320，HA－Z221，HA－Z222	928,000	270,000	1ヶ月	周波数範囲:100kHz～3．6GHz、周波数分解能:1Hz、反射測定:(方向性:100kHz～3GHz＞43dB(代表値)、表示モード:リターン・ロス(dB)，VSWR，1ポート・ケーブル・ロス)、伝送特性:(ダイナミックレンジ:300kHz～2．5GHz＞80dB(＞100dB代表値))、opK40:LAN／USB経由リモートコントロール、opS200:ファイルコンバート・ツール、opFSH－Z29－03:キャリブレーションキットDC～3．6GHz、opFSH－Z320:スペアRFケーブル，1m，Nコネクタ，DC～8GHz、opHA－Z221:ハードケース、opHA－Z222:キャリング・ホルスタ

光 通 信 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
38	横河計測	OSWモジュール	GX05059	735141－08－SA／FCC(AQ2200－411)	932,000	300,000	1ヶ月	波長:1310nm／1550nm，op08:ポート構成1×8，opSA:光ファイバSMF，FCC:光コネクタFC／PC
39	横河計測	マルチフィールドテスタ(OLTS)	GX25781	AQ1100D－HJ－M－SPM－UFC	573,000	287,000	1ヶ月	光源ポート 波長:1310／1550±25nm(SM)，850／1300±30nm(GI) 発光素子:LD(SM)，LED(GI) 光出力レベル:－3±1dBm(SM)，－20±1dBm(GI) 適合光ファイバ:SM(ITU－T G．652)，GI(50／125μm) SPM:標準光パワーメータ 波長設定(簡易):850／1300／1310／1490／1550／1625／1650nm 適合光ファイバ:SM(ITU－T G．652)，GI(50／125μm) パワーレンジ:－70～＋10dBm(CW) UFC:光パワーメータ／光源ポート共にFCコネクタ 外部インターフェース:USB1．1(A，B(ミニ)) 電源:ACアダプタ，バッテリ(Li－ion)

電 源 関 連 機 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
40	エヌエフ回路設計ブロック	高効率システム電源三相マスタ	GX14188	ES2000U／ES4473，ES4493U	1,180,000	473,000	1ヶ月	コンポーネントスタイル，定格出力:2kVA，出力:0～150V(100Vレンジ)／0～300V(200Vレンジ)，分解能:0．1V(480Vレンジ)／0．01A(80Aレンジ)／0．1W(2kWレンジ)，出力周波数設定範囲:5Hz～1100Hz，AC入力電圧:170V～250V，電源周波数:48～62Hz，ES2000P(2台)と組合わせて6kVA，最大60kVA(6kVA単位)，opES4473:I／Fボード，opES4493U:外部信号入力
41	キーサイト・テクノロジー	3出力電源	GX24608	E36312A／GPB	415,433	130,000	1ヶ月	出力電圧:0～6V，0～25V，0～25V 出力電流:0～5A，0～1A，0～1A 出力電力:80W I／F:USB，LAN，GPIB 入力電圧:単相100V opGPB:GPIBインタフェース
42	キーサイト・テクノロジー	単出力電源	GX13963	E3633A	428,928	132,000	1ヶ月	出力電圧:0～8V，0～20V 出力電流:0～20A，0～10A 出力電力:200W I／F:GPIB，RS232 入力電圧:単相100V
43	キーサイト・テクノロジー	単出力電源	GG10790	E3640A	246,815	85,000	1ヶ月	出力電圧:0～8V，0～20V 出力電流:0～3A，0～1．5A 出力電力:30W I／F:GPIB，RS232 入力電圧:単相100V
44	キーサイト・テクノロジー	DC電源	GG10840	E3642A	246,967	95,000	1ヶ月	出力電圧:0～8V，0～20V 出力電流:0～5A，0～2．5A 出力電力:50W I／F:GPIB，RS232 入力電圧:単相100V

電 源 関 連 機 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
45	EA Elektro－Automatik	プログラマブル直流電源	M000309	PSI9750－60／EAK－PARA－ACS, VCT－4－014－FC06－3	2,191,000	880,000	1ヶ月	出力電圧:0～750V 出力電流:0～60A 出力電力:15kW I/F:USB 入力電圧:三相200V opEAK－PARA－ACS:2台並列するための部品(バスバー, 透明絶縁カバー, シェアバスケーブル, LANケーブル) opVCT－4－014－FC06－3:入力ケーブル(14sq4芯フェルールM6)
46	高砂製作所	直流安定化電源	GX23188	ZX－S－1600HA	684,500	274,000	1ヶ月	出力電圧:0～640V 出力電流:0～20A 出力電力:1600W I/F:RS232, RS485 入力電圧:単相85V～250V
47	計測技術研究所	電子負荷装置	GX27930	NT－AA－10KE－L／AX－OP02, AX－OP08, NT－AA－10KE－L系統ケーブル(5m)	3,977,000	1,590,000	1ヶ月	動作電圧:50～240Vrms 電流:60Arms 電力:10kW 電源:3相3線202V±20V(50／60Hz) opAX－OP02:マスタースレーブ接続ケーブル(3m) opAX－OP08:系統側電力測定 opNT－AA－10KE－L系統ケーブル(5m)
48	菊水電子工業	電子負荷装置	M000667	PLZ1005WH2	601,000	306,000	1ヶ月	PLZ－5WH2シリーズ 動作電圧:10～1000V 電流:20A 電力:1000W I/F:LAN, RS232C , USB
49	菊水電子工業	電子負荷装置	M000338	PLZ12005WH2	3,209,000	886,000	1ヶ月	PLZ－5WH2シリーズ 動作電圧:10～1000V 電流:240A 電力:12000W I/F:LAN, RS232C, USB
50	菊水電子工業	ブースタ	GX02186	PLZ2004WB	496,000	275,000	1ヶ月	PLZ1004W用 動作電源:1. 5V～150V 電流:400A 電力:2000W 入力電源電圧範囲:100V～240V AC(90V～250V AC)単相連続 最大4台まで並列接続可(最大9kW, 1800A) 別途並列ケーブル(PC02－PLZ－4W(本体とブースタ間), PC01－PLZ－4W(本体間orブースタ間))必要
51	菊水電子工業	アース導通試験器	GX24389	TOS6200A	254,000	160,000	1ヶ月	抵抗測定:0. 001Ω～1. 200Ω(出力電流:3～31A, 周波数:50Hz又は60Hz正弦波選択) 分解能:0. 001Ω／±(2% of reading ＋ 0. 003Ω) 電圧測定:AC 0. 0V～6V(分解能:0. 01V／±(1% of reading ＋ 0. 02V)) 電流測定:AC 0～33A(分解能:0. 1A／±(1% of reading ＋ 0. 2A)) 入力電圧:AC 85V～250V, 47～63Hz I/F:GP－IB, RS232C 付属:TL11－TOS(ワニロクリップ付きテストリード線(1. 5m))
52	日置電機	電源品質アナライザ	GX24635	PW3198－90／C1001, PW9005, Z4003	730,500	279,000	1ヶ月	PW3198－90:PW3198＋9624－50のセット販売品 測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線のいずれかの測定に加え別途ch4で電圧／電流測定 電圧レンジ:電圧測定600V, トランジェント測定6000Vpeak 標準メモリ容量:SDカード(2GB) RS232C, LAN, USB2. 0 6. 5型TFTカラーLCD opC1001:携帯用ケース opPW9005:GPSボックス opZ4003:SDメモリカード8GB ※9624－50:PQAハイビュープロ付き
53	エヌエフ回路設計ブロック	保護リレー試験器	GG80050	RX4718	2,655,000	1,472,000	1ヶ月	電圧三相、交流出力電圧／出力電流:0～40V／0. 2A, 0～125V／0. 8A, 0～250V／0. 2A、定格負荷:200／156／1, 250Ω、直流出力電圧機能:±40V, ±125V, ±250V、GP－IB, RS－232C付
54	エヌエフ回路設計ブロック	保護リレー試験器	M000656	RX4744／PA－001－2176, PA－001－2177, PA－001－2178, PA－001－2193, PA－001－2194, PA－001－2195, PA－001－2196, PA－001－2198, PA－001－2678, PA－001－3147	5,217,000	2,500,000	1ヶ月	電圧4相電流4相保護リレー試験器 電流出力:0～20A(10V) 電圧出力:0～250V(0. 3A), 0～125V(0. 5A) 動作モード:単体試験, 総合試験 I/F:USB(A, B) 電源:AC85～115V(12A以下), AC180～240V(10A以下) opPA－001－2176:ディジタル同期 opPA－001－2177:出力モニタ opPA－001－2178:トリップ2～3／リクローズ2～3 opPA－001－2193:任意波形 opPA－001－2194:振幅制御波形 opPA－001－2195:トランス突入モード opPA－001－2196:SOR試験モード opPA－001－2198:リアクタンス, 脱調, IO遅延モード opPA－001－2678:カウンタスタート／ストップ信号自由設定 opPA－001－3147:シーケンス動作モード

記 録 装 置

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
55	日置電機	メモリハイコーダ	GX21382	MR8847－53／8966×8, 9783, 9830, L9198×16, U8331(MR8847A)	2,620,300	1,300,000	1ヶ月	アナログ16ch(op8966×8)＋ロジック16ch(要ロジックプローブ) 測定レンジ:5mV～20V／div 最高サンプリング速度:20MS／s メモリ:トータル512Mワード 外部記憶:CFカード, USBメモリ, SSD I/F:LAN, USB op8966×8:アナログユニット op9783:携帯用ケース(キャスター付き) op9830:PCカード(2GB) opL9198×16:接続コード(最大入力300V, 小型ワニロクリップ) opU8331:SSDユニット(128GB) 消耗品:9000029 9231(感熱ロール紙)

温 度 ・ 湿 度 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
56	グラフテック	絶縁多チャンネルハンディロガー	GX25118	GL840－WV	230,000	92,000	1ヶ月	GL840高耐圧・高精度モデル アナログ入力:20ch(拡張ユニットで最大200ch) 測定レンジ:20mV～100V(熱電対, 測温抵抗体可) サンプリング周期:10ms～1h(10ms～50msは電圧のみ) I/F:イーサネット, USB2. 0, 無線LAN(オプション) 電源:ACアダプタ(AC100～240V), DC入力(DC8. 5～24V), バッテリパック(オプション)
57	日置電機	メモリハイロガー	GX08859	LR8400／9830, C1000, Z1000	305,900	133,000	1ヶ月	電圧・温度ユニット×2装着モデル, アナログ入力:標準30ch, M3ネジ端子台×30ch 測定対象:電圧, 熱電対, 湿度(湿度センサZ2000使用) I/F:LAN, USB2. 0 op9830:PCカード2G opC1000:携帯用ケース opZ1000:バッテリパック

騒 音 ・ 振 動 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
58	リオン	3方向加速度ピックアップ	GX08251	PV－93	140,000	69,000	1ヶ月	圧電式、3方向(せん断)、振動数範囲:1～8000Hz(2軸)、1～4000Hz(1・3軸)、電荷感度:0. 831pC／(m／s^2)、外形寸法(mm):16(H)×21(W)×21(D)、質量:30g、簡易梱包タイプ:絶縁アタッチメント・スパナ(六角平型アタッチメント以外のアタッチメント)は含まれません。
59	リオン	2チャンネルチャージアンプ	GX09342	UV－16	265,200	85,000	1ヶ月	入力チャンネル数:2ch 入力種類:圧電式加速度ピックアップ／プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ 別途ACアダプタ(NC－97又はNC－99)／バッテリユニット(BP－17)必要

掲載の機種以外にも、お買い得商品が多数ございます。
詳細は弊社ホームページの「中古機器販売」をご覧下さい。

※ご注意いただきたい事項
1. 在庫状況は常に変動しておりますので、弊社営業担当までご確認ください。
2. 保証および校正に関する詳細につきましては、弊社営業担当までご確認ください。
3. 記載の定価・販売価格には、消費税は含まれておりません。

★メールマガジンご登録受付中★

メールマガジンにご登録していただいたお客様にお得な情報を配信中です。

◆課題に向けたレンタルソリューションのご案内
◆お得な中古品情報
◆メールマガジン読者様限定のキャンペーンなど

ご登録をご希望されるお客様は、
弊社ホームページの「計測器に関するお問い合わせ」、又は、弊社営業担当まで
お申し付け下さい。

三井住友ファイナンス＆リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部

コンタクトセンター		0120-706-120
本社	〒101-0003	東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビルディング
仙台	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ5F
名古屋	〒101-0003	愛知県名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル9F
大阪	〒101-0003	大阪府大阪市中央区南船場3-10-19 銀泉心斎橋ビル8F
技術サポートサービス		0120-706-122

計測器のご用命はこちら
https://www.smfl-r.co.jp/measure/

5/2026

有効期限：2026年12月31日